

ДОГОВОР

№ 1900000051

Днес, 15.03.2019 год. в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Враца, община Козлодуй, град Козлодуй, пощенски код: 3320, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Олимп Предпазни Екипировки" ЕООД, гр. Бургас, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 812238031, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Бургас, община Бургас, град Бургас, пощенски код: 8000, представлявано от Борил Георгиев Ташев – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД - 3832/20.12.2018 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на работни обувки" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на работни обувки, наричани за краткост "стока". Предметът обхваща следните Обособени позиции:

1.1.1. Обособена позиция № I – Обувки половинки – противохлъзгащи, противозамърсяващи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина/вложка;

1.1.2. Обособена позиция II – Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични, със защитно бомбе и предпазна пластина/вложка;

1.1.3. Обособена позиция III – Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични, без защитно бомбе и предпазна пластина/вложка;

1.1.4. Обособена позиция № IV – Обувки цели /боти/ - студозащитни, антистатични, противохлъзгащи, противозамърсяващи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви, без защитно бомбе и предпазна пластина/вложка;

1.1.5. Обособена позиция № V – Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични, със защитно бомбе и предпазна пластина/вложка;

1.1.6. Обособена позиция № VI – Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични, без защитно бомбе и предпазна пластина/вложка;

1.1.7. Обособена позиция № VII – Обувки половинки, без връзки, за многократно използване в помещенията на контролираната зона, масло и водоустойчиви със защитно композитно бомбе, антистатични.

1.1.8. Стоката по т.1.1 е конкретизирана в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация № 18.АЕЦ.ТСП.460 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценови таблици на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **610 505.30 лева** (шестстотин и десет хиляди петстотин и пет лева и тридесет стотинки) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, където:

2.2.1. Цената за доставка по Обособена позиция № I е в размер на 50 907.60 лева (петдесет хиляди деветстотин и седем лева и шестдесет стотинки) без ДДС;

2.2.2. Цената за доставка по Обособена позиция № II е в размер на 44 077.70 лева (четиридесет и четири хиляди седемдесет и седем лева и седемдесет стотинки) без ДДС;

2.2.3. Цената за доставка по Обособена позиция № III е в размер на 46 987.50 лева (четиридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС;

2.2.4. Цената за доставка по Обособена позиция № IV е в размер на 5 832.00 лева (пет хиляди осемстотин тридесет и два лева) без ДДС;

2.2.5. Цената за доставка по Обособена позиция № V е в размер на 18 685.00 лева (осемнадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева) без ДДС;

2.2.6. Цената за доставка по Обособена позиция № VI е в размер на 4 840.00 лева (четири хиляди осемстотин и четиридесет лева) без ДДС;

2.2.7. Цената за доставка по Обособена позиция № VII е в размер на 439 175.50 лева (четиристотин тридесет и девет хиляди сто седемдесет и пет лева и петдесет стотинки) без ДДС.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършена, при възникнала необходимост, съгласно срокове посочени в Приложение № 3 – Спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след получаване на писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с конкретни количества и номенклатура.

3.2. Срокът на изпълнение на договора е 1 (една) година, считано от датата на двустранното му подписване.

3.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на заявките по договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ОПАКОВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен входящ контрол без забележки.

4.3. Доставената стока да бъде опакована и маркирана в съответствие с изискването на т.3.3. от Приложение № 2 – Техническа спецификация № 18.АЕЦ.ТСП.460 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на свои разноски и риск.

4.5. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@ppr.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.6. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

✓ Декларация за съответствие, съгласно изискването на чл.51, ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

✓ Декларация за съответствие с представените мостри;

✓ Декларация за произход с посочена месец и година на производство;

✓ Условия за съхранение;

✓ Протоколи от изпитване издадени от акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички показатели отнасящи се за обособената позиция, посочени в *Приложение №1* и издадени след датата на обявяване на процедурата;

✓ Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13, ал.2 от Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на работните обувки на български език;

✓ Маркировка на работните обувки, съгласно т.3.3. от Приложение № 2 – Техническа спецификация № 18.АЕЦ.ТСП.460 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език/с превод на български език.

4.8. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

4.9. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.6 или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.9 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;

- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.8) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на входящ контрол.

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката, наличието на всички необходими документи и съответствието на доставената стока с представените мостри. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи и представените мостри, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява срок на годност при съхранение в рамките на 24 месеца, считано от датата на приемане на доставката и срок на годност при употреба в рамките на 12 месеца, считано от датата на получаване от конкретния потребител.

5.4. Ако в рамките на срока на годност се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши, съгласно срока посочен в Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка, съгласно срока посочен в Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на срока на годност /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект/отклонения, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamacията се счита за уредена.

5.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на проверка на съответствието в акредитирана лаборатория (АЛ) на произволно избрани чифтове обувки от доставката. При несъответствие със заложените критерии от протокола на (АЛ) от предложението за изпълнение на участника, стоката не се приема.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация № 18.АЕЦ.ТСП.460 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценови таблици на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.3. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са както следва: за Обособени позиции от № I до № VI включително: Михаил Павлов – Р-л сектор „ТБ”, Д-я „Б и К”, тел.: 0973/72906; за Обособена позиция № VII: Иван Георгиев – Р-л сектор „УРАО”, ЕП2, тел.: 0973/73831.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Даниела Петрова – Експерт обществени поръчки, тел.: 0885038688.

6.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Олимп Предпазни Екипировки” ЕООД
1000 гр. София
ж.к. Дружба 2, ул. Полк. Хр. Арнаудов 11
тел/факс: 02/8793390; 02/97815511
E-mail: sales@olympsafety.com
ЕИК 812238031
ИН по ЗДДС: BG 812238031

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
БОРИЛ ТАЩЕВ

Съгласували:

Зам. Изпълнителен Директор:

_____. _____. 2019 г. /Ц. Бачицки/

Директор „Б и К” Подписите в този документ са
_____. _____. 2019 г. заличени
на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Р-л У-ние „Праг”
_____. _____. 2019 г.

Р-л сектор „ТБ”
_____. _____. 2019 г.

Гл. юрисконсул
_____. _____. 2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИР
НАСКО МИХОВ

Директор „ПТД”:

_____. _____. 2019 г. /

Р-л У-ние „Търгов”
_____. _____. 2019 г.

Н-к отдел „ОП”:
_____. _____. 2019 г.

Р-л сектор „УРАО”, ЕП
_____. _____. 2019 г. /И

Изготвил: Експерт „ОГ”
_____. _____. 2019 г. /Ан. Н

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	8
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	9
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	9
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17.	НЕУСТОЙКИ	10
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	10
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	11
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	11
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	11
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	11
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.
- 1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:
 - 2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.
 - 2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
 - 2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника,

изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**, в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна

/получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработваното на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции № УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция № ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;
13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иниципирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в

писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Олимп Предпазни Екипировки“ ЕООД
1000 гр. София
ж.к. Дружба 2, ул. Полк. Хр. Арнаудов 11
тел/факс: 02/8793390; 02/97815511
E-mail: sales@olympsafety.com
ЕИК 812238031
ИН по ЗДДС: BG 812238031

ИЗПЪЛНИТЕ
УПРАВИТЕЛ
БОРИЛ ТАЦЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Подписите в този
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН документ са заличени
НАСКО МИХОВ на основание чл. 2 от
ЗЗЛД

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6

Система:

Подразделение: АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР Б и К

Емилиян Едрев

..... 2018 г.



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 18. АЕЦ ТСП. У60

за доставка на работни обувки за работещи в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

1. Описание на доставката

1.1. Описание на предмета на доставка

Работните обувки са обособени в седем обособени позиции. Участниците могат да участват за една, няколко или всички обособените позиции.

I-ва обособена позиция - Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсяващи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина/вложка.

II-ра обособена позиция - Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина/вложка.

III-та обособена позиция - Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина/вложка.

IV-та обособена позиция - Обувки цели /боти/ - студозащитни, антистатични, противохлъзгащи, противозамърсяващи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви без защитно бомбе и предпазна пластина/вложка.

V-та обособена позиция - Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина/вложка.

VI-та обособена позиция - Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина/вложка.

VII-ма обособена позиция – Обувки половинки, без връзки, за използване в помещенията на контролираната зона, масло и водоустойчиви с композитно бомбе, антистатични.

цвят: бял.

1.2. Обхват на доставката

Количествата са съгласно Приложение 2

2. Основни характеристики

Работни обувки с връзки за позиции от I до VI и без връзки за позиция VII, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, като за целта са:

- за обособени позиции II, V и VII с предпазни композитни бомбета, проектирани така, че когато се изпитват при енергия на удар, не по-малка от 200 J, да защитават от удар и когато се изпитват при натоварване на пресуване, не по-малко от 15 kN, да защитават от пресуване;

- за обособени позиции II и V с вложка устойчива на пробождање на ходилото клас на защита S3;

- за обособена позиция VII клас на защита S2;

- за обособени позиции I и IV, киселинно-алкално-масло и водоустойчиви;

- за обособени позиции II, III, V, VI и VII масло и водоустойчиви, антистатични;

- за обособени позиции I, II, III, IV, V и VI устойчивост при плъзгане SRC – коефициент на триене при керамична повърхност с вода и почистващ препарат: ≥ 0.38 , коефициент на триене при метална повърхност с глицерин: ≥ 0.13 . Да отговарят на изискванията посочени в Приложение №1, таблица 1.

- за обособена позиция VII (обувките ще се използват в помещения с гладък и хлъзгав под) устойчивост при плъзгане SRC – коефициент на триене при керамична повърхност с вода и почистващ препарат: ≥ 0.5 , коефициент на триене при метална

повърхност с глицерин: ≥ 0.3 .

- за обособени позиции от I до VI да са изработени от лицева естествена кожа, антибактериално обработена подплата и ходила изработени по метода на директно лееене;

- за обособена позиция VII да са изработени от водонепропусклив микрофибър, антибактериална подплата и ходила изработени от полиуретанова смес с двойна плътност; да могат многократно да се дезактивират чрез изпиране в пералня и при машинно сушене да не се деформират/свиват.

Цвят черен за обособени позиции от I до VI.

Цвят бял за обособенa позиция VII.

Изискванията към техническите характеристики на отделните съставни части на обувките са представени в *Приложение I*.

За техническите характеристики на отделните съставни части на обувките да се представят Протоколи от изпитване издадени от акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/, с отразени в тях резултати по всички показатели, отнасящи се за обособената позиция посочени в *Приложение №1* и издадени след датата на обявяване на процедурата.

Представените лабораторни изпитвания с техническите изисквания на възложителя по характеристики да бъдат в обхвата на акредитация за съответната АИЛ.

2.1. Класификация на артикулите

Доставените работни обувки да отговарят на съществените изисквания на съответните наредби и норми за безопасност.

2.2. Основни размери

Номерирането трябва да се извърши съгласно БДС ISO 9407 "Размери на обувки. Мондопойнт система за оразмеряване и маркиране" или еквивалент.

Номерацията да обхваща номерата от №35 до № 50. Разликата между два съседни номера е 0.5 cm.

2.3. Конструкция

За обособени позиции I, II и III - в конструктивно отношение, работните обувки половинки, трябва да обхващат крака под глезенната става. Основните лицеви детайли трябва да са юз, втерни, кобарак и език. Върховата част трябва да е такава, че да позволява

свободно движение на пръстите. Прикачването на юза към втерните да се извършва с триредови тегели, а на втерните към кобарака с триредови тегели. Подплатата да се прикрепва към юза с едноредов укрепващ тегел за постигане на оптимална здравина. Езикът трябва да е от естествена кожа потплатен – водо- и прахо- защитен. Той трябва да се зашива в предната си част към юза. Ходилото да е съединено със саята чрез инжектиране под налягане. Да се закрепват за крака чрез връзки прекарани през два реда по три връзководи и два реда по една дупка с метална капса в горния край.

За обособени позиции IV, V и VI - в конструктивно отношение, работните обувки цели /боти/, трябва да обхващат крака над глезенната става. Основните лицеви детайли трябва да са юз, втерни (кончове), кобарака и език. Върховата част трябва да е такава, че да позволява свободно движение на пръстите. Двата конча да се съединяват на зиг-заг машина, като този зиг-заг шев да се покрива с външно зашито филе. Външното филе да завършва с ухо. Прикачването на юза към втерните да се извършва с триредови тегели и на втерните към кобарака да се извършва с двуредови тегели. Подплатата да се прикрепва към юза с едноредов укрепващ тегел за постигане на оптимална здравина. Кончето в горната си част да завършва с омекотена яка, която да бъде разделена с тегели на няколко части. Езикът трябва да е от естествена кожа водо-прахо-защитен с мехова конструкция. Той трябва да се зашива в предната си част към юза, отстрани за вътрешната страна на конча, а височината на противоводната защита да е на височината на глезените. Най-високата точка на предната част на езика да е мин. 5 mm над конча. Ходилото да е съединено със саята чрез инжектиране под налягане. Да се закрепват за крака чрез връзки прекарани през два реда по четири връзководи.

За обособена позиция VII - в конструктивно отношение работните обувки трябва да обхващат крака под глезенната става. Лицевата част да е съединена с ходилото посредством безшевна технология. Обувките ще се използват многократно като оборотни в помещенията на контролирана зона и ще бъдат изложени на радиоактивно замърсяване. Това налага те да се дезактивират многократно, чрез машинно пране (40C°) и сушене (до 60C°). Обувките трябва да издържат минимум 50 цикъла на пране и сушене.

2.4. Характеристика на материалите

Саята при работните обувки половинки обособени позиции I, II и III трябва да е изработена изцяло от лицева гладка естествена кожа, за работни обувки цели /боти/ обособени позиции IV, V и VI от лицева хидрофобизирана естествена кожа и за работни обувки обособена позиция VII от водонепропусклив микрофибър. Използваната кожа трябва да бъде специално обработена, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура, без дупки, подрези, претънявания,

драскотини, наранявания, крещ и др. лицеви дефекти, които биха нарушили физико-механичните и експлоатационни качества, както и естетическия външен вид на изделието. Дебелината на лицевия материал за работните обувки да е минимум 2 mm.

Подплатата да е с антибактериална, антиалергична и антистатична обработка, способна да абсорбира потта от стъпалото, да е от изнosoустойчив материал без дефекти и неравномерности. За обувки цели и обувки за контролирана зона да е и студозащитна.

В готовата работна обувка подплатата да е добре изтеглена, без образуване на натрупвания и гънки, нараняващи крака.

Стелката да е анатомична, устойчива на износване с антистатична и антибактериална обработка, абсорбираща потта, термоформираща – приемаща формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата, подвижна за обособени позиции от I до VI и неподвижна за обособена позиция VII.

Табанът да е изработен от нетъкан текстил с дебелина мин. 2.0 mm.

Фортът трябва да се изработи от кожоподобен или термопластичен материал с подходящи свойства за формоване и запазване на устойчива форма в петната част.

Защитното бомбе за обособени позиции II, V и VII да е с композитна вложка, устойчиво на удар 200J и при натоварване на пресуване, не по-малко от 15 kN, вградено по такъв начин, че да не може да се отстрани без повреждане на обувката и да не образува ръб причиняващ дискомфорт/неудобство при носене.

Ходилата да са грайферни, противохлъзгащи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви за обособени позиции I, IV и VII и масло и водоустойчиви, антистатични за останалите обособени позиции. Да осигуряват гъвкавост при движение, без напукване при продължителна експлоатация. Да са изработени от изнosoустойчив материал, с вложка устойчива на пробождаване за обособени позиции II и V. Грайферът да е изработен със специален профил за защита от подхлъзване, който лесно разпръсква течности и може да се самопочиства. Степен на приплъзване SRC.

2.5. Нормативно-технически документи

Да отговарят на стандартите, посочени в техническата спецификация за доставка на лични предпазни средства. Фирмата производител и доставчика да са сертифицирани по БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент.

2.6. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Обувките да са произведени не по-рано от шест месеца от датата на доставка.

Срок на годност при съхранение 24 месеца.

Срок на годност при употреба 12 месеца.

В рамките на срока на годност рекламациите се уреждат чрез отстраняване на дефекта или замяна на рекламирания чифт с нов за сметка на Изпълнителя, при правилна експлоатация и спазване на инструкциите на производителя за поддържане на изделията.

Замяна с нов чифт се извършва при наличие на следните неотстраними дефекти:

- разкъсване на лицевия материал;
- спукване на ходилата;
- спукване на защитното бомбе.

Други дефекти, включително и скрити такива, които се появяват по време на експлоатация, се отстраняват чрез поправка за сметка на Изпълнителя.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Работните обувки да бъдат подходящо опаковани (по един чифт в кутия), съгласно нормите на производителя.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на производителя.

3.3. Маркировка

Работните обувки трябва да имат маркировка за съответствие, съгласно "Наредба за маркировката за съответствие", приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г. (ДВ, бр. 69 от 23.08.2005 г.) и БДС EN ISO 20345:2011 "Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки" или еквивалентен; БДС EN ISO 20347:2012 "Лични предпазни средства. Работни обувки" или еквивалентен, SRC, дата на производство и размер.

Отдолу на ходилото да бъде шамповано/маркирано:

- размер;
- знак за идентифициране на производителя;
- означение на модела от производителя;
- означение за защита от приплъзване;
- означение за шокабсорбър в областта на петата;
- година и месец на производство;
- номерът и годината на международен стандарт.

На езика отвътре да е пришит етикет за ОП I, II, III, IV, V и VI:

- номер и година на европейския стандарт, клас на защита, CE марка, SRC;
- означение за антистатичност;
- означение на модела;
- размер;
- месец и година на производство;

БДС EN ISO 20345:2011 "Лични предпазни средства. Обезопасяващи обувки" или еквивалентен.

БДС EN ISO 20347:2012 "Лични предпазни средства. Работни обувки" или еквивалентен.

3.4. Мостри

Участниците да представят мостри от всяка обособена позиция, изработени съгласно изискванията на техническата спецификация при представяне на офертите за участие.

Несъответствията на мострите на участника с изискванията на техническата спецификация на възложителя е основание за отстраняване на участника от по-нататъшно участие в процедурата.

4. Документи при представяне на офертите за участие:

- Декларация за съответствие, съгласно изискването на чл.51 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);

- Декларация за съответствие с представените мостри;

- Декларация за произход;

- Сертификат ЕС за изпитание на типа от нотифициран от ЕК орган;

- Протоколи от изпитване издадени от акредитирана изпитвателна лаборатория /АИЛ/, е отразени в тях резултати по всички показатели отнасящи се за обособената позиция, посочени в Приложение №1 и издадени след датата на обявяване на процедурата.

- Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13, ал.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на работните обувки на български език.

4.1. Документи, съпровождащи доставката:

- Декларация за съответствие с представените мостри;

- Инструкция за употреба, съставена от производителя, съгласно изискването на чл.13, ал.2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на работните обувки на български език;

- Копие на протоколи от изпитване.
- Условия за съхранение;
- Маркировка съгласно т. 3.3.

5. Входящ контрол

Доставката подлежи на общ входящ контрол, съгласно "Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените материали суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй", идент. №ДОД.ОК.ИК.112.

При доставката, ще бъде извършен входящ контрол от възложителя при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката, съответствието на доставката с представените мостри в техническата оферта при възлагането на обществената поръчка и наличието на всички необходими документи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право на проверка на съответствието в акредитирана лаборатория (АЛ) на произволно избрани чифтове обувки от доставката. При несъответствие със заложените критерии от протокола от (АЛ) от предложението за изпълнение на участника, стоката не се приема.

Приложение I

Таблица I

Изискванията към техническите характеристики на отделните съставни части на работни обувки за I-ва, II-ра, III-та, IV-та, V-та, VI-та обособена позиция

№	Характеристиката	Дименсия	Стойност съгласно БДС EN ISO 20347, БДС EN ISO 20345 при метод на изпитване съгласно БДС EN ISO 20344:2011 (или еквивалентни)		
1	Якост на свързване сая/ходило	N/mm	≥4,0 с разкъсване ≥3,0		
2	Водопропускливост на готова обувка	mlp	≥ 60		
Защитно бомбе					
3	Вътрешна дължина за обособени позиции II, V и VII.	mm	Размер на обувката		Минимална вътрешна дължина
			Френска /щихова/	Английска /инчова/	
			36 и по-малък	до 3 1/2	34
			37 и 38	4 до 5	36
			39 и 40	5 1/2 до 6 1/2	38
			41 и 42	7 до 8	39
			43 и 44	8 1/2 до 10	40
			45 и по-голям	10 1/2 и по-голям	42
4	Устойчивост на удар за обособени позиции II, V и VII.	mm	Размер на обувката		Минимална височина под бомбето при удар
			Френска /щихова/	Английска /инчова/	
			36 и по-малък	до 3 1/2	12,5
			37 и 38	4 до 5	13
			39 и 40	5 1/2 до 6 1/2	13,5
			41 и 42	7 до 8	14
			43 и 44	8 1/2 до 10	14,5
			45 и по-голям	10 1/2 и по-голям	15
Горна част (сая)					
5	Съпротивление на раздиране	N	≥ 120		
6	Якост при опън	N/mm ²	≥ 15		

7	Паропропускливост (ПП)	mg/cm ² .h	≥ 0,8
8	pH на воден извлек	единици pH	≥ 3,2
9	Съдържание на хром VI	mg/kg	Не се установява
10	Водопоглъщане	%	≤ 30
11	Водопропускливост	g	≤ 0,2
Подплата (хастар)			
12	Съпротивление на раздиране	N	30,0
13	Паропропускливост	mg/cm ² .h	≥ 2,0
14	Коефициент на паропропускливост	mg/cm ²	≥ 20,0
Ходило			
15	Дебелина (без грайфер) d ₁	mm	≥ 6,0
16	Височина на грайфера d ₂	mm	≥ 2,5
17	Съпротивление на изтриване	mm ³	≤ 150
18	Съпротивление на огъване (нарастване на прорежа)	mm	След 30000 цикъла ≤ 4,0
19	Устойчивост при въздействие на течности (масла)	%	≤ 2,0

Изисквания за обувки, устойчиви на плъзгане SRC :

- за обособени позиции I, II, III, IV, V и VI устойчивост при плъзгане SRC – коефициент на триене при керамична повърхност с вода и почистващ препарат: ≥ 0.38, коефициент на триене при метална повърхност с глицерин: ≥ 0.13.

Коефициента на триене да се докаже с протокол от акредитирана лаборатория и със сертификат ЕС за изпитание на типа от нотифициран от ЕК орган от производителя с което да се докаже стойността.

Таблица 2

Изискванията към техническите характеристики на отделните съставни части на работни обувки за VII-ма обособена позиция

№	Характеристиката	Дименсия	Стойност съгласно БДС EN ISO 20345 при метод на изпитване съгласно БДС EN ISO 20344:2011, за текстил с покритие от каучук/ПУ покритие (или еквивалентни)		
1	Якост на свързване сая/ходило	N/mm	≥4,0 (По стандарт); Изискване на възложителя при изпитание на образците на участника: ≥7 с разкъсване: ≥3,0		
2	Водопропускливост на готова обувка	min	≥ 60		
Защитно бомбе					
3	Вътрешна дължина	mm	Размер на обувката	Минимална вътрешна дължина	
			Френска /щихова/		Английска /инчова/
			36 и по-малък	до 3 1/2	34
			37 и 38	4 до 5	36
			39 и 40	5 1/2 до 6 1/2	38
			41 и 42	7 до 8	39
			43 и 44	8 1/2 до 10	40
4	Устойчивост на удар	mm	Размер на обувката	Минимална височина под бомбето при удар	
			Френска /щихова/		Английска /инчова/
			36 и по-малък	до 3 1/2	12,5
			37 и 38	4 до 5	13
			39 и 40	5 1/2 до 6 1/2	13,5
			41 и 42	7 до 8	14
			43 и 44	8 1/2 до 10	14,5
			45 и по-голям	10 1/2 и по-голям	15
			Горна част (сая)		

5	Съпротивление на раздиране	N	≥ 60
6	Паропропускливост (ПП)	$\text{mg}/\text{cm}^2 \cdot \text{h}$	$\geq 0,8$ (По стандарт); Изискване на възложителя при изпитание на образците на участника: $\geq 1,6$
7	Водопогълщане	%	≤ 30 (По стандарт); Изискване на възложителя при изпитание на образците на участника: ≤ 15
Подплата (хастар)			
8	Паропропускливост	$\text{mg}/\text{cm}^2 \cdot \text{h}$	$\geq 2,0$
9	Коефициент на паропропускливост	mg/cm^2	$\geq 20,0$
Ходило			
10	Дебелина (без грайфер) d_1	mm	$\geq 6,0$
11	Височина на грайфера d_2	mm	$\geq 2,5$
12	Съпротивление на изтриване	mm^3	≤ 150
13	Съпротивление на огъване (нарастване на прореза)	mm	След 30000 цикъла, $\leq 4,0$
14	Устойчивост при въздействие на течности (масла)	%	$\leq 2,0$

- за обособена позиция VII устойчивост при плъзгане SRC – коефициент на триене при керамична повърхност с вода и почистващ препарат: $\geq 0,5$, коефициент на триене при метална повърхност с глицерин: $\geq 0,3$.

Коефициента на триене да се докаже с протокол от акредитирана лаборатория и със сертификат ЕС за изпитание на типа от нотифициран от ЕК орган от производителя с което да се докаже стойността.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на работни обувки за нуждите на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

Обособена позиция №1 – Обувки половинки – противохлъзгащи, противозамърсяващи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви без защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен.							
№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1.	060101	Обувки половинки – противохлъзгащи, противозамърсяващи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви без защитно бомбе и предпазна пластина.	Обувки с връзки, обхващащи крака под глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, киселинно-алкално-масло и водоустойчиви, антистатични. - Лицева част от специално обработена, гладка естествена кожа – дебелина минимум 2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Да няма дупки, подрези, претънявания, драскотини, наранявания, крел и др. лицеви дефекти. - Киселинно-алкално, масло и водоустойчиво, противохлъзгащо, топлоустойчиво ходило с грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн. - Енергоабсорбираща пета. Степен на приплъзване SRC. - Антибактериална, антистатична, антиалергична	Чифт	948	Да отговарят на БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20347; WR; (или еквивалентни)	(Мосира I бр.) № 40

		подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, да е от износостойчив; материал без дефекти и неравномерности. • Подвижна, анатомична стелка, устойчива на износване и лесно сваляща се с антистатична и антибактериална обработка абсорбираща потта, термоформираща – приемаща формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата. • Подплатен език от естествена кожа. • Цвят: черен. • Размери: от 35 до 50.				
Обособена позиция 2 – Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен.						
1.	060101	Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина.	Обувки с връзки, обхващащи крака под глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, като за целта са снабдени с предпазни композитни бомбета, проектирани така, че когато се изпитват при енергия на удар, не по-малка от 200 J, да защитават от удар и когато се изпитват при натоварване на пресуване, не по-малко от 15 kN, да защитават от пресуване, пластина против прободане на ходилото, масло и водоустойчиви, антистатични. • Лицева част от специално обработена гладка естествена кожа – дебелина минимум 2mm, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Да няма дупки, подрези, претънявания, драскотини,	Цифт	1163	Да отговарят на БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20345; БДС EN 12568; WR; (или еквивалентни) клас на защита S3. (Мостра 1 бр.) № 39

		наранявания, крец и др. лицеви дефекти				
		• Антистатично масло и водоустойчиво, противохлъзгащо, топлиустойчиво ходило с грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн. • Енергоабсорбираща пета с вложка (композитна пластина), устойчива на прободане. Степен на приплъзване SRC. • Антибактериална, антистатична, антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, да е от износостойчив, материал без дефекти и неравномерности. • Подвижна, анатомична стелка, устойчива на износване и лесно сваляща се с антистатична и антибактериална обработка абсорбираща потта, термоформираща – приемаша формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата. • Подплатен език от естествена кожа. • Цвят: черен. • Размери: от 35 до 49				
Обособена позиция №3 - Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен.						
№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.
						Др. изисквания

1. 060101	Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина.	Обувки с връзки, обхващащи крака под глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злеполуки, масло и водоустойчиви, антистатични. • Лигева част от специално обработена гладка естествена кожа – дебелина минимум 2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Да няма дупки, подрези, претъгнявания, драскотини, наранявания, крещ и др. лицеви дефекти • Антистатично масло и водоустойчиво, противохлъзгащо, теплоустойчиво ходило с грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн. • Енергоабсорбираща пета.Степен на приплъзване SRC. • Антибактериална, антистатична, антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, да е от износостойчив, материал без дефекти и неравномерности. • Подвижна, анатомична стелка, устойчива на износване и лесно сваляща се с антистатична и антибактериална обработка абсорбираща потта, термоформираща – приемаща формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата. Подплата език от естествена кожа. • Цвят: черен. • Размери: от 35 до 47.	Чифт	875	Да отговарят на БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20347; WR; (или еквивалентни)	(Мостра 1 бр.) № 40
-----------	--	---	------	-----	--	---------------------------

Обособена позиция №4 - Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви, без защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен.

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
1	060201	Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви без защитно бомбе и предпазна пластина.	Обувки с връзки, обхващащи крака над глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, масло и водоустойчиви, антистатични. - Лицева част от специално обработена хидрофобизирана естествена кожа – дебелина минимум 2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Да няма дупки, подрези, прегънявания, дракотини, наранявания, крец и др. лицеви дефекти - Киселинно-алкално, масло и водоустойчиво, противохлъзгащо, топлоустойчиво ходило с грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн - Енергоабсорбираща пета. Степен на приплъзване SRC. - Студозащитна антибактериална, антистатична, антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, да е от износостойчив, материал без дефекти и неравномерности. - Подвижна, анатомична, студозащитна стелка, уотойчива на износване и лесно сваляща се с антистатична и антибактериална обработка абсорбираща потта, терμοформираща – приемаща	Чифт	216	Да отговарят на БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20347; WR; (или еквивалентни) (Мосира 1 бр.) № 40	

			формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата					
			• Подплатен език от естествена кожа; • Цвят: черен. • Размери: от 36 до 47					
Обособена позиция №5 - Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгачи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен.								
№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания	
1	060201	Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгачи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина.	Обувки с връзки, обхващащи крака над глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, като за целта са снабдени с предпазни композитни бомбета, проектирани така, че когато се изпитват при енергия на удар, не по-малка от 200 J, да защитават от удар и когато се изпитват при натоварване на пресуване, не по-малко от 15 kN, да защитават от пресуване, пластина против пробождаване на ходилото, масло и водоустойчиви, антистатични. • Лицева част от специално обработена хидрофобизирана естествена кожа – дебелина минимум 2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Да няма дупки, подрези, претънявания, дракотини, наранявания, крец и др. лицеви дефекти • Антистатично масло и водоустойчиво.	Чифт	505	Да отговарят на БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20345; БДС EN 12568; WR; (или еквивалентни) клас на защита S 3.	(Мостра 1 бр.) № 39	

			противохлъзгащо, топлоустойчиво ходило с грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн. • Енергоабсорбираща пета с вложка (композитна пластина), устойчива на прободане. Степен на приплъзване SRC. • Студозащитна антибактериална, антистатична, антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, да е от износостойчив, материал без дефекти и неравномерности. • Подвижна, анатомична, студозащитна стелка, устойчива на износване и лесно овалаща се с антистатична и антибактериална обработка абсорбираща потта, термоформираща – приемаща формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата • Подплатен език от естествена кожа. • Цвят: черен. • Размери: от 36 до 49			
--	--	--	--	--	--	--

Обособена позиция №6 - Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен.

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
	060201	Обувки цели /боти/ - студозащитни,	Обувки с връзки, обхващащи крака над глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат				

	при злополуки, масло и водоустойчиви, антистатични. - Лицева част от специално обработена хидрофобизирана естествена кожа – дебелина минимум 2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Да няма дупки, подрези, претънявания, драскотини, наранявания, креч и др. лицеви дефекти - Антистатично масло и водоустойчиво, противохлъзгащо, топлоустойчиво ходило с грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн. - Енергоабсорбираща пета. Степен на припълзване SRC. - Студозащитна антибактериална, антистатична, антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, да е от износостойчив, материал без дефекти и неравномерности. - Подвижна, анатомична, студозащитна стелка, устойчива на износване и лесно сваляща се с антистатична и антибактериална обработка абсорбираща потта, термоформираща – приемаща формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата - Подплатен език от естествена кожа. - Цвят: черен. - Размери: от 36 до 47.	Чифт	176	Да отговарят на БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20347; WR; (или еквивалентни)	(Москва I бр.) № 40
противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина.	Обособена позиция №7 - Обувки половинки, без връзки, за многократно използване в помещението на контролираната зона, със защитни бомбета. Цвят бял.				

№	ID	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Др. изисквания
		Обувки половинки, без връзки, за многократно използване в помещенията на контролираната зона със защитни композитни бомбета	Обувки половинки без връзки, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания с (композитно бомбе), които могат да възникнат при злополуки, масло и водо устойчиви, антистатични, предназначени за многократно употреба в помещенията на контролирана зона. - Лицева част от микрофибър дебелина минимум 2мм, влагоотблъскваа, издържащ на механични и химични въздействия, и на висока температура. Да няма дупки, подрези, претънявания, дракотини, наранявания и др. лицеви дефекти. - Антистатично масло и водоустойчиво, противохлъзгащо ходило с грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн с енергоабсорбираща пета. Изработено от полиуретанова смес с двойна плътност; съединено с лицевата част посредством безшевна технология. Степен на приплъзване SRC-SRA= мин. 0.5, SRB = мин. 0.3. - Топлоизолираща, антибактериална, антистатична, антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, да е от износостойчив материал без дефекти и неравномерности. - Не подвижна, анатомична, стелка, устойчива на	Чифт	7450	Да отговарят на БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20345; WR; (или еквивалентни) клас на защита S 2. (Мостра 1 бр.) № 43	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на работни обувки”

За Обособена позиция № 1 – Обувки половинки-противохлъзгачи, киселинно-алкално, масло, водоустойчиви антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен /наименование/

ID	Наименование	Технически характеристики на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител и страна на произход	Дата на производство /не по-рано от шест месеца от датата на доставка/	Срок на доставка след заявка до календарни дни /т. 3.1. от проекта на договор/	Представена мостра ДА/НЕ	Забелеска
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060101	ВISAP модел 30024/3L	Обувки с връзки, обхващащи крака под глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, киселинно-алкално-масло и водоустойчиви, антистатични. - Лицева част от специално обработена гладка естествена кожа - дебелина над 2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Няма дупки, подрези, претънявания, дракотини, наранявания, крец и др. лицеви дефекти. - Киселинно-алкално,	Чифт	948	БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20347; WR;	BICAP - Италия	Датата на производство няма да бъде по-рано от шест месеца от датата на доставката	До 80 календарни дни	ДА	

3. Ако в рамките на срока на годност се услужват дефекти, изпълнителят ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от – до 70 /седемдесет/ (м. 5.4. от проекта на договора) дни от датата на писмената рекламация на възложителя.

4. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, изпълнителят доставя нова стока за своя сметка в срок от – 70 /седемдесет/ (м. 5.5. от проекта

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Борил Ташев (име и ф

24.08.2018г. (дата)

Управител (длъжност

тавяващия участника)

„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ“ ЕООД (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т. II.1. към офертата

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в публично състезание с предмет:

“ Доставка на работни обувки ”

За Обособена позиция № 2- Обувки половинки - противохлъзгачи, противозамърсващи, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен /наименование/

ID	Наименование	Технически характеристики на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител и страна на произход	Дата на производство /не по-рано от шест месеца от датата на доставка/	Срок на доставка след заявка до календарни дни 3.1. от проекта на договор/	Представена мостра ДА/НЕ	Забел ежка
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060101	Модел OS6121/5K4 S3-SRC Обувки половинки - противохлъзгачи противозамърсващи, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина.	Обувки с връзки, обхващащи крака под глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, като за целта са снабдени с предпазни композитни бомбета, проектирани така, че когато се изпитват при енергия на удар, не по-малка от 200 J, защитават от удар и когато се изпитват при натоварване на	Чифт	1163	БДС EN ISO 20344:2011; БДС EN ISO 20345:2011; БДС EN 12568:2010; WR;	BICAP - Италия	Датата на производство няма да бъде по-рано от шест месеца от датата на доставката	До 80 календарни дни	ДА	

Подписите в този документ са
заличени
на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2/5

пресуване, не по-малко от 15 kN, защитава пресуване, пластина против пробождање на ходилото, масло и водоустойчиви, антистатични.

- Лицева част от специално обработена гладка естествена кожа-дебелина над 2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Няма дупки, подрези, претънявания, драскотини, Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсриващи, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина. Обувки с връзки, обхващащи крака под глезенния става, включващи защитни елементи за предпазване на

									носеция ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, като за целта са снабдени с предпазни композитни бомбета, проектирани така, че когато се изпитват при енергия на удар, не по-малка от 200 J, защитават от удар и когато се изпитват при натоварване на пресуване, не по- малко от 15 kN, защитава от пресуване, пластина против прободане на ходилото, масло и водоустойчиви, антистатични. • Лицева част от специално обработена гладка естествена кожа- дебелина над 2мм, влажнотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Няма дупки, подрези, претънявания, драскотини,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в публично състезание с предмет:
“Доставка на работни обувки”

За Обособена позиция № 3- Обувки половинки - противохлъзгачи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен.
/наименование/

№	ID	Наименование	Технически характеристики на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител и страна на произход	Дата на производство <i>(не по-рано от шест месеца от датата на доставка)</i>	Срок на доставка след заявка до календарни дни <i>от проекта на договор</i>	Представена мостра ДА/НЕ	Забелеска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	060101	Висар 30024/3 L Обувки половинки - противохлъзгачи противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина.	Обувки с връзки, обхващащи крака под глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, масло и водоустойчиви, антистатични. • Лицева част от специално обработена гладка естествена кожа - дебелина > 2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични	Чифт	875	БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20347; WR;	ВИСАР - Италия	Датата на производство няма да бъде по-рано от шест месеца от датата на доставката	До 80 календарни дни	ДА	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на работни обувки”

За Обособена позиция № 4- Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, киселинно-алкални, масло и водоустойчиви, без защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен./наименование/

ID	Наименование	Технически характеристики на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител и страна на произход	Дата на производство /не по-рано от шест месеца от датата на доставка/	Срок на доставка след заявка до календ. м. 3.1. от проекта на договор/	Представена мостра ДА/НЕ	Забелеска
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060201	COSAFETY 1020 02 Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи , противозамърсяващи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви беззащитно бомбе и предпазна пластина.	Обувки с връзки, обхващащи крака над глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, масло и водо устойчиви, антистатични. • Лицena част от специално обработена хидрофобизирана естествена кожа - дебелина >2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура.	Чифт	216	БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20347; WR;	COSAFETY Китай	Датата на производство няма да бъде по-рано от шест месеца от датата на доставката	До 80 календарни дни	ДА	

							Няма дупки, подрези, прегънявания, дракотини, наранявания, крещ и др. лицеви дефекти • Киселинно-алкално, масло и водоустойчиво, противохлъзгащо, топлоустойчиво ходило с грайфери, разпръскващи водага и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн • Енергоабсорбираща пета. Степен на приплъзване SRC. • Студозащитна антибактериална, антистатична, антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, от износостойчив, материал без дефекти и неравномерности. Подвижна, анатомична, студозащитна стелка, устойчива на износване и лесно сваляща се с антистатична и антибактериална обработка абсорбираща потта,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в публично състезание с предмет:
“Доставка на работни обувки”

За Обособена позиция № 5 - Обувки цеди /боти/ - студозащитни, противохлъзгачи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен. /наименование/

ID	Наименование	Технически характеристики на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител и страна на произход	Дата на производство /не по-рано от шест месеца от датата на доставка/	Срок на доставка след заявка до кал. дни /т. 3.1. от проекта на договор/	Представена мостра ДА/НЕ	Забелеска
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060201	BICAP модел OS 6266 S3 K4 Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгачи противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина.	Обувки с връзки, обхващащи крака над глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, като за целта са снабдени с предпазни композитни бомбета, проектирани така, че когато се изпитват при енергия на удар, не по-малка от 200 J, защитават от удар и когато се изпитват при натоварване на пресуване, не по-малко от 15 kN, защитават от	Чифт	505	БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20345; БДС EN 12568; WR; клас на защита S 3	BICAP - Италия	Не по-рано от шест месеца от датата на доставката	До 70 календарни дни	ДА	

[illegible]

1. Срок на годност при съхранение (не по-малко от 24 месеца/ т. 5.3. от проекта на договор) – 24 месеца, считано от датата на прием доставката.
2. Срок на годност при употреба (не по-малко от 12 месеца/ т. 5.3. от проекта на договор) - 12 месеца, считано от датата на получаване на конкретния потребител.
3. Ако в рамките на срока на годност се установят дефекти, изпълнителят ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от - 60 /шестдесет/ (т. 5.4. от проекта на договора) дни от датата на писмената рекламация на потребителя.

4. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, изпълнителят доставя нова ... за своя сметка в срок от – 60 /шестдесет/ (т. 5.5. от проекта на договор) дни.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Борил Ташев (име и фамилия)

24.08.2018г. (дата)

Управител (длъжност на уп

„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕТ

я участника)

зованис на участника)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на работни обувки”

За Обособена позиция № 6 - Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен.
/наименование/

№	ID	Наименование	Технически характеристики на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител и страна на произход	Дата на производство /не по-рано от шест месеца от датата на доставка/	Срок на доставка след заявка до кал. дни /т. 3.1. от проекта на договор/	Прекъсване ДА/НЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	060201	COSAFETY 1020 O2 Обувки цели /боти/ - студозащитни противохлъзгащи противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични. Лицева част от специално обработена хидрофобизирана естествена кожа - дебелина >2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура.	Обувки с връзки, обхващащи крака над глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злоупотреби, масло и водоустойчиви, антистатични.	Чифт	176	БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20347; WR;	COSAFETY - Китай	Не по-рано от шест месеца от датата на доставката	До 60 календарни дни	ДА	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на работни обувки”

За Обособена позиция № 7 - Обувки половинки, без връзки, за многократно използване в помещенията на контролираната зона, със защитни бомбета. Цвят бял.

/наименование/

№	ID	Наименование	Технически характеристики на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител и страна на произход	Дата на производство Не по-рано от шест месеца от датата на доставка/	Срок на доставка след заявка до календни /м. 3.1. от проекта на договор/	Представена мостра ДА/НЕ	Забелеска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		MTS модел 15209 LUNA+S2	Обувки половинки без връзки, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания с (композиционно бомбе), които могат да възникнат при злополуки, масло и водоустойчиви, антистатични, предназначени за многократна употреба	Чифт	7450	БДС EN ISO 20344; БДС EN ISO 20345; WR; клас на защита S2.	MTS - Франция	Датата на производство няма да бъде по-рано от шест месеца от датата на доставката	До 80 календарни дни	ДА	

Подписите в този документ са заличени
на основание чл. 2 от ЗЗЛД

помещенията на контролирана зона.

- Лицева част от микрофибър с дебелина 2мм, влагоотблъскващ, издържащ на механични и химични въздействия, и на висока температура.

Няма дупки, подрези, претънявания, драскотини, наранявания и др. лицеви дефекти.

Антистатично, киселинно-алкало-масло и водоустойчиво, противохлъзгащо ходило със самопочистващи се грайфери, разпръскващи водата, с противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн с енергоабсорбираща пета.

Изработено от полиуретанова смес с двойна плътност, съединено с лицевата част посредством безшевна технология.

Степен на приплъзване SRC-SRA > 0.5, SRB > 0.3.

	Топлоизолираща, студозащитна, антибактериална, антистатична, антиалергична, подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, да е от износостойчив материал без дефекти и неравномерности.									
	Неподвижна, анатомична, стелка, устойчива на износване с антистатична и антибактериална обработка, абсорбираща потта, термоформираща - приемаща формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата.									
	- Табан, изработен от нетъкан текстил с дебелина > 2.0мм									
	Могат многократно да се почистват от радиоактивно замърсяване чрез изпиране до 60С° с препарати и при машинно									

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в публично състезание с предмет:
 “Доставка на работни обувки”

За Обособена позиция № 1 - Обувки половинки- противохлъзгащи, киселинно-алкално, масло, водоустойчиви без защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен /наименование/

№	ID	Наименование и характеристики	Ед. мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	060101	ВІСАР модел 30024/3L Обувки половинки — противохлъзгащи, противозамърсяващи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви без защитно бомбе и предпазна пластина. Обувки с връзки, обхващащи крака под глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, киселинно-алкално-масло и водоустойчиви, антистатични. • Лицева част от специално обработена гладка естествена кожа - дебелина минимум 2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Няма дупки, иодрези, претънявания, драскотини, наранявания, крещ и др. лицеви дефекти. • Киселинно-алкално, масло и водоустойчиво, противохлъзгащо, топлоустойчиво ходило с грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн. • Енергоабсорбираща пета. Степен на приплъзване SRC. • Антибактериална, антистатична. Антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, да е от изнosoустойчив, материал без дефекти и неравномерности. • Подвижна, анатомична стелка, устойчива на износване и лесно сваляща се с антистатична и антибактериална обработка абсорбираща потта, термоформираща - приемаща формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата.	Чифт	948	53.70

		. Подплатен език от естествена кожа. . Цвят: черен. Размери: от 35 до 50.			
Обща цена в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 50 907.60 лв. /петдесет хиляди деветстотни и седем лева и шестдесет стотинки/					

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Борил Ташев (име и фамилия)

24.08.2018г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ“ ЕООД (наименование на участника)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на работни обувки”

За Обособена позиция 2 - Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсители, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен
/наименование/

№	ID	Наименование и характеристики	Ед. мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	060101	Модел OS6121/SK4 S3-SRC Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсители, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина. Обувки с връзки, обхващащи крака под глезенията става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, като за целта са снабдени с предпазни композитни бомбета, проектирани така, че когато се изпитват при енергия на удар, не по-малка от 200 J, защитават от удар и когато се изпитват при натоварване на пресуване, не по-малко от 15 kN, защитава от пресуване, пластина против прободане на ходилото, масло и водоустойчиви, антистатични. - Лицева част от специално обработена гладка естествена кожа-дебелина над 2мм, влажнотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Няма дупки, подрези, претягвания, драскотини, наранявания, крец и др. лицеви дефекти - Антистатично масло и водоустойчиво, противохлъзгащо, топлоустойчиво ходило е грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, е анатомичен дизайн. - Енергоабсорбираща пета с вложка (композитна пластина), устойчива на прободане. Степен на приплъзване SRC. - Антибактериална, антистатична,	Чифт	1163	37.90

		антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, от износоустойчив материал без дефекти и неравномерности. • Подвижна, анатомична стелка, устойчива на износване и лесно сваляща се с антистатична и антибактериална обработка абсорбираща ногга, термоформираща - приемаща формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата. • Подплатен език от естествена кожа. . Цвят: черен. Размери: от 35 до 49			
Обща цена в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: <u>44 077.70 лева</u> /четиридесет и четири хиляди седемдесет и седем лева и седемдесет стотинки/.					

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Борил Ташев (име и фамилия)

24.08.2018г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ“ ЕООД (наименование на участника)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на работни обувки”

За Обособена позиция № 3 - Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен /наименование/

№	ID	Наименование и характеристики	Ед. мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	060101	BICAR 30024/3 L Обувки половинки - противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина. Обувки с връзки, обхващащи крака под глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, масло и водоустойчиви, антистатични. - Лицева част от специално обработена гладка естествена кожа - дебелина минимум 2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Няма дупки, подрези, лретьнявания, драскотини, наранявания, крец и др. лицеви дефекти - Антистатично масло и водоустойчиво, противохлъзгащо, топлоустойчиво ходило с грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн. - Енергоабсорбираща пета. Степен на приплъзване SRC. - Антибактериална, антистатична, антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, от износоустойчив, материал без дефекти и неравномерности. - Подвижна, анатомична стелка, устойчива на износване и лесно сваляща се е антистатична и антибактериална обрабо тка абсорбираща потта, термоформираща - приемаща формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата.	Чифт	875	53.70

		Подплатен език от естествена кожа.			
		Цвят: черен.			
		Размери: от 35 до 47.			
Обща цена в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 46 987.50 /четиридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/					

Подписите в този
документ са
заличени
на основание чл. 2

ПОД от ЗЗЛД

Борил Ташев (име и фамилия)

24.08.2018г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ“ ЕООД (наименование на участника)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в публично състезание с предмет:

“ Доставка на работни обувки ”

За Обособена позиция № 4- Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви, без защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен
/наименование/

№	ID	Наименование и характеристики	Ед. мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	060201	COSAFETY 102002 Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, киселинно-алкално, масло и водоустойчиви без защитно бомбе и предпазна пластина. Обувки с връзки, обхващащи крака надглезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, масло и водоустойчиви, антистатични. - Лицева част от специално обработена хидрофобизирана естествена кожа - дебелина над 2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Няма дупки, подрези, претънявания, драскотини, наранявания, крец и др. лицеви дефекти - Киселинно-алкално, масло и водоустойчиво, противохлъзгащо, топлоустойчиво ходило с грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн - Енергоабсорбираща пета. Степен на приплъзване SRC. - Студозащитна антибактериална, антистатична, антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, от износоустойчив, материал	Чифт	216	27.00

		без дефекти и неравномерности. Подвижна, анатомична, студозащитна стелка, устойчива на износване и лесно сваляща се с антистатична и антибактериална обработка абсорбираща потта, термоформираща- приемаща формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата • Подплатен език от естествена кожа. • Цвят: черен. . Размери: от 35 до 49			
Обща цена в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 5 832.00 лв /пет хиляди осемстотин тридесет и два лева/					

ПОД

Борил Ташев (име и фамилия)

24.08.2018г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ“ ЕООД (наименование на участника)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на работни обувки”

**За Обособена позиция № 5 - Обувки цеди /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични със защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен.
/наименование/**

№	ID	Наименование и характеристики	Ед. мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	060201	ВISAP модел OS 6266 S3 K4 Обувки с връзки, обхващащи крака над глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, като за целта са снабдени с предпазни композитни бомбета, проектирани така, че когато се изпитват при енергия на удар, не по-малка от 200 J, защитават от удар и когато се изпитват при натоварване на пресуване, не по-малко от 15 kN, защитава от пресуване, пластина против пробождање на ходилото, масло и водо устойчиви, антистатични. - Лицева част от специално обработена хидрофобизирана естествена кожа - дебелина >2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Няма дупки, подрези, претънявания, драскотини, наранявания, крец и др. лицеви дефекти Антистатично масло и водоустойчиво, противохлъзгащо, топлоустойчиво ходило е грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн. - Енергоабсорбираща пета с вложка (композитна пластина), устойчива на пробождање. Степен на приплъзване SRC. - Студозащитна антибактериална, антистатична, антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, е от износоустойчив, материал без дефекти и неравномерности. - Подвижна, анатомична, студозащитна стелка, устойчива на износване и лесно сваляща се с антистатична и антибактериална обработка абсорбираща потта, термоформираща - приемаща	Чифт	505	37.00

		формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата • Подплатен език от естествена кожа. • Цвят: черен.			
		Размери: от 36 до 49			
Обща цена в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 18 685.00 лв. /осемнадесет хиляди шестотин осемдесет и пет лева/					

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Борил Ташев (име и фамилия)

24.08.2018г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ“ ЕООД (наименование на участника)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на работни обувки”

За Обособена позиция № 6 - Обувки цели /боти/ - студозащитни, противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина. Цвят черен
/наименование/

№	ID	Наименование и характеристики	Ед. мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	060201	COSAFETY 1020 O2 Обувки цели /боти/ - студозащитни противохлъзгащи, противозамърсяващи, масло и водоустойчиви, антистатични без защитно бомбе и предпазна пластина. Обувки с връзки, обхващащи крака над глезенната става, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, масло и водоустойчиви, антистатични. . Лицева част от специално обработена хидрофобизирана естествена кожа - дебелина над 2мм, влагоотблъскваща, издържаща на механични и химични въздействия, и на висока температура. Няма дупки, подрези, претънявания, драскотини, наранявания, крец и др. лицеви дефекти . Антистатично масло и водоустойчиво, противохлъзгащо, топлоустойчиво ходило с грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн. • Енергоабсорбираща пета. Степен на приплъзване SRC. • Студозащитна антибактериална, антистатична, антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, е от изнosoустойчив, материал без дефекти и неравномерности. • Подвижна, анатомична, студозащитна стелка, устойчива на износване и лесно сваляща се с	Чифт	176	27.50

		антистатична и антибактериална обработка абсорбираща потта, термофорираща - приемаща формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата • Подплатен език от естествена кожа. . Цвят: черен. Размери: от 36 до 47.			
Обща цена в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: 4840.00 /четири хиляди осемстотин и четиридесет лева/					

ПОДПИС:

Борил Тапчев (име и фамилия)

24.08.2018г. (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ“ ЕООД (наименование на участника)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на работни обувки”

За Обособена позиция № 7 - Обувки половинки, без връзки, за многократно използване в помещенията на контролираната зона, със защитни бомбета. Цвят бял.

/наименование/


№	ID	Наименование и характеристики	Ед. мярка	Кол-во	Единична цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
1		MTS модел 15209 LUNA+S2 Обувки половинки без връзки, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания с (композитно бомбе), които могат да възникнат при злополуки, масло и водо устойчиви, антистатични, предназначени за помещенията на контролирана зона. • Лицева част от микрофибър с дебелина 2мм, влагоотблъскващ, издържащ на механични и химични въздействия, и на висока температура. Няма дупки, подрези, претънявания, драскотини, наранявания и др. лицеви дефекти. . Антистатично, киселинно-алкало- масло и водоустойчиво, противохлъзгащо ходило със самопочистващи се грайфери, разпръскващи водата, с противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн с енергоабсорбираща пета. Изработено от полиуретанова смес с двойна плътност, съединено с лицевата част посредством безшевна технология. Степен на приплъзване SRC-SRA > 0.5, SRB > 0.3. . Топлоизолираща, студозащитна, антибактериална, антистатична, антиалергична, подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, да е от износоустойчив материал без дефекти и неравномерности. . Неподвижна, анатомична, стелка, устойчива на	Чифт	7450	58.94973

		износване с антистатична и антибактериална обработка, абсорбираща потта, термоформираща - приемаща формата на крака, абсорбираща енергия в зоната на петата. - Табан, изработен от нетъкан текстил с дебелина > 2.0мм Могат многократно да се почистват от радиоактивно замърсяване чрез изпиране до 60С° с препарати и при машинно сушене (до 60С°) не се деформират/свиват. Обувките издържат на 60 цикъла на пране и сушене. • Цвят: бял. Размери: от 36 до 49.			
Обща цена в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом: <u>439 175.50 лева</u> /четиристотин тридесет и девет хиляди сто седемдесет и пет лева и петдесет стотинки/					

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Борил Ташев (име и фамилия)

24.08.2018г. (дата)



Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

„ОЛИМП-ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ“ ЕООД (наименование на участника)