

## Техническа спецификация за Специфични заваръчни материали на Castolin+Eutectic

№	ID	Наименование	Технически характеристики	Диаметър	Количество
1		Обмазани електроди Castolin Хипер 2222	за стомани, чийто химичен състав е неизвестен и при динамично натоварени конструкции	ø2,5 mm	3 кутии (~12 кг.)
2		Обмазани електроди Castolin Хипер 2222	за стомани, чийто химичен състав е неизвестен и при динамично натоварени конструкции	ø3,2 mm	1 кутии (~10 кг.)
3	20494	Обмазани електроди Castolin 27	за заваряване на нагорял чугун и за подложен слой	ø3,2 mm	1 кутия (~5 кг.)
4		Обмазани електроди Castolin 27	за заваряване на нагорял чугун и за подложен слой	ø4,0 mm	1 кутия (~6 кг.)
5	20948	Обмазани електроди Castolin 2-44	за заваряване на работил чугун с и без подгриване	ø2,5 mm	2 кутии (~8 кг.)
6	20953	Обмазани електроди Castolin 2-44	за заваряване на работил чугун с и без подгриване	ø3,2 mm	1 кутия (~5 кг.)
7		припой „Castolin 1020 XFC“	Капилярен сребърен ползван за неръждаеми стомани с хлабина до 0,25 mm	на тела ø2,0 mm	1 кутия (~1 кг.)
8		Обмазани електроди Chamfer Trode 04	за рубене (прорязване на канали)	ø3,2 mm	2 кутии (~10 кг.)
9		Обмазани електроди Chamfer Trode 04	за рубене (отнемане на метал)	ø4,0 mm	1 кутия (~6 кг.)
10		Лента Castolin Casto Tape“	за първоначално ограничаване на течове с налягане до 5 atm		4 броя (~0,4 кг.)

**Забележка:** Водещи количества са броя на опаковките, допълнението в кг. е ориентировъчно.