

ДОГОВОР

№ 192 000 105

Днес, 12.04.2019 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, със седалище и адрес на управление: България, област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй, 3320, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"АВКО" АД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 117001136, със седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, гр. София 1616, район Витоша, ул. "Панорамен път", № 38 А, вх. Г, ет. 2, ап. 28 представлявано от Владимир Иванов Колев – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-529 от 01.03.2019 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка на уплътнителни материали" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на уплътнителни материали наричани за краткост "стока". Предметът обхваща следните обособени позиции:

Обособена позиция № 7 – „Набивки“

Обособена позиция № 10 – „Гарнитури за радиатор“

Обособена позиция № 11 – „Други“

1.2. Стоката по т.1.1 е конкретизирана в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация №2018.30.ОБ.00.ТСП.1896 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 - Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената по настоящия договор е в размер на 9 533.00 лв. (девет хиляди петстотин тридесет и три лева) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т.2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок, съгласно срока посочен в Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/72047 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.4. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Сертификат/декларация за съответствие;
- Сертификат/декларация за произход;
- Инструкция за съхранение;
- Документ показващ датата на производство и срок на годност;
- Анализни свидетелства от контрол на физико-механичните показатели в заводски условия, съгласно изискванията на нормативните документи по т. 3 от ТС № №2018.30.ОБ.00.ТСП.1896

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език или с превод на български език.

4.6. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.7. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.4. или некомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.8. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.7 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;

- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.9. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.6) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на входящ контрол.

4.10. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоката, предмет на настоящия договор, се установява срок на годност, съгласно срока посочен в Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като към момента на доставка не трябва да са изтекли повече от 10 % от срока на годност на материалите.

5.4. Ако в рамките на срока на годност се установят отклонения от качествените показатели на стоката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок, съгласно срока посочен в Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, считано от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.3.

5.5. Рекламации за появили се отклонения трябва да се извършат не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока на годност по т.5.3.

5.6. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилите се отклонения/дефекти, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация № 2018.30.ОБ.00.ТСП.1896 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /Отнасяща се за Об. позиции № 7, 10 и 11/;

Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Петър Котарански – Механик група “ВМ”, Цех “О-Г^{вн} к-р”, тел.: 0973/735-61.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Мария Петрова - Търговски директор, тел. 082 884 560

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“АВКО” АД

1616 София

ул. „Панорамен път” № 38А, вх. Г, ет. 2, ап. 28

тел/факс: 082 884 556

E-mail:sales@avko.bg

ЕИК: 117001136

ИН по ЗДДС: BG117001136

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВЛАДИМИР КОЛЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

факс: 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКО МИХОВ

Съгласували:

Зам. изпълнителен директор:.....

_____.2019 г. /Ал. Николов/

Директор “П”.....

03.04.2019 г. /Я. Янков/

Директор “ПТД”.....

03.04.2019 г. /К. Русалийска/

Р-л У-е “Правно”.....

03.04.2019 г. /М. Манафова/

Р-л У-е “Търговско”.....

01.04.2019 г. /Р. Димитрова/

Механик “ВМ”, Цех “О-Г^{вн} к-р”

20.03.2019 г. /П. Котарански/

Гл. юрисконсулт, У-ние “П”.....

01.04.2019 г. /Р. Ангелова/

Н-к отдел “ОП”.....

19.03.2019 г. /С. Брешкова/

Изготвил:Експерт “ОП”.....

19.03.2019 г. /Б. Попниколов/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	5
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	8
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	8
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	9
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	9
17.	НЕУСТОЙКИ	10
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	10
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	10
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	11
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	11
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	11
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЫЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по

Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**, в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото

ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработваното на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции № УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТИЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излизлото от

употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иниципирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**,

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“АВКО” АД
1616 София
ул. „Панорамен път” № 38А, вх. Г, ет. 2, ап. 28
тел/факс: 082 884 556
E-mail: sales@avko.bg
ЕИК: 117001136
ИН по ЗДДС: BG 117001136

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ВЛАДИМИР КОЛЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
факс: 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСКО МИХОВ





 «АЕЦ КОЗЛОДУЙ» ЕАД

BOOK 5196

УТВЕРЖДАЮ

Система:

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕИ-2:

Подразделение: ИИ-2

..... 2018 г. / А. Атанасов

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

No. 2078-31 DE CU FCB 1896

за доставка на упътнителни материали

1. Описание на доставката.

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали.

Ущетнителните материали вследствие експлоатацията им се износват и стареят, което налага да се подменят при извършване на ремонт на съоръженията в ЕН-2. Количествата, които трябва да бъдат доставени са разделени в 11 обособени позиции според вида им:

- Обособена позиция №1 Пръстени уълътнителни (О-пръстени);
- Обособена позиция №2 Семеринги;
- Обособена позиция №3 Шнурове уълътнителни;
- Обособена позиция №4 Гума уълътнителна;
- Обособена позиция №5 Пръстени за еластичени съединители;
- Обособена позиция №6 Уълътнения по чертеж;
- Обособена позиция №7 Набавки;
- Обособена позиция №8 Пръстени от PTFE;
- Обособена позиция №9 X-пръстени и К машинети;
- Обособена позиция №10 Гарнитури за радиатор;
- Обособена позиция №11 Други;

1.2. Обхват на доставката.

Доставката да бъде изпълнена в пълен обем, съгласно Приложение №1 (Техническа спецификация в табличен вид) за доставка на уплътнителни материали към настоящата текстова техническа спецификация.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите.

2.1. Класификация на оборудването.

2.1.1. За обособена позиция 2 - Семеринги

- за всички подпозиции изпълнение тип 2 по ГОСТ 8752-79 "Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия" или тип AS по DIN 3760 "Rotary shaft seals".

2.1.2. За обособена позиция 3 - Шнурове уплътнителни

- за всички подпозиции изпълнение тип 4 по ГОСТ 6467-79 "Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений. Технические условия".

2.1.3. За обособена позиция 4 - Гума уплътнителна, класификацията на гумените изделия е съгласно ГОСТ 7338-90 "Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия" - марка МБС, клас 1, вид Н, тип I съгласно ГОСТ 7338-90.

2.2. Физически и геометрични характеристики.

Изискването към доставените уплътнителни материали е да са изработени с физически и геометрични показатели както следва:

2.2.1. За обособена позиция 1 - съгласно Приложение №1 "Техническа спецификация в табличен вид".

2.2.2. За обособена позиция 2 - съгласно ГОСТ 8752-79 "Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия" или DIN 3760 "Rotary shaft seals".

2.2.3. За обособени позиции 3 и 4

геометричните параметри и допустимите отклонения, както и физико-механичните показатели на изделията са съгласно ГОСТ 6467-79 "Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений. Технические условия" и ГОСТ 7338-90 "Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия".

2.2.4. За обособени позиции 5 и 6 - съгласно Приложение №1 "Техническа спецификация в табличен вид" и приложените чертежи.

2.3. Химични и механични характеристики.

Степента на твърдост, работни температури и материали на изделията е посочен в Приложение №1 табличната спецификация и приложените чертежи.

3. Нормативно-технически документи.

При изработването на уплътнителните материали да се спазват изискванията на следните нормативно-техническите документи:

3.1. За обособена позиция 1 - Пръстени уплътнителни (О-пръстени) - съгласно Приложение №1 "Техническа спецификация в табличен вид".

3.2. За обособена позиция 2 - Семеринги - ГОСТ 8752-79 "Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия" или DIN 3760 "Rotary shaft seals".

3.3. За обособена позиция 3 - Шнурове уплътнителни - ГОСТ 6467-79 "Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений. Технические условия".

3.4. За обособена позиция 4 - Гума уплътнителна - ГОСТ 7338-90 "Пластмасы резиновые и резинотканевые. Технические условия".

3.5. За обособени позиции 5 и 6 - Пръстени за еластични съединители и уплътнения по чертеж - съгласно Приложение №1 "Техническа спецификация в табличен вид" и приложените чертежи.

3.6. За обособени позиции 7, 8, 9, 10 и 11 - Набивки, пръстени от PTFE, V-пръстени и K маншети, гарнитури за радиатор и други - съгласно Приложение №1 "Техническа спецификация в табличен вид".

Забележка:

При изработването на уплътнителните материали за постигане на необходимите физико-механични показатели регламентирани с цитираните по-горе стандарти, производителя строго да спазва изискванията на международните и националните стандарти регламентиращи рецептурите на каучуковите смеси за производство на гумени изделия.

4. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл.

Гаранционен срок не по малко от 24 месеца.

5. Опаковане, транспортиране, временно складиране.

Маркирането, опаковането, транспортирането и съхранението да е в съответствие с изискванията на нормативните документи по т.3 от настоящата текстова техническа спецификация.

Всички гумени детайли, да бъдат подходящо опаковани, консервирани и доставени в такива опаковки, които да ги предпазват при транспортиране. Опаковките трябва да удовлетворяват изискванията за съхранение, посочени в "Инструкция за съхранение", и да осигурят съхранение на материалите за пълния, предписан от производителя срок, без да е необходимо да бъдат прекопсервирани.

На всяка опаковка, трябва да има трайна маркировка или бирка, съдържаща стоков знак на фирмата - производител, условно обозначение на материала, печат за технически контрол и дата на производство и срок на съхранение.

При доставка, да не са минали повече от 10% от срока на годност.

Производителя да представи предписание (инструкция) за начина на съхранение на уплътнителните материали!

6. Изисквания към доставката.

Доставката да се извърши еднократно.

При доставка стоката да бъде придружена от следните документи:

- Сертификат / декларация за съответствие;
- Декларация за произход (на Български език);

- Инструкция за съхранение (на Български език);
- Документ, показващ дата на производство и срок на годност;
- Анализни свидетелства от контрол на физико-механичните показатели в заводски условия съгласно изискванията на нормативните документи по т. 3 от настоящата текстова техническа спецификация.

7. Изисквания към изпълнителя на поръчката (доставчика).

Изпълнителят на поръчката да е производител или оторизиран представител на производителя. Производителя да има въведена система за управление на качеството ISO 9001.

8. Входящ контрол.

Доставените материали ще преминат:

8.1. Общ входящ контрол.

Ще се изпълни на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и ще включва:

- Проверка на изискваната посочени в техническата спецификация;
- Проверка цялостта на опаковките;
- Проверка маркировката на опаковките;
- Оглед за видими дефекти на опаковките;
- Проверка на количеството;
- Проверка твърдостта по ШОР А на гумените детайли в няколко точки;
- Проверка дебелината на листовите гуми в няколко точки;
- Проверка на размерите, съгласно настоящата техническа спецификация.

8.2. Специализиран входящ контрол.

8.2.1. Материалите от обособена позиция № 4 - Гума уплътнителна, ще бъдат подложени на специализиран входящ контрол за проверка на физико-механичните показатели съгласно точка 4 и таблици 5 и 6 според стандарт ГОСТ 7338-90 "Пластмассы резиновые и резиноканевые. Технические условия".

Внимание – забележка!

Образците ще бъдат изпратени за изследване в специализирана лаборатория, извън площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Доставените партии по "Обособена позиция 4 - гума уплътнителна", при които са констатирани несъответствия с изискванията на цитираните стандарти, няма да бъдат приемани от Възложителя, като изпълнителя на поръчката за своя сметка ще достави нови партии, които също ще преминат на специализиран входящ контрол.

Приложения: 1. Приложение №1 - Техническа спецификация (табличен вид) – бр. листи: 15;

2. Приложение №2 - Чертеж № 16.30.Р0.УД.Р1Р.4585.00.01 - бр. листи: 1;

3. Приложение №3 - Чертеж № 16.30.Р0.УД.Р1Р.4585.00.02 - бр. листи: 1;

4. Приложение №4 - Чертеж № 16.30.Р0.УД.Р1Р.4585.00.03 - бр. листи: 1;

5. Приложение №5 - Чертеж № 16.30.Р0.УД.Р1П.4585.00.04 - *бр. листы 1*
6. Приложение №6 - Чертеж № 3100.00.00.009 - *бр. листы 1.*
7. Приложение №7 - Чертеж № 05.30.Р0.00.Р1П V-1 1924.00.02 - *бр. листы 1*
8. Приложение №8 - Чертеж № 05.30.Р0.00.Р1П V-1 1924.00.03 - *бр. листы 1*
9. Приложение №9 - Чертеж № 05.30.Р0.00.Р1П V-1 1924.00.04 - *бр. листы 1*
10. Приложение №10 - Чертеж № 14.30.ОСО.00.Р1П.4051.00.02/01 - *бр. листы 1.*
11. Приложение №11 - Чертеж № 08.30.Р0.1Г.Р1П.2440.00 - *бр. листы 1.*
12. Приложение №12 - Чертеж № 16.35.ВКО.П.Р1П.4010.00.01 - *бр. листы 1*
13. Приложение №13 - Чертеж № 16.36.ВКО.П.Р1П.4010.00.01 - *бр. листы 1*

Handwritten signature or mark

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

Към № 2018 З.О.С. 1295

за доставка на уплътнителни материали

Обособена позиция №1 – Пръстени уплътнителни (О-пръстени)

№	ИД по INI-OR	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	100078	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф91хф84хф3.5мм; материал: Viton	бр	5		
2	100250	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф782хф770хф6мм; материал: Viton	бр	6		
3	102726	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф242хф230хф6мм; материал: Viton	бр	14		
4	105406	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф22х3.5мм; материал: Viton	бр	20	DIN ISO 3601	
5	105407	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф30х3.5мм; материал: Viton	бр	10	DIN ISO 3601	
6	105530	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф380хф390хф5мм; материал: Viton	бр	21		
7	108329	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф7.66хф1.78мм; материал: NBR	бр	5		
8	108673	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф22хф4.5мм; материал: Viton	бр	20	DIN ISO 3601	
9	108675	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф28хф4.5мм; материал: Viton	бр	40	DIN ISO 3601	
10	108831	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф35хф3мм; материал: Viton	бр	20	DIN ISO 3601	
11	108833	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф165хф3мм; материал: Viton	бр	10	DIN ISO 3601	

12	109827	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф630хф642хф6мм; материал: Viton	бр.	10		
13	110090	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф159,3хф5,7мм; материал: Viton	бр.	191		
14	112693	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф296хф280хф8мм; материал: Viton	бр.	10		
15	112694	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф702хф690хф6мм; материал: Viton	бр.	26		
16	112696	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф362хф350хф6мм; материал: Viton	бр.	6		
17	125360	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф85хф97хф6мм; материал: Viton	бр.	5		
18	1832	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф132,6хф125хф3,8мм; материал: NBR	бр.	38		
19	2179	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф45хф37хф4мм; материал: NBR	бр.	20		
20	34117	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф76х3мм; материал: Viton	бр.	10		
21	34121	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф165хф177хф6мм; материал: Viton	бр.	20		
22	34122	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф210хф5мм; материал: Viton	бр.	16		
23	34127	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф10хф2,5мм; материал: Viton	бр.	10	ГОСТ 9833-73; 010-014-25-2-2; DIN ISO 3601	
24	34683	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф125х5мм; от черна маслоустойчива гума, издържаща на борна к-на 40г/л и T=150°C	бр.	20		
25	34691	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф150хф158хф4мм; материал: Viton	бр.	10		
26	34697	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф18хф12хф3мм; материал: NBR	бр.	3		
27	34698	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф20хф3мм; от черна маслоустойчива гума, издържаща на борна к-на 40г/л и T=150°C	бр.	10		
28	34708	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф250хф6мм; материал: Viton	бр.	10		

29	34715	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф27хф34хф3,5мм; материал: NBR	бр.	1000		
30	34721	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф400хф5мм; материал: Viton	бр.	10		
31	37164	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф21хф2,5мм; материал: Viton	бр.	170	ГОСТ 9833-73; DIN ISO 3601	
32	37165	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф40хф4,6мм; материал: Viton	бр.	160	ГОСТ 9833-73; DIN ISO 3601	
33	37166	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф55хф5,8мм; материал: Viton	бр.	30	ГОСТ 9833-73; DIN ISO 3601	
34	37167	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф60хф5,8мм; материал: Viton	бр.	60	ГОСТ 9833-73; DIN ISO 3601	
35	37168	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф70хф5,8мм; материал: Viton	бр.	50	ГОСТ 9833-73; DIN ISO 3601	
36	37169	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф80хф5,8мм; материал: Viton	бр.	190	ГОСТ 9833-73; DIN ISO 3601	
37	37170	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф100хф5,8мм; материал: Viton	бр.	20	ГОСТ 9833-73; DIN ISO 3601	
38	37171	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф120хф5,8; материал: Viton	бр.	20	ГОСТ 9833-73; DIN ISO 3601	
39	37172	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф130хф5,8; материал: Viton	бр.	30	ГОСТ 9833-73; DIN ISO 3601	
40	37173	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф150хф5,8; материал: Viton	бр.	20	ГОСТ 9833-73; DIN ISO 3601	
41	37174	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф550хф6мм; материал: Viton	бр.	130	ГОСТ 9833-73; DIN ISO 3601	
42	41009	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф65хф3,55мм; материал: Viton	бр.	30	ГОСТ 9833-73; 065.071.36.2.3; DIN ISO 3601	
43	41010	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф94хф3,6мм; материал: Viton	бр.	10	ГОСТ 9833-73; 094.100.36.2.3; DIN ISO 3601	
44	41011	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф45хф3,55мм; материал: Viton	бр.	30	ГОСТ 9833-73; 045.051.36.2.3; DIN ISO 3601	

45	41013	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф120хф6мм; материал: Viton	бр.	30	ГОСТ 9833-73; 120.130.58.2.2; DIN ISO 3601	
46	50006	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф100х4мм; материал: Viton	бр.	20		
47	54590	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф160хф172х6мм; материал: NBR	бр.	18		
48	54987	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф130хф140хф5мм; материал: Viton	бр.	20		
49	62278	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф230хф220хф5мм; материал: Viton	бр.	10		
50	71820	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф406хф390хф8мм; материал: Viton	бр.	10		
51	73189	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф895хф875хф10мм; материал: Viton	бр.	13		
52	74713	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф782хф770хф6мм; материал: Viton + PTFE	бр.	12		
53	74897	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф68хф6мм; материал: Viton	бр.	40	DIN ISO 3601	
54	75716	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф421хф410хф5,5мм; материал: Viton + PTFE	бр.	24		
55	75870	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф158хф148хф5мм; материал: Viton	бр.	17		
56	75871	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф130хф120хф5мм; материал: Viton	бр.	30		
57	75872	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф146хф136хф5мм; материал: Viton	бр.	19		
58	80818	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф250хф264хф7мм; материал: Viton	бр.	10		
59	81478	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф310хф290хф10мм; материал: Viton	бр.	2		
60	81480	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф30хф22хф4мм; материал: Viton	бр.	4		
61	81482	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф103хф92хф5,5мм; материал: Viton	бр.	25		

62	81494	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф38хф30хф4мм; материал: Viton	бр.	20		
63	81497	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф870хф850хф10мм; материал: Viton	бр.	27		
64	82081	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф810хф790хф10мм; материал: Viton	бр.	12		
65	82082	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф180хф170хф5мм; материал: Viton	бр.	10		
66	82085	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф98хф88хф5мм; материал: Viton	бр.	10		
67	82098	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф28хф22хф3мм; материал: Viton	бр.	4		
68	82102	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф16хф12хф2мм; материал: Viton	бр.	3		
69	82158	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф262хф250хф6мм; материал: Viton	бр.	7		
70	85189	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф125хф5мм; материал: Viton	бр.	20	DIN ISO 3601	
71	85194	Пръстен уплътнителен (О - пръстен)	Размери: ф 540хф552хф6мм; материал: Viton	бр.	4	DIN ISO 3601	
72	85916	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф92хф82хф5мм; материал: NBR	бр.	53		
73	85920	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф80хф74хф3мм; материал: Viton	бр.	64		
74	85922	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф252хф240хф6мм; материал: Viton	бр.	10		
75	86152	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф256хф240хф8мм; материал: Viton	бр.	20		
76	90002	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф54хф65хф5,5мм; материал: Viton	бр.	15		
77	90433	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф240хф230хф5мм; материал: Viton	бр.	19		
78	91118	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф766хф750хф8мм; материал: Viton	бр.	22		

79	96286	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф160хф150хф5мм; материал: NBR	бр.	11		
80	97549	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф58хф50хф4мм; материал: Viton	бр.	5		
81	113441	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф27хф35хф4мм; материал: NBR	бр.	1000	DIN ISO 3601	
82	64467	Пръстен уплътнителен (О-пръстен)	Размери: ф150хф5мм; за помпа TQ 11; 12 ; 21; 22; 31; 32; D01; материал: киселинно устойчива гума	бр.	20		
83	125872	Комплект, О-пръстени	419 бр., материал: гума, устойчива на киселини, горива и масла, Траб. от -20°C до 120°C, комплекта съдържа: (брой х вътрешен диаметър, мм х сечение, мм), в кутия с PVC разделители. 20 бр. х ф3 х ф1,5 мм 23 бр. х ф7 х ф1,5 мм 23 бр. х ф10 х ф1,5 мм 23 бр. х ф13 х ф1,5 мм 20 бр. х ф4,4 х ф2 мм 18 бр. х ф5 х ф2 мм 14 бр. х ф10 х ф2,5 мм 14 бр. х ф13 х ф2,5 мм 14 бр. х ф16 х ф2,5 мм 14 бр. х ф18 х ф2,5 мм 14 бр. х ф21 х ф2,5 мм 13 бр. х ф11 х ф2,5 мм 13 бр. х ф14 х ф2,5 мм 13 бр. х ф19 х ф2,5 мм 13 бр. х ф22 х ф2,5 мм 10 бр. х ф18 х ф3,5 мм 10 бр. х ф20 х ф3,5 мм 10 бр. х ф22 х ф3,5 мм 10 бр. х ф23,5 х ф3,5 мм 10 бр. х ф25 х ф3,5 мм 10 бр. х ф26,5 х ф3,5 мм 10 бр. х ф28 х ф3,5 мм 10 бр. х ф30 х ф3,5 мм 10 бр. х ф31 х ф3,5 мм	бр.	3		

			10 бр. х ф33 х ф3,5 мм 10 бр. х ф34,5 х ф3,5 мм 10 бр. х ф36 х ф3,5 мм 10 бр. х ф38 х ф3,5 мм 10 бр. х ф41 х ф3,5 мм 10 бр. х ф44 х ф3,5 мм 10 бр. х ф47 х ф3,5 мм 10 бр. х ф50 х ф3,5 мм				
84	125873	Комплект, O-пръстени	386 бр., материал: гума, устойчива на киселини, горива и масла, степен на еластичност: 60-90, резистентни към озон, Траб. от -20°C до 120°C, комплекта съдържа: (брой х вътрешен диаметър, мм х сечение, мм), в кутия с PVC разделители. 16 бр. х ф3 х ф2 мм 16 бр. х ф4 х ф2 мм 16 бр. х ф5 х ф2 мм 16 бр. х ф6 х ф2 мм 16 бр. х ф7 х ф2 мм 16 бр. х ф8 х ф2 мм 16 бр. х ф10 х ф2 мм 13 бр. х ф10 х ф2,5 мм 13 бр. х ф11 х ф2,5 мм 13 бр. х ф12 х ф2,5 мм 13 бр. х ф14 х ф2,5 мм 13 бр. х ф16 х ф2,5 мм 13 бр. х ф17 х ф2,5 мм 13 бр. х ф19 х ф2,5 мм 12 бр. х ф19 х ф3 мм 12 бр. х ф20 х ф3 мм 12 бр. х ф22 х ф3 мм 12 бр. х ф24 х ф3 мм 12 бр. х ф25 х ф3 мм 12 бр. х ф27 х ф3 мм 12 бр. х ф28 х ф3 мм 12 бр. х ф30 х ф3 мм 12 бр. х ф32 х ф3 мм	бр.	3		

			12 бр. х ф33 х ф3 мм 12 бр. х ф35 х ф3 мм 12 бр. х ф36 х ф3 мм 12 бр. х ф38 х ф3 мм 9 бр. х ф38 х ф4 мм 9 бр. х ф41 х ф4 мм 9 бр. х ф44 х ф4 мм				
Обособена позиция №2 – Семеринги							
№	ИД по INFOR	Наименование	Технические характеристики	Марка/мерная единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	100881	Семеринг	Размери: ф32хф45х7мм; материал: Viton	бр.	3	Изпълнение тип 2 по ГОСТ 8752-79 или тип AS по DIN 3760	Материал – маслоустойчива гума на основа флуор каучук, Траб. 130°C
2	100885	Семеринг	Размери: ф55хф85х10мм; материал: Viton	бр.	6		
3	100886	Семеринг	Размери: ф120хф150х12,5мм; материал: Viton	бр.	31		
4	100887	Семеринг	Размери: ф62хф95х10мм; материал: Viton	бр.	20		
5	125352	Семеринг	Размери: ф68х90х12; материал: Viton	бр.	5		
6	125353	Семеринг	Размери: ф170х200х10; материал: Viton	бр.	5		
7	125354	Семеринг	Размери: ф160х130х22; материал: Viton	бр.	5		
8	125355	Семеринг	Размери: ф40хф56х10; материал: Viton	бр.	5		
9	125356	Семеринг	Размери: ф44хф62х12; материал: Viton	бр.	5	Изпълнение тип 2 по ГОСТ 8752-79 или тип AS по DIN 3760	Материал – маслоустойчива гума на основа флуор каучук, Траб. 130°C
10	125357	Семеринг	Размери: ф42хф55х7; материал: Viton	бр.	5		
11	125358	Семеринг	Размери: ф50хф65х8; материал: Viton	бр.	5		
12	125359	Семеринг	Размери: ф80хф100х10; материал: Viton	бр.	5		
13	125859	Семеринг	Размери: ф24хф5х12мм; материал: Viton	бр.	2		

14	125860	Семеринг	Размери: ф32хф7х16мм; материал: Viton	бр.	2		
15	3419	Семеринг	Размери: ф95хф130х12мм; материал: Viton	бр.	6		
16	3419	Семеринг	Размери: ф95хф130х12мм; материал: Viton	бр.	8		
17	34211	Семеринг	Размери: ф100хф130х12мм; материал: материал: Viton	бр.	20		
18	34244	Семеринг	Размери: ф70хф95х10мм; материал: NBR	бр.	10		
19	34273	Семеринг	Размери: ф65хф85х10мм; материал: Viton	бр.	7		
20	50530	Семеринг	Размери: ф35хф52х7мм; материал: Viton	бр.	40		
21	80233	Семеринг	Размери: ф75хф95х10мм; материал: Viton	бр.	10		
22	89825	Семеринг	Размери: ф60хф80х8мм; материал: Viton	бр.	5		
23	97934	Семеринг	Размери: ф90хф110х10мм; материал: Viton	бр.	10		
24	125050	Семеринг	вид: радиален AB SI., материал: FPM, вътрешен диаметър: 50мм, външен диаметър: 65мм, ширина: 8мм	бр.	3		
25	48607	Семеринг	Размери: ф50хф70х12мм; материал: NBR	бр.	10		

Обособена позиция №3 – Шнурове уплътнители

№	ИД по INFOR	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	112150	Шнур уплътнителен	ф5.6мм; изработен от вулканизирани силикон; маслоустойчив; устойчив за работа във водородна (H2) среда с налягане 6кг/см2; максимално отклонение от размера: ±0,2мм.	м	10	ГОСТ 6467-79 "Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений. Технические условия"	твърдост по Шор 60±3
2	123981	Шнур уплътнителен	ф13мм; материал: Viton; температура от -30°C до +150°C	м	100		
3	123982	Шнур уплътнителен	ф11мм; материал: Viton; температура от -30°C до +150°C	м	100	ГОСТ 6467-79 "Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений. Технические условия"	твърдост по Шор 60±3
4	123983	Шнур уплътнителен	ф10мм; материал: Viton; температура от -30°C до +150°C	м	30		

5	15778	Гума маслоустойчива обла (на барабан)	ф10мм; Рраб.=4,0Мра при Траб.-80°C	кг.	55		
6	15779	Гума маслоустойчива обла (на барабан)	ф12мм; Рраб.4,0Мра. при Траб. 80°C	кг.	60		
7	45896	Гума маслоустойчива обла (на барабан)	ф20мм; Рраб.=4,0Мра при Траб.-80°C	кг.	10		
8	45898	Гума маслоустойчива обла (на барабан)	ф6.5мм; Рраб.=4,0Мра при Траб.-80°C	кг.	10		
9	15940	Шнур уплътнителен	водо и масло устойчив; изработен от вулканизиран силикон фбмм	м	6		

Обособена позиция №4 – Гума уплътнителна

№	ИД по INFOR	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	15772	Гума маслоустойчива (на руло)	б=3мм; мин. широчина: 800мм; Рраб.=4,0Мра при Траб.-80°C	кг.	370	ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и рези-потканевые. Технические условия	твърдост по Шор 75±3
2	15773	Гума маслоустойчива (на руло)	б=4мм; мин. широчина: 800мм; Рраб.=4,0Мра при Траб.=80°C	кг.	275		
3	15774	Гума маслоустойчива (на руло)	б=5мм; мин. широчина: 800мм; Рраб.=4,0Мра при Траб.=80°C	кг.	70		
4	15775	Гума маслоустойчива (на руло)	б=6мм; мин. широчина: 800мм; Рраб.=4,0Мра при Траб.=80°C	кг.	102		
5	45882	Гума маслоустойчива (на руло)	б=8мм; мин. широчина: 800мм; Рраб.=4,0Мра при Траб.=80°C	кг.	150		

Обособена позиция №5 – Пръстени за еластични съединители

№	ИД по INFOR	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	121144	Пръстен гумен конусен (К1)	Размери: d10xD19xB5xb2,5мм, материал: NBR, твърдост по Шор 85; за палцов еластичен съединител	бр.	80		
2	43252	Пръстен еластичен гумен К1	Черт. №14.30.ОСО.00.РПР.4051.00.02-01; за Съединител еластичен с гумени пръстени и палци	бр.	2200		

3	33788	Пръстен еластичен гумен К2	Черт.№14.30.ОСО.00.РПР.4051.00.02-02; за Съединител еластичен с гумени пръстени и палци	бр.	1424		
4	33789	Пръстен еластичен гумен К3	Черт.№14.30.ОСО.00.РПР.4051.00.02-03; за Съединител еластичен с гумени пръстени и палци	бр.	200		
5	33790	Пръстен еластичен гумен К4	Черт.№14.30.ОСО.00.РПР.4051.00.02-04; за Съединител еластичен с гумени пръстени и палци	бр.	1100		
6	33791	Пръстен еластичен гумен К5	Черт.№14.30.ОСО.00.РПР.4051.00.02-05; за Съединител еластичен с гумени пръстени и палци	бр.	1100		
7	33792	Пръстен еластичен гумен К6	Черт.№14.30.ОСО.00.РПР.4051.00.02-06; за Съединител еластичен с гумени пръстени и палци	бр.	96		

Обособена позиция №6 – Уплътнения по чертеж

№	ИД по INFOR	Наименовани е	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	124921	Уплътнение	Размери: ф322,5хф280; материал: Viton; Чертеж № 16.30.РО.УД.РПР.4585.00.02	бр.	10		твърдост по Shore - А 70..80
2	124922	Уплътнение	Размери: ф629хф565; материал: Viton; Чертеж № 16.30.РО.УД.РПР.4585.00.03	бр.	10		твърдост по Shore - А 70..80
3	124923	Уплътнение	Размери: ф765хф655; материал: Viton; Чертеж № 16.30.РО.УД.РПР.4585.00.04	бр.	10		твърдост по Shore - А 70..80
4	124920	Уплътнение	Размери: ф322,5хф289,8; материал: Viton; Чертеж № 16.30.РО.УД.РПР.4585.00.01	бр.	10		твърдост по Shore - А 70..80
5	33757	Уплътнение	гумено за вътрешна врата за шлюз аварийен; чертеж № 3100 00 00 009; гума ТМКЩ-Н14; ГОСТ 7338-77	бр.	2		
6	33758	Уплътнение	гумено за външна врата за шлюз аварийен; чертеж № 3100 00 00 009; гума ТМКЩ-Н14	бр.	2		
7	85418	Уплътнение	за шлюз основен; чертеж № 05.30.РО.00.РПР V-1 1924.00.02; гума ТМКЩ-М ГОСТ 7338-77	бр.	3		
8	85419	Уплътнение	за люк над транспортен коридор; чертеж № 05.30.РО.00.РПР V-1 1924.00.04; гума ТМКЩ-М ГОСТ 7338-77	бр.	2		

9	85420	Уплътнение	за врата на транспортен коридор; чертеж № 05.30.Р0.00.РПР V-1 1924.00.03; гума ТМКЩ-М ГОСТ 7338-77	бр.	2		
10	94761	Уплътнение	за хидрозатвор; чертеж № 08.30.Р0.ТГ.РПР.2440.00	бр.	2		
11	109867	Уплътнение на капак за 5 ЕБ	размери 600х300х10мм, 20 бр. отвори ф18мм - съгласно скица; материал гума - устойчива на разтвор до 20 г/л. борна киселина (комплекта съдържа 6 бр.уплътнения)	к-т	1		
12	109868	Уплътнение на капак за 6 ЕБ	размери 600х300х10мм, 20 бр. отвори ф14 мм - съгласно скица; материал гума - устойчива на разтвор до 20 г/л. борна киселина (комплекта съдържа 6 бр.уплътнения)	к-т	1		

Обособена позиция №7 – Набивки

№	ИД по INFOR	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	113292	Набивка графитна	Размери: 5х5мм; за помпи бутални - Pmax=250bar; V=30m/s; за помпи центробежни - Pmax=30bar; за арматура - Pmax=300bar; Tmax от (-)240°; (+)650°; pH= 0-14	кг.	3		
2	125338	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда с "лоена" импрегация, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда – вода с абразивни примеси, Tmax=80°C; Pmax=10bar; V(m/s)-не по-малко от 10m/s; Ph 5-9; Размери: 14х14мм.	кг.	10		
3	125339	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда импрегирана със ПТФЕ и лубриканти, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда – вода с абразивни примеси, Tmax=80°C; Pmax=10bar; V(m/s)-не по-малко от 10m/s; Ph 5-9; Размери: 14х14мм.	кг.	10		
4	125340	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда импрегирана със ПТФЕ и лубриканти, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда – вода с абразивни	кг.	4		

			примеси, T _{max} =80°C; P _{max} =10bar; V(m/s)-не по-малко от 10m/s; Ph 5-9; Размери: 12x12мм.				
5	125341	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда импрегирана със ПТФЕ и лубриканти, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда – вода с абразивни примеси, T _{max} =80°C; P _{max} =10bar; V(m/s)-не по-малко от 10m/s; Ph 5-9; Размери: 10x10мм.	кг.	2		
6	125342	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда импрегирана със ПТФЕ и лубриканти, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда – вода с абразивни примеси, T _{max} =80°C; P _{max} =10bar; V(m/s)-не по-малко от 10m/s; Ph 5-9; Размери: 8x8мм.	кг.	2		
7	16494	Набивка лосена	Размери: ф6мм; За арматура	кг.	5		
8	16545	Набивка графитна	Размери: 6x6мм; За помпи бутални - P _{max} =100bar; V=1.5m/s; За помпи центробежни - P _{max} =20bar; V=10m/s; За арматура - P _{max} =250bar; T _{max} от (-)220°; (+)450° окислителни газове; (+)550° пара; pH= 0-14	кг.	10		
9	16546	Набивка графитна	Размери: 8x8мм; За помпи бутални - P _{max} =100bar; V=1.5m/s; За помпи центробежни - P _{max} =20bar; V=10m/s; За арматура - P _{max} =250bar; T _{max} от (-)220°; (+)450° окислителни газове; (+)550° пара; pH= 0-14	кг.	5		
10	16547	Набивка графитна	Размери: 10x10мм; За помпи бутални - P _{max} =100bar; V=1.5m/s; За помпи центробежни - P _{max} =20bar; V=10m/s; За арматура - P _{max} =250bar; T _{max} от (-)220°; (+)450° окислителни газове; (+)550° пара; pH= 0-14	бр.	30		

Обособена позиция №8 – Пръстени от PTFE

№	ИД по INFOR	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	124073	Пръстен уплътнителен	Размери: ф24хф18х3мм; материал: PTFE	бр.	2000		
2	33992	Пръстен уплътнителен	Размери: ф16хф6х3мм; T _{раб.} =250°C; материал: PTFE	бр.	600		

3	34113	Пръстен уплътнителен	Размери: ф18хф6х2мм; материал: PTFE	бр.	200		
4	54842	Пръстен уплътнителен	Размери: ф80хф75,2х2,5мм; материал: PTFE	бр.	100		
Обособена позиция №9 – V-пръстени и K маншети							
№	ИД по INFOR	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	116790	Пръстен уплътнителен	V-пръстен, VS-75; материал: NBR	бр.	20		
2	116791	Пръстен уплътнителен	V-пръстен, VS-80; материал: NBR	бр.	20		
3	116794	Пръстен уплътнителен	V-пръстен, VS-85; материал: NBR	бр.	20		
4	54576	Уплътнение гумено "K" маншет	Размери: ф70хф50х10мм; гума масло и термоустойчива	бр.	20	ГОСТ6969-54	
5	65723	Уплътнение гумено "K" маншет	Размери: ф32хф52х10мм	бр.	15	ГОСТ6969-54	
Обособена позиция №10 – Гарнитури за радиатор							
№	ИД по INFOR	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	125593	Гарнитура	(междуглидерна), за чугунен радиатор, 1 1/4", безазбестов уплътнителен материал	бр.	200		
2	125594	Гарнитура	(междуглидерна), за алуминиев радиатор, 1", безазбестов уплътнителен материал	бр.	500		
3	125595	Гарнитура	за тапа/редукция на алуминиев радиатор, 1", безазбестов уплътнителен материал	бр.	500		
Обособена позиция №11 – Други							

№	ИД по INFOR	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	125657	Пръстен уплътнителен армиран графитен	Размери: ф485хф445х20мм, работна среда с параметри: Рр = 9,7Мпа; Тр = 170°С, за защитно бутало на ПВН, тип: БВАИ.494234.016; Ду500А	бр.	16		
2	125658	Пръстен уплътнителен графитен	Размери: ф485хф445х20мм, работна среда с параметри: Рр = 9,7Мпа; Тр = 170°С, за защитно бутало на ПВН, тип: БВАИ.494234.016; Ду500А	бр.	8		
3	34047	Прокладка спирално-навита с вътрешен ограничителен пръстен	Размери: ф120хф90х15х3,5мм	бр.	100		

АВКО АД, гр. София, ул. Панорамен път 38А, тел. 082 884 557, 884 567, факс 884 550, ЕИК 117001136, BG 117001136

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на уплътнителни материали” за Обособена позиция № 7. “Набивки” /наименование/

№ по ред	ID	Наименование	Техн. характеристики	М. Ед.	К-во	Стандарт	Срок на доставка (до 60 кал. дни)	Срок на годност при съхранение (мин. 24 месеца)	Срок за подмяна на стоката (при отклонения на качествените показатели в рамките на срока на годност)	При доставка няма да са изтекли по-вече от 10% от срока на годност на упл. материали	Производител и страна на произход на стоката	Забележка - Стандарт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	113292	Набивка графитна	Размери 5x5 мм, за помпи бутални - Pmax=250bar; V=30m/s; за помпи центробежни - Pmax=30bar; за арматура Pmax=300bar; Tmax от -240о до + 650о, pH 0-14	кг	3	АВКО - С 2002-5-14	10 дни	24 месеца	10 дни	Изискването ще бъде спазено	АВКО АД - България	Марка АВКОПАК 1320G
2	125338	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда с "лоена" импрегнация, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда, - вода с абразивни примеси, Tmax 80оС, Pmax=10bar; V не по-малко от 10 m/s, Рн 5-9, размери 14x14 мм	кг	10	АВКО - С 2002-5-14	10 дни	24 месеца	10 дни	Изискването ще бъде спазено	АВКО АД - България	Марка АВКОПАК 1402
3	125339	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда импрегнирана с ПТФЕ и лубриканти, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда - вода с абразивни примеси, Tmax 80оС, Pmax=10bar; V не по-малко от 10 m/s, Рн 5-9, размери 14x14 мм	кг	10	АВКО - С 2002-5-14	10 дни	24 месеца	10 дни	Изискването ще бъде спазено	АВКО АД - България	Марка АВКОПАК 1400

№ по ред	ID	Наименование	Техн. характеристики	М. Ед.	К-во	Стандарт	Срок на доставка (до 60 кал. дни)	Срок на годност при съхранение (мин. 24 месеца)	Срок за подмяна на стоката (при отклонения на качествените показатели в рамките на срока на годност)	При доставка няма да са изтекли по-вече от 10% от срока на годност на упл. материали	Производител и страна на произход на стоката	Забележка - Стандарт
4	125340	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда импрегнирана с ПТФЕ и лубриканти, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда - вода с абразивни примеси, Tmax 80oC, Pmax=10bar; V не по-малко от 10 m/s, Pn 5-9, размери 12x12 мм	кг	4	ABKO - C 2002-5-14	10 дни	24 месеца	10 дни	Изискването ще бъде спазено	ABKO АД - България	Марка ABKOПAK 1400
5	125341	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда импрегнирана с ПТФЕ и лубриканти, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда - вода с абразивни примеси, Tmax 80oC, Pmax=10bar; V не по-малко от 10 m/s, Pn 5-9, размери 10x10 мм	кг	2	ABKO - C 2002-5-14	10 дни	24 месеца	10 дни	Изискването ще бъде спазено	ABKO АД - България	Марка ABKOПAK 1400
6	125342	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда импрегнирана с ПТФЕ и лубриканти, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда - вода с абразивни примеси, Tmax 80oC, Pmax=10bar; V не по-малко от 10 m/s, Pn 5-9, размери 8x8 мм	кг	2	ABKO - C 2002-5-14	10 дни	24 месеца	10 дни	Изискването ще бъде спазено	ABKO АД - България	Марка ABKOПAK 1400
7	16494	Набивка лосна	Размери ф 6 - за арматура	кг	5	ABKO - C 2002-5-14	10 дни	24 месеца	10 дни	Изискването ще бъде спазено	ABKO АД - България	Марка ABKOПAK 1402
8	16545	Набивка графитна	Размери 6x6 мм, за помпи бутални Pmax=100bar; V 1,5 m/s, за помпи центробежни Pmax=20bar; V 10 m/s, за арматура Pmax=250bar, Tmax-220o до +450oC окислителни газове, + 550o пара, Pn 0-14	кг	10	ABKO - C 2002-5-14	10 дни	24 месеца	10 дни	Изискването ще бъде спазено	ABKO АД - България	Марка ABKOПAK 1320G

№ по ре д	ID	Наименование	Техн. характеристики	М. Ед.	К-во	Стандарт	Срок на доставка (до 60 кал. дни)	Срок на годност при съхранение (мин. 24 месеца)	Срок за подмяна на стоката (при отклонения на качествените показатели в рамките на срока на годност)	При доставка няма да са изтекли по-вече от 10% от срока на годност на упл. материали	Производител и страна на произход на стоката	Забележка - Стандарт
9	16546	Набивка графитна	Размери 8x8 мм, за помпи бутални Pmax=100bar; V 1,5 m/s, за помпи центробежни Pmax=20bar; V 10 m/s, за арматура Pmax=250bar, Tmax- 220o до +450oC окислителни газове, + 550o пара, Pn 0-14	кг	5	ABKO - C 2002-5-14	10 дни	24 месеца	10 дни	Изискването ще бъде спазено	ABKO АД - България	Марка ABKOПAK 1320G
10	16547	Набивка графитна	Размери 10x10 мм, за помпи бутални Pmax=100bar; V 1,5 m/s, за помпи центробежни Pmax=20bar; V 10 m/s, за арматура Pmax=250bar, Tmax- 220o до +450oC окислителни газове, + 550o пара, Pn 0-14	кг	30	ABKO - C 2002-5-14	10 дни	24 месеца	10 дни	Изискването ще бъде спазено	ABKO АД - България	Марка ABKOПAK 1320G

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Владимир Колев (име и фамилия)

Изп. Директор (длъжност на управляващия/представяващия участника)

12.07.2018 (дата)

ABKO АД (наименование на участника)



11

11

11

АВКО АД, гр. София, ул. Панорамен път 38А, тел. 082 884 557, 884 567, факс 884 550, ЕИК 117001136, BG 117001136

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на уплътнителни материали” за Обособена позиция № 10 "Гарнитура за радиатор" /наименование/

№ по ред	ID	Наименование	Техн. характеристики	М. Ед.	К-во	Стандарт	Срок на доставка (до 60 кал. дни)	Срок на годност при съхранение (мин. 24 месеца)	Срок за подмяна на стоката (при отклонения на качествените показатели в рамките на срока на годност)	При доставка няма да са изтекли по-вече от 10% от срока на годност на упл. материали	Производител и страна на произход на стоката	Забележка - Стандарт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	125593	Гарнитура	/междуглидерна/, за чугунен радиатор, 1 1/4", безазбестов уплътнителен материал	бр.	200	АВКО - С 1401-0-97	45 дни	24 месеца	45 дни	ще бъде спазено	АВКО АД - България	
2	125594	Гарнитура	/междуглидерна/, за алуминиев радиатор, 1 ", безазбестов уплътнителен	бр.	500	АВКО - С 1401-0-97	45 дни	24 месеца	45 дни	ще бъде спазено	АВКО АД - България	
3	125595	Гарнитура	за тапа/редукция на алуминиев радиатор, 1 ", безазбестов уплътнителен	бр.	500	АВКО - С 1401-0-97	45 дни	24 месеца	45 дни	ще бъде спазено	АВКО АД - България	

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Владимир Колев (име и фамилия)

Изм. Директор (длъжност на управляващия/представяващия участника)

13.07.2018 (дата)

АВКО АД (наименование на участника)

АВКО АД, гр. София, ул. Панорамен път 38А, тел. 082 884 557, 884 567, факс 884 550, ЕИК 117001136, BG 117001136

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в публично състезание с предмет:

“Доставка на уплътнителни материали” за Обособена позиция № 11 “Други” /наименование/

№ по ред	ID	Наименование	Техн. характеристики	М. Ед.	К-во	Стандарт	Срок на доставка (до 60 кал. дни)	Срок на годност при съхранение (мин. 24 месеца)	Срок за подмяна на стоката (при отклонения на качествените показатели в рамките на срока на годност)	При доставка няма да са изтекли повече от 10% от срока на годност на упл. материали	Производител и страна на произход на стоката	Забележка - Стандарт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12565 7	Пръстен уплътнителен армиран графитен	размери ф485хф445х20 мм, работна среда с параметри Рр=9,7 Мра, Тр=170оС, за защитно бутало на ПВН, тип/БВАИ.494234.016, Ду500А бандажирани по двете чела	бр.	16	АВКО - С 1301-3-15	30 дни	24 месеца	30 дни	ще бъде спазено	АВКО АД - България	Марка TREGRAPH AR
2	12565 8	Пръстен уплътнителен графитен	размери ф485хф445х20 мм, работна среда с параметри Рр=9,7 Мра, Тр=170оС, за защитно бутало на ПВН, тип/БВАИ.494234.016, Ду500А	бр.	8	АВКО - С 1301-3-15	30 дни	24 месеца	30 дни	ще бъде спазено	АВКО АД - България	Марка TREGRAPH AR
3	34047	Прокладка спирално-навита с вътрешен ограничителен пръстен	Размери ф120хф90х15х3,5 мм	бр.	100	АВКО - С 1403-0-07	30 дни	24 месеца	30 дни	ще бъде спазено	АВКО АД - България	CHU

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Владимир Колев (име и фамилия)

Изн. Директор (длъжност на управляващия/представяващия участника)

30.07.2018 (дата)

АВКО АД (наименование на участника)



ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към офертата

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към оферта за участие в публично състезание с предмет:
“Доставка на уплътнителни материали”

За Обособена позиция № 7- Набивки /наименование/

№	Наименование	Технически характеристики, съгласно техническото предложение	Единица/ мярка	К-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Набивка графитна	Размери 5x5 мм, за помпи бутални - Pmax=250bar; V=30m/s; за помпи центробежни - Pmax=30bar; за арматура Pmax=300bar; Tmax от - 240о до + 650о, рН 0-14 Марка АВКОПАК 1320G	кг	3	28,00	84,00
2	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда с "лоена" импрегнация, за салниково уплътнения на центробежни помпи, работна среда, - вода с абразивни примеси, Tmax 80оС, Pmax=10bar; V не по-малко от 10 m/s, Рн 5-9, размери 14x14 мм Марка АВКОПАК 1402	кг	10	9,00	90,00
3	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда импрегнирана с ПТФЕ и лубриканти, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда - вода с абразивни примеси, Tmax 80оС, Pmax=10bar; V не по-малко от 10 m/s, Рн 5-9, размери 14x14 мм Марка АВКОПАК 1400	кг	10	26,00	260,00
4	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда импрегнирана с ПТФЕ и лубриканти, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда - вода с абразивни примеси, Tmax 80оС, Pmax=10bar; V не по-малко от 10 m/s, Рн 5-9, размери 12x12 мм Марка АВКОПАК 1400	кг	4	26,00	104,00
5	Набивка	диагонално оплетена от памучна прежда импрегнирана с ПТФЕ и лубриканти, за салниково уплътнение на центробежни помпи, работна среда - вода с абразивни примеси, Tmax 80оС,	кг	2	26,00	52,00

		$P_{\max}=10\text{bar}$; V не по-малко от 10 m/s, P_n 5-9, размери 8x8 мм Марка АВКОПАК 1400				
6	Набивка	Размери ϕ 6 - за арматура Марка АВКОПАК 1402	кг	2	9,00	18,00
7	Набивка лоена	Размери 6x6 мм, за помпи бутални $P_{\max}=100\text{bar}$; V 1,5 m/s, за помпи центробежни $P_{\max}=20\text{bar}$; V 10 m/s, за арматура $P_{\max}=250\text{bar}$, $T_{\max}=220^\circ\text{C}$ до $+450^\circ\text{C}$ окислителни газове, + 550o пара, P_n 0-14 Марка АВКОПАК 1402	кг	5	9,00	27,00
8	Набивка графитна	Размери 6x6 мм, за помпи бутални $P_{\max}=100\text{bar}$; V 1,5 m/s, за помпи центробежни $P_{\max}=20\text{bar}$; V 10 m/s, за арматура $P_{\max}=250\text{bar}$, $T_{\max}=220^\circ\text{C}$ до $+450^\circ\text{C}$ окислителни газове, + 550o пара, P_n 0-14 Марка АВКОПАК 1320G	кг	10	28,00	280,00
9	Набивка графитна	Размери 8x8 мм, за помпи бутални $P_{\max}=100\text{bar}$; V 1,5 m/s, за помпи центробежни $P_{\max}=20\text{bar}$; V 10 m/s, за арматура $P_{\max}=250\text{bar}$, $T_{\max}=220^\circ\text{C}$ до $+450^\circ\text{C}$ окислителни газове, + 550o пара, P_n 0-14 Марка АВКОПАК 1320G	кг	5	28,00	140,00
10	Набивка графитна	Размери 10x10 мм, за помпи бутални $P_{\max}=100\text{bar}$; V 1,5 m/s, за помпи центробежни $P_{\max}=20\text{bar}$; V 10 m/s, за арматура $P_{\max}=250\text{bar}$, $T_{\max}=220^\circ\text{C}$ до $+450^\circ\text{C}$ окислителни газове, + 550o пара, P_n 0-14 Марка АВКОПАК 1320G	кг	30	28,00	840,00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй (съгласно ИНКОТЕРМС 2010) (цифром и словом): 1913,00 лв. хиляда деветстотин и тринадесет лв.						1913,00 (цифром)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Владимир Колев (име и фамилия)

Изп. Директор (длъжност на управляващия/представяващия участника)

30.07.2018 (дата)

 АВКО АД (наименование на участника)
на участника)

ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към офертата

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към оферта за участие в публично състезание с предмет:
“Доставка на уплътнителни материали”

За Обособена позиция № 10 – Гарнитури за радиатор

№	Наименование	Технически характеристики, съгласно техническото предложение	Единица/ мярка	К-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Гарнитура	/междуглидерна/, за чугунен радиатор, 1 1/4", безазбестов уплътнителен материал	бр.	200	0,33	66,00
2	Гарнитура	/междуглидерна/, за алуминиев радиатор, 1 ", безазбестов уплътнителен материал	бр.	500	0,21	105,00
3	Гарнитура	за тапа/редукция на алуминиев радиатор, 1 ", безазбестов уплътнителен материал	бр.	500	0,21	105,00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй (съгласно ИНКОТЕРМС 2010) (цифром и словом): 276,00 лв. двеста седемдесет и шест лева						276,00 (цифром)

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

инж. Владимир Колев (име и фамилия)

Изн. Директор (длъжност на управляващия/представяващия участника)

30.07.2018 (дата)

АВКО АД (наименование на участника)



ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към офертата

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към оферта за участие в публично състезание с предмет:
 “Доставка на уплътнителни материали”

За Обособена позиция № 11 – Други

№	Наименование	Технически характеристики, съгласно техническото предложение	Единица/мярка	К-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Пръстен уплътнителен армиран графитен	размери ф485хф445х20 мм, работна среда с параметри Рр=9,7 Мра, Тр=170оС, за защитно бутало на ПВН, тип/БВАИ.494234.016, Ду500А бандажирани по двете чела	бр.	16	286,00	4576,00
2	Пръстен уплътнителен графитен	размери ф485хф445х20 мм, работна среда с параметри Рр=9,7 Мра, Тр=170оС, за защитно бутало на ПВН, тип/БВАИ.494234.016, Ду500А	бр.	8	246,00	1968,00
3	Прокладка спирално-навита с вътрешен ограничителен пръстен	Размери ф120хф90х15х3,5 мм	бр.	100	8,00	800,00
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА в лв. без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй (съгласно ИНКОТЕРМС 2010) (цифром и словом): 7344,00 лв. седемхиляди триста четиридесет и четири лева.						7344,00 (цифром)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Инж. Владимир Колев (име и фамилия)

30.07.2018 г. (дата)



Изпълнителен Директор (длъжност на управляващия/представяващия участника)

АВКО АД (наименование на участника)