№	Означение по схема	Производител	Тип	Технически характеристики	Брой
Контактори					
1	K02-O, K04-O	Schneider electric	LC2D09M7V	9 A AC-3. Бобина 220 V AC. 1 н.о. и 1 н.з. блок -	2
2	K02-C, K04-C	Schneider electric	LC2D09M7V + LADR0	9 A AC-3. Бобина 220 V AC. 1 н.о. и 1 н.з. блок - контакти. Времезакъснителен елемент със закъснение на	2
Релета за време					
3	RT2-O, RT2-C, RT4-O, RT4-C, RTP1, RTP2	Schneider electric	REXL4TMP7 + RXZE2M114	Бобина: 230 V AC 50/60 Hz, 4 контакта C/O, 5A, функция A - закъснение при задействане, настройваемо в обхват 0.1 s - 100 h.	6
Бутони					
4	B02-O, B04-O	Schneider electric	XB4BW33M5+ ZBY6102	Светещ, зелен LED, ø22, IP66, 230V~, контакти NO+NC, държач за легенда 30x50,	2
5	B02-C, B04-C	Schneider electric	XB4BW34M5+ ZBY6102	Светещ, червен LED, ø22, IP66, 230V~, контакти NO+NC , държач за легенда 30x50,	2
6	B02-R, B04-R	Schneider electric	XB4BA21+ ZBY6102	Червен, ø22, IP66, 1 NC контакт 230V~, държач за легенда 30x50, празна бяла легенда	2
Светлинни индикатори					
7	L021, L022, L041, L042	Schneider electric	XB4BVM5 + ZBY6102	Оранжев LED, ø22, IP66, 230V~, държач за легенда 30x50, празна бяла легенда	4
Превключватели					
8	SM2, SM4	Schneider electric	K10D002UCH	ø22, 2+0 позиции със самозадържане, по 2 н.о. контакта на позиция, 240 V~/10A	2
Клемореди					
9	X1, X2, X3	Schneider electric	NSYTRV22	Винтова проходна клема 2.5 mm2, сива, монтаж на DIN-релса 35 mm.	64
10	X1, X2	Schneider electric	NSYTRV22BL	Винтова проходна клема 2.5 mm2, синя, монтаж на DIN-релса 35 mm.	6
11	PE	Schneider electric	NSYTRV22PE	Винтова заземителна клема 2.5 mm2, жълтозелена, монтаж на DIN-релса 35 mm.	4
12	X1, X2, X3	Schneider electric	NSYTRAAB35	Стоп с етикет	4
13	X1, X2, X3	Schneider electric	NSYTRAC22	Крайна пластина	4

Табло					
14	Стоманено табло за стенен монтаж	Schneider electric	NSYS3D6620P	IP66, 600x600x200 mm, комплект с монтажна плоча. Прахово покритие с цвят RAL 7035. Заземителни болтове на таблото и на вратата. Стандартна ключалка с перчат ключ 3 mm.	1
15	Плоча за кабелни щуцери	Schneider electric	NSYTLF	Комплект с болтве и уплътнения.	1
16	Гъвкава заземителна връзка за вратата	Schneider electric	NSYEB156D6	Оплетена, 6 mm2, калайдисани медни нишки. С клеми ø 10 mm.	1
17	Комплект уши за стенен монтаж	Schneider electric	NSYAEFPFSC	Комплект с болтве, гайки и уплътнения.	1
18	Кабелен щуцер	Flexa	RQG-M25/AD 21.2	Щуцер за кабел SiHF16x1 mm2 (ф 14.2 mm). Подходящ за бърза връзка с гофриран шланг ф21.2	5
19	Кабелен щуцер	Flexa	RQG-M16/AD 15.8	Щуцер за кабел SiHF7x1 mm2 (ф 9.5 mm) и SiHF3x1 mm2 (ф 7.0 mm) . Подходящ за бърза връзка с гофриран шланг ф15.8	4
20	DIN-релса 35 mm	----------	----------	----------	1m
21	Кабелни канали с прорези и капак		----------	50x50 mm	1.5 m
22	Кабелни канали с прорези и капак (за вратата)			25x25 mm	1.5 m
23	Спирален гъвкав кабален канал (за вратата)			ø вътрешен 9 mm	1m
24	Табелки отпечатани върху самсзалепващо се метално фолио.			Съгласно показаната таблица	
25	Инсталационен проводник	Filkab	H07V-K	Гъвкав, едножилен 1.5 mm2 - жълтозелен - син - черен	 1m 1m 4m
29	Кабелни накрайници с изолация 1.5 mm2				100
30	Бананки за жила 1.5 mm2, машинно надписани				100

Табелки, отпечатани на метално самозалепващо се фолио

No	Надпис	Размер, mm
T1	6HK50R02	100x60
T2	6UL15S02	70x20
T3	6UL15S04	70x20
T4	0	45x15
T5	Автоматично	45x15
T6	Ръчно	45x15

Надписи на етикетите на бутони и лампи

No	Надпис
T7	Отваряне
T8	Затваряне
T9	Повреда отваряне
T10	Повреда затваряне
T11	Изчистване

Инд.	Дата	Описание	Проектант	Проверил	Одобрил
0	11.2016	ПЪРВО ИЗДАНИЕ	инж.Георгиева	инж.П.Манев	инж.П.Спасов

Проектант	инж. А. Георгиева	11.2016	
Начертал:	инж. А. Георгиева	11.2016	
Проверил:	инж. П. Манев	11.2016	
Одобрил:	инж. П. Спасов	11.2016	
Длъжност	Име	Подпис	Дата

СЪГЛАСУВАЛИ:

Част	Име	Подпис	Дата

АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

EQE BULGARIA ИКЮИ БЪЛГАРИЯ

Заглавие:
Реконструкция на система 5(6)UL за поддържане допустими нива на дренажната вода на кота –4,20 в чиста зона на РО

Блок 6. Реакторно отделение
Табло 6HK50R02.
Компановка и спецификация

Чертеж No.:	
EQEB-11001-R02-E-D27	
Част: E	Мащаб: 1:4
Фаза: РП	Лист/Общо: 2/2
Изд.: 0	Формат: А3