

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 41212/21.05.2019г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Тихомир Ангелов
Специалист “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 40 14

E-mail: TIAngelov@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на товарозахватни приспособления – на сапани, въжета, шегели, куки и ринг болтове”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☒ Да ☐ Не

Обособена позиция № 1 – Сапани полиестерни и колани за укрепване на товари

Обособена позиция № 2 – Шегели и ринг болтове

Обособена позиция № 3 – Въжета капронови/полиамидни и алпийски

Обособена позиция № 4 – Сапани верижни

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

- ☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- ☐ Цена и качествени показатели
- ☐ Разходи и качествени показатели
- ☐ Ниво на разходите
- ☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 29.05.2019 г.

Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 28.06.2019 г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител
- Информация за:
 - срок на доставка – възможно най-кратък;
 - условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй;
 - гаранционен срок от приемане на доставката и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок дефекти;
 - предлагана цена - Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка за всяка обособена позиция, за която участва**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
 - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническата спецификация;
 - валидност на офертата – минимум 30 календарни дни
- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол: съгласно техническата спецификация.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Доставка на товарозахватни приспособления – на сапани, въжета, шегели, куки и ринг болтове

1. Описание на доставката.

1.1. Описание на доставянното оборудване.

За безопасното изпълнение на товарозахватните дейности и извършването на транспортни операции, е необходима подмяна с нови не амортизирани товарозахватни приспособления. Необходимите материали са обособени в 4 обособени позиции според предназначението им:

- Обособена позиция № 1 – Сапани полиестерни и колани за укрепване на товари;
- Обособена позиция № 2 – Шегели и ринг болтове;
- Обособена позиция № 3 – Въжета капронови/полиамидни и алпийски;
- Обособена позиция № 4 – Сапани верижни.

1.2. Обхват на доставката.

Доставката да бъде изпълнена в пълен обем, съгласно Приложение №1 към настоящата техническа спецификация.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите.

2.1. Класификация на оборудването.

Не се изисква.

2.2. Квалификация на оборудването.

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики.

Съгласно Приложение №1. Сапаните от Обособени позиции №1 и №2 да имат съответната трайна маркировка (етикет, табелка) на производителя, която да съдържа и индивидуален производствен номер, който да е вписан в сертификата за качество и в протокола от изпитване и се използва при регистрацията пред органите за Технически надзор.

2.4. Характеристики на материалите.

Съгласно Приложение №1

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства.

Съгласно Приложение №1

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения.

Не се изисква.

2.7. Нормативно-технически документи.

Изделията да отговарят на изискванията на “НАРЕДБА за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения (НБЕТНПС)”, “НАРЕДБА за съществения изисквания и оценяване съответствието на машините” и приложимите стандарти .

2.8. Гаранционен срок.

Минимален гаранционен срок: 12 месеца от датата на доставка.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране.

3.1. Изисквания към доставката и опаковката.

Стоката ще бъде експедирана в опаковка, отговаряща на стандартите и техническите изисквания на страната производител и обезпечаваща съхранението и по време на транспортиране.

3.2. Условия за съхранение.

Съгласно изискванията на завода производител.

4. Изисквания към доставчика.

Доставчика да е производител или оторизиран представител на производителя.

Производителят да е сертифициран по ISO 9001.

Обхватът на сертификата да покрива дейностите по тази доставка.

5. Входящ контрол

Доставените сапани, въжета, шегели, ринг болтове да преминат общ входящ контрол на територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- Декларация за съответствие;
- Декларация за произход;
- Протокол от изпитания по Чл. 113 (3) на НБЕТНПС;
- Условия за съхранение и експлоатация;
- Документ указващ гаранционния срок.

6. Приложения

- приложение №1 – техническа спецификация (табличен вид)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на товарозахватни приспособления – на сапани, въжета, шегели, куки и ринг болтове

Обособена позиция № 1 – Сапани полиестерни и колани за укрепване на товари							
№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	116710	Сапан полиестерен	L=0,5/1м., товароподемност - 0,5т. безконечен	бр	5	БДС EN1492-1:2000+A1:2009	
2	116711	Сапан полиестерен	L=1м., товароподемност - 0,5т. с уши	бр	1	БДС EN1492-1:2000+A1:2009	
3	116712	Сапан полиестерен	L=3м., товароподемност - 3т. с уши	бр	1	БДС EN1492-1:2000+A1:2009	
4	122520	Сапан полиестерен	безконечен, объл, L=2м /обиколка/, товароподемност 5т.	бр	2	БДС EN1492-2:2000+A1:2009	
5	122647	Сапан полиестерен	безконечен, (объл) L=5 м. /обиколка/, товароподемност 20 т.	бр	6	БДС EN1492-2:2000+A1:2009	
6	127765	Сапан полиестерен	L= 2м., товароподемност 1 т., със уши	бр	20	БДС EN1492-1:2000+A1:2009	
7	127766	Сапан полиестерен	безконечен (объл) L=4 м. /обиколка/, товароподемност 4 т	бр	10	БДС EN1492-2:2000+A1:2009	
8	127767	Сапан полиестерен	паяк 4 - L=2 м., товароподемност 3т с халка за окачване на 20т кука, с кука с предпазител на всеки клон	бр	10	БДС EN1492-2:2000+A1:2009	
9	127768	Сапан полиестерен	паяк 4 - L=2 м., товароподемност 5т с халка за окачване на 20т кука, с кука с предпазител на всеки клон	бр	10	БДС EN1492-2:2000+A1:2009	
10	127777	Сапан полиестерен	безконечен /объл/ L=2м /обиколка/, товароподемност 4т	бр	11	БДС EN1492-2:2000+A1:2009	
11	49887	Сапан полиестерен	безконечен, L=2м /обиколка/, товароподемност 1т.	бр	4	БДС EN1492-1:2000+A1:2009	
12	49888	Сапан полиестерен	безконечен, объл, L=4м. /обиколка/, товароподемност 2т.	бр	4	БДС EN1492-2:2000+A1:2009	
13	55303	Сапан полиестерен	L=4м; товароподемност 1т.	бр	6	БДС EN1492-1:2000+A1:2009	
14	55305	Сапан полиестерен	с метални накрайници /халки/ L=4м, товароподемност 5т.	бр	4	БДС EN1492-1:2000+A1:2009	
15	75077	Сапан полиестерен	с метални накрайници /халки/ L=1,5м, товароподемност 1т.	бр	5	БДС EN1492-1:2000+A1:2009	

16	80518	Сапан полиестерен	с уши, L=2м., товароподемност 1т.	бр	4	БДС EN1492-1:2000+A1:2009	
17	8599	Сапан полиестерен	паяк четирилентов с куки с предпазители, L - 2м, обща товароподемност - 10 000кг, с халка за окачване на 20т кука	бр	10	БДС EN1492-2:2000+A1:2009	
18	8774	Сапан полиестерен	с метални накрайници /халки/, L=4м; товароподемност 4т, с халка за окачване на кука 12.5т	бр	4	БДС EN1492-1:2000+A1:2009	
19	8775	Сапан полиестерен	с метални накрайници /халки/ L=2м, товароподемност 4т.	бр	1	БДС EN1492-1:2000+A1:2009	
20	96741	Сапан полиестерен	с метални накрайници /халки/ L-1.5 м. товароподемност 4 т.	бр	2	БДС EN1492-1:2000+A1:2009	
21	96863	Сапан полиестерен	безконечен, объл, L=12м /обиколка/, товароподемност 15т.	бр	4	БДС EN1492-2:2000+A1:2009	
22	39978	Колан обезопасителен	за укрепване на товари с куки и механизъм за натягане, работно усилие 8т., L=10м.	бр	2		
23	74264	Колан обезопасителен	за укрепване на товари с куки и механизъм за натягане, работно усилие 4т., L=8м.	бр	1		

Обособена позиция № 2 – Шегели и ринг болтове

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	21219	Ринг болт	M 8, DIN 580, работно усилие - 0.14т	бр	8	DIN 580	
2	21220	Ринг болт	M 10, DIN 580, работно усилие - 0.23т	бр	8	DIN 580	
3	21221	Ринг болт	M12, DIN 580, работно усилие - 0.34т	бр	8	DIN 580	
4	21222	Ринг болт	M 30, DIN 580, работно усилие - 3.60т	бр	4	DIN 580	
5	21223	Ринг болт	M 36, DIN 580, работно усилие - 5.10т	бр	4	DIN 580	
6	21919	Ринг болт	M14 DIN 580, работно усилие - 0.50т	бр	6	DIN 580	
7	21920	Ринг болт	M 16, DIN 580, работно усилие - 0.70	бр	26	DIN 580	

8	21921	Ринг болт	М 18, раб.усилие 0.100 т	бр	24	DIN 580	
9	21922	Ринг болт	М 20, DIN 580, работно усилие - 1.20т	бр	26	DIN 580	
10	44799	Ринг болт	М 24, DIN 580, работно усилие - 1.80т	бр	4	DIN 580	
11	82065	Ринг болт	M27, DIN 580, товароносимост - 2.5т	бр	4	DIN 580	
12	8627	Шегел	класически DIN 82101 -0.63т	бр	8	DIN 82101	
13	8629	Шегел	класически DIN 82101 -1т	бр	10	DIN 82101	
14	8630	Шегел	класически DIN 82101 -2т	бр	8	DIN 82101	
15	8631	Шегел	класически DIN 82101 -3.15т	бр	4	DIN 82101	
16	8632	Шегел	класически DIN 82101 -6.3т	бр	2	DIN 82101	
17	8744	Шегел	класически DIN 82101 -5т	бр	2	DIN 82101	
18	8745	Шегел	класически DIN 82101 -10т	Бр	4	DIN 82101	

Обособена позиция № 3 – Въжета капронови/полиамидни и алпийски

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	47241	Въже алпийско	Ф 6 мм /статик/	м	1000		
2	8541	Въже алпийско	Ф 10 мм	м	750		
3	8543	Въже капроново	Ф 10 мм	м	100		
4	8544	Въже капроново	Ф 12 мм	м	100		
5	8551	Въже капроново	Ф 6 мм	м	300		
6	8552	Въже капроново	Ф 8 мм	м	150		
7	8779	Въже капроново	Ф 5 мм	м	10		

8	8780	Въже алпийско	Ф 8 мм	м	400		
---	------	---------------	--------	---	-----	--	--

Обособена позиция № 4 – Сапани верижни

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	128364	Сапан верижен	четири щрангов; изпълнен по модулна система позволяваща ремонт и подмяна на елементи; присъединяване на различни такелажни точки/захвати; снабден със: скъсяващи елементи запазващи товароподемността към всеки щранг; контролно звено за претоварване към всеки щранг; овална халка за присъединяване към еднорога кука DIN 15401/1/ стандартна кука на кран козлови 32т; шаблон за проверка на износване и удължаване на звената на веригата; кука с вилково съединение и предпазен палец към всеки щранг; товароподемност обща /на целия сапан/ WLL 40т минимум; дължина на сапана L-6m; сапанът да е изработен от стомана клас на качество 10; специално покритие за защита на повърхностите устойчиво на механично въздействие и атмосферно влияние	бр	1	Директива 2006/42/EC; - DIN EN 1677-1; 2009-03; - DIN EN 1677-3; 2008-06; - DIN EN 818-1;2008-12; - DIN EN 818-4;2008-12; - DIN EN ISO 12100; 2011-03; - DIN EN 1677-2; 2008-06; - DIN EN 1677-4; 2009-03; - DIN EN 818-2; 2008-12; - DIN EN 818-6;2008-12.	