

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 41847
с предмет „Доставка на оборудване за преустройство на камерна зала в Дом на енергетика в многофункционална
зала за кино прожекции, камерни постановки, презентации и други“

от

ПРО АУДИО ЕООД, BG102899807, Бургас ул. Гладстон 83-партер, 056 845204 0887 474197,
dpetrova@proaudio.bg, Димитрина Стойчева Пенева-Петрова, Маркетинг Мениджър

№ по ред	Описание и технически характеристики на продуктите, зададени от Възложителя	Описание и технически характеристики на продуктите, предложени от участника	М.е.	Количество	Ед. Цена без ДДС	Стойност без ДДС
----------	---	---	------	------------	------------------	------------------

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

1	Доставка на Система за СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, включваща:					
1.1	Команден ефектно-програмен пулт, модел ORB XF, zero88, с контролни канали: 2048 (свързване към всякакви DMX адреси), Faders: 60 многоцелеви (свързване като канали или подчинени), Прослушване: 1 (през 2 главни Faders, mappable към който и да от 1000 пакети), Submasters: 1200 (20 pages of 60), Submasters: 1200 (20 pages of 60), 1000 пакета x 1000 опашки (максимум 10,000 опашки), Управление Wheels: 4 (3 енкодери монтирани на панела, 1 управление Wheel), трактопка: 38mm IP65 монтирана на панела, 4 x DMX512A опто изолирани изхода чрез 4 x XLR 5 извода, ZerOS клиентски софтуер, Поддържани Етернет протоколи (RJ45 port, 100 Base T): Art-Net & sACN (4 universes), LightConverse, Capture & WYSIWYG визуализация, iPhone и Windows мобилен достъп, проследяване на архив, DMX вход: 1x DMX512 - звук към светлина вход: Stereo ¼" Jack socket. 100mV – 10V n изход монитор: 2 x XGA, USB: 4 порта, Опция изходи на гърба: SMPTE, MIDI in/thru, CAN (iCan and ChilliNet), Remote (8-pin DIN), с допълнително монтирани: бутон светещ Led лампа зелено стъкло 230V AC, тип XB4-BW33M5 - 6бр.; бутон светещ Led лампа, червено стъкло 230V AC, тип XB4-BW34M5 - 6бр.; клеморед до 2,5мм 2-35 клеми - 1бр.	<i>ЗАБ. Зададеният продукт е спрял от производство. предлагаме аналогичен с характеристики и функционалности изпълняващи зададените от Възложителя като базови!</i> Команден ефектно-програмен пулт, модел FLX, zero88, с контролни канали: 2048 (свързване към всякакви DMX адреси), Faders: 24 многоцелеви (свързване като канали или подчинени+възможност за селекция). Вграден 7" тактилен многоточков дисплей. Master Playback with Go бутон. Четири ротационни енкодер със Select бутон. Четири свободно конфигурируеми бутон. Бутони Grand Master и Blackout. Портове и конектори: 2 Neutrik 5-pin XLR connectors for DMX output (RDM ready), 4 Universes over Ethernet using Art-Net or sACN, Ethernet via Neutrik etherCON, 5 мултифункционални USB порта, DVI-D изход за монитор, Midi In/Thru, 8 контактни тригера. 6.35mm конектор за функция Sound to light, Show Control, Capture & WYSIWYG визуализация, Apps for iOS and Android за мобилен достъп, проследяване на архив, с допълнително монтирани: бутон светещ Led лампа зелено стъкло 230V AC, тип XB4-BW33M5 - 6бр.; бутон светещ Led лампа, червено стъкло 230V AC, тип XB4-BW34M5 - 6бр.; клеморед до 2,5мм 2-35 клеми - 1бр.	бр.	1	13 890.00	13 890.00
1.2	Монитор за ефектно-програмен пулт	Монитор за ефектно-програмен пулт	бр.	2	670.00	1 340.00

1.3	Прожектори модел PARL-20DMX, Monacor: 7 super-bright 4-in-1 RGBW LEDs, 8 W each (beam angle: 15°), за максимална луминисцентна ефективност, контролирана чрез 8, 6, 5, 2 or 1 DMX канали, процесорно управление на промяната на цветове, удължена гаранция, малка консумация, вграден вентилатор, размери: Ø 145 mm x 190 mm	ЗАБ. Зададеният продукт е спрян от производство. предлагаме аналогичен с характеристики и функционалности изпълняващи зададените от Възложителя като базови! Прожектори модел PARL-174DMX, Monacor: 7 super-bright 4-in-1 RGBW LEDs, 8 W each (beam angle: 40°), за максимална луминисцентна ефективност, контролирана чрез 8, 6, 5, 4 or 3 DMX канали, процесорно управление на промяната на цветове, удължена гаранция, малка консумация, размери: Ø 240 x 190 x 80 mm	бр.	24	360.00	8 640.00
1.4	Прожектор - тип "мувинг хед", модел JACK, DTS-Lighting, с лампа MSD Platinum 5R 189W (7,950 лумена), 50,000 Lux at 5 m (2,5°), 16-bit моторизиран линеарен зуум (2,5°- 46°), Отвор на лъча: 1° - 2,5° 'Beam проекция'; 2,5° - 37° 'Spot проекция', 38° - 46° 'Wash проекция', 16-bit моторизиран фокус, Моторизиран ирис, Линеен димер / shutter / strobe, "FPR" system (Free Pan Rotation) система, позволяваща неограничена панорамна ротация	Прожектор - тип "мувинг хед", модел JACK, DTS-Lighting, с лампа MSD Platinum 5R 189W (7,950 лумена), 50,000 Lux at 5 m (2,5°), 16-bit моторизиран линеарен зуум (2,5°- 46°), Отвор на лъча: 1° - 2,5° 'Beam проекция'; 2,5° - 37° 'Spot проекция', 38° - 46° 'Wash проекция', 16-bit моторизиран фокус, Моторизиран ирис, Линеен димер / shutter / strobe, "FPR" system (Free Pan Rotation) система, позволяваща неограничена панорамна ротация	бр.	4	9 280.00	37 120.00
1.5	Прожектор - тип "мувинг хед", модел NICK NRG 1201 FPR, DTS-Lighting, 30 пълноцветни LEDs (RGBW), 16 милиона цвята, 8°- 50° линейно моторизиран зуум с високо ефективна оптическа система, цветова температура (2700°K - 8000°K), 10,500 Lux at 5 m (8°), 20 DMX канала, "FPR" (Free Pan Rotation) система, позволяваща неограничена панорамна ротация	Прожектор - тип "мувинг хед", модел NICK NRG 1201 FPR, DTS-Lighting, 30 пълноцветни LEDs (RGBW), 16 милиона цвята, 8°- 50° линейно моторизиран зуум с високо ефективна оптическа система, цветова температура (2700°K - 8000°K), 10,500 Lux at 5 m (8°), 20 DMX канала, "FPR" (Free Pan Rotation) система, позволяваща неограничена панорамна ротация	бр.	4	9 710.00	38 840.00

1.6	1.3kW Fog Machine incl. 5L Regular Fluid, модел Viper NT, LOOK Solutions - цифрова технология, управление: DMX 512, микропроцесорно управление на температурата, защита от прегряване, термостат, Размери: 47 x 23 x 24cm, в едно с радио дистанционно 229864,	1.3kW Fog Machine incl. 5L Regular Fluid, модел Viper NT, LOOK Solutions - цифрова технология, управление: DMX 512, микропроцесорно управление на температурата, защита от прегряване, термостат, Размери: 47 x 23 x 24cm, в едно с радио дистанционно 229864,	бр.	1	1 490.00	1 490.00
1.7	Сплитер *1 DMX In / 6 DMX Out *Optoisolated, модел SPLITTER 6-CH, DTS-Lighting	Сплитер *1 DMX In / 6 DMX Out *Optoisolated, модел SPLITTER 6-CH, DTS-Lighting	бр.	1	1 228.80	1 228.80
1.8	Кабели, конектори, крепежи и аксесоари за подвързване на системата	Кабели, конектори, крепежи и аксесоари за подвързване на системата	бр.	1	1 500.00	1 500.00
2	Доставка на Система за КИНО, включваща:					
2.1	Цифров кино проектор, модел CP2208, Christie - технология 0.69" S2K 3DLP Cinema® chip. Яркост: 9,000 DCI lumens, контраст: >1700:1 full field on/off, максимална резолюция: 2048 x 1080 pixels, брой цветове: 35.2 trillion, лампа и обектив - включени в к-та. Номинална консумация 2.3 kW. Маса 55 кг, размери: 697x688x395 мм	ЗАБ. Зададеният продукт е спрял от производство. предлагаме аналогичен с характеристики и функционалности изпълняващи зададените от Възложителя като базови! Цифров кино проектор, модел CP2308, Christie - технология 0.69" S2K 3chip DMD DLP Cinema®. Яркост: 9,000 DCI lumens, контраст: >1700:1 full field on/off, максимална резолюция: 2048 x 1080 pixels, брой цветове: 35.2 trillion, лампа и обектив - включени в к-та. Номинална консумация 2.3 kW. Маса 53.75 кг, размери: 696x688x395 мм	бр.	1	63 500.00	63 500.00

2.2	Медиен блок - интегриран, модел IMB-S2, Christie	<i>ЗАБ. Зададеният продукт е спрян от производство. предлагаме аналогичен с характеристики и функционалности изпълняващи зададените от Възложителя като базови!</i> Медиен блок - интегриран, модел IMB-S3, Christie	бр.	1	10 000.00	10 000.00
2.3	Видео сървър 4TB (4x1TB) w/ Redundant PS, модел NAS-S2, Christie	<i>ЗАБ. Зададеният продукт е спрян от производство. предлагаме аналогичен с характеристики и функционалности изпълняващи зададените от Възложителя като базови!</i> Видео сървър 8TB (4x2TB) w/ Redundant PS, модел NAS-S3, Christie	бр.	1	5 684.00	5 684.00
2.4	Аудио/Видео процесор, модел SKA-3D, Christie	<i>ЗАБ. Зададеният продукт е спрян от производство. предлагаме аналогичен с характеристики и функционалности изпълняващи зададените от Възложителя като базови!</i> Аудио/Видео процесор, модел CP950 Dolby	бр.	1	9 760.00	9 760.00
2.5	3D кино система, модел AVE3D, Master Image	<i>ЗАБ. Зададеният продукт е спрян от производство. предлагаме аналогичен с характеристики и функционалности изпълняващи зададените от Възложителя като базови!</i> 3D кино система, модел HONY 3D	бр.	1	5 990.00	5 990.00

2.6	Професионален инсталационен проектор, модел NP-PA622U, NEC: с нативна резолюция: WUXGA 1920 x 1200, контраст: 6000:1 with auto iris, яркост 6200 Lumens, съвместими входни сигнали: VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, видео входове: VGA 15-pin, 5-BNC, HDMI, DisplayPort. Максимална консумация: 460W, максимално ниво на собствен шум: 39 dB, маса: 8.4 кг. Габарити: 499 x 366 x 164mm, комплексна доставка със специализирана стойка	<i>ЗАБ. Зададеният продукт е спрял от производство. предлагаме аналогичен с характеристики и функционалности изпълняващи зададените от Възложителя като базови!</i> Професионален инсталационен проектор, модел NP-PA653U, NEC: с нативна резолюция: WUXGA 1920 x 1200, контраст: 8000:1 with auto iris, яркост 6500 Lumens, съвместими входни сигнали: VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA, WQXGA, видео входове: VGA 15-pin, , HDMI, DisplayPort, HDBaseT w/HDCP. Максимална консумация: 506W, максимално ниво на собствен шум: 39 dB, маса: 10.2 кг. Габарити: 503 x 411 x 168mm , комплексна доставка със специализирана стойка	бр.	1	14 012.50	14 012.50
2.7	Оптика за професионален инсталационен проектор, модел NP-12ZL, NEC с възможност за проектиране на разстояние от платното в диапазона 588 см до 766 см, при хоризонтален размер на платното 500 см	Оптика за професионален инсталационен проектор, модел NP-12ZL, NEC с възможност за проектиране на разстояние от платното в диапазона 588 см до 766 см, при хоризонтален размер на платното 500 см	бр.	1	3 990.00	3 990.00
2.8	Системни кабели Аудио/ Видео - к-кт	Системни кабели Аудио/ Видео - к-кт	бр.	1	387.00	387.00
2.9	Очила за 3D - за индивидуално ползване - не подлежат на дезинфекция, модел EZDIGI 3D-CAB92	Очила за 3D - за индивидуално ползване - не подлежат на дезинфекция, модел EZDIGI 3D-CAB92	бр.	500	1.20	600.00

2.10	Моторизиран екран, модел Maxxscreen 20, MW с черна окантовка - ролетен тип, вградена термозащита на мотора, автоматичен прекъсвач за крайни положения, изнесен стенов панел за дистанционно управление, корпус за таванен монтаж, с размери 500 см x 350 см	Моторизиран екран, модел Maxxscreen 20, MW с черна окантовка - ролетен тип, вградена термозащита на мотора, автоматичен прекъсвач за крайни положения, изнесен стенов панел за дистанционно управление, корпус за таванен монтаж, с размери 500 см x 350 см	бр.	1	8 100.00	8 100.00
2.11	Крепежни елементи за таванен монтаж - не включват елементи за визуално скриване на у-вото, както и аксесоари за активно охлаждане	Крепежни елементи за таванен монтаж - не включват елементи за визуално скриване на у-вото, както и аксесоари за активно охлаждане	к-кт	1	950.00	950.00
3	Доставка на ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА, включваща:					
3.1	Двулентово озвучително тяло, модел ENT220, COMMUNITY - колонен аррей (column array) съдържащо 20 броя нискочестотни високоговорителя - 80 мм и дванадесет броя високочестотни високоговорителя, мощност: RMS 500W, 8 ома, SPL: 130 dB, ъгъл на излъчване: 140° Н x 15° V, фабрична стойка с променяеми ъгли по хоризонтал и вертикал, за фронт сцена - ляво и дясно	Двулентово озвучително тяло, модел ENT220, COMMUNITY - колонен аррей (column array) съдържащо 20 броя нискочестотни високоговорителя - 80 мм и дванадесет броя високочестотни високоговорителя, мощност: RMS 500W, 8 ома, SPL: 130 dB, ъгъл на излъчване: 140° Н x 15° V, фабрична стойка с променяеми ъгли по хоризонтал и вертикал, за фронт сцена - ляво и дясно	бр.	2	2 695.00	5 390.00
3.2	Двулентово озвучително тяло, модел ENT212, COMMUNITY - колонен аррей, съдържащо 12 броя НЧ: 80 мм и 12 броя ВЧ високоговорителя, IP54W, мощност: RMS 350W, program 800W, 8 ома, чувствителност: 96dB, SPL: 127dB, ъгъл на излъчване: 140° Н x 15° V, честотен диапазон: 100 Hz - 20 kHz, фабрична стойка с променяеми ъгли по хоризонтал и вертикал, размери: 993x117x189 мм, цветове: черно или бяло, за дъно сцена - ляво и дясно	Двулентово озвучително тяло, модел ENT212, COMMUNITY - колонен аррей, съдържащо 12 броя НЧ: 80 мм и 12 броя ВЧ високоговорителя, IP54W, мощност: RMS 350W, program 800W, 8 ома, чувствителност: 96dB, SPL: 127dB, ъгъл на излъчване: 140° Н x 15° V, честотен диапазон: 100 Hz - 20 kHz, фабрична стойка с променяеми ъгли по хоризонтал и вертикал, размери: 993x117x189 мм, цветове: черно или бяло, за дъно сцена - ляво и дясно	бр.	2	1 835.00	3 670.00

3.3	Суббасово озвучително тяло, модел VLF212, COMMUNITY, "SLOT-LOADED", 2 x 12", мощност: 300W continuous, 750W program, 4 Ohm, чувствителност: 97dB, SPL: 129dB, Axial Q / DI: 1/0, 50 Hz to 160 Hz, размери: 508x552x508 мм, цветове: черно или бяло	Суббасово озвучително тяло, модел VLF212, COMMUNITY, "SLOT-LOADED", 2 x 12", мощност: 300W continuous, 750W program, 4 Ohm, чувствителност: 97dB, SPL: 129dB, Axial Q / DI: 1/0, 50 Hz to 160 Hz, размери: 508x552x508 мм, цветове: черно или бяло	бр.	2	1 450.00	2 900.00
3.4	Двулентово озвучително тяло, модел HS-120, TOA, с по 6 високочестотни високоговорителя в конфигурация Coaxial Tweeter Array, НЧ: 12", мощност: 300W на 8 Ohm, чувствителност: 97dB, ъгъл на излъчване: 90° H, 40° V, стойка за монтаж - П образна, размери - 361x448x320 мм, цветове: черно или бяло, за център сцена	Двулентово озвучително тяло, модел HS-120, TOA, с по 6 високочестотни високоговорителя в конфигурация Coaxial Tweeter Array, НЧ: 12", мощност: 300W на 8 Ohm, чувствителност: 97dB, ъгъл на излъчване: 90° H, 40° V, стойка за монтаж - П образна, размери - 361x448x320 мм, цветове: черно или бяло, за център сцена	бр.	1	525.00	525.00
3.5	Двулентово озвучително тяло, модел DA6, COMMUNITY, за монтаж на стена с 6.5"+1" коаксиален високоговорител монтиран на 26°, 250W program - 8 ohm, 15/30/60W - 100V, Чувствителност: 93dB, 119dB SPL, Честотен диапазон: 65-22,000 Hz, Ъгъл на излъчване: 115°, Axial Q / DI: 5.7 / 7.6 (500 Hz - 6 kHz), Размер: 284x389x212 мм, Цветове: черно или бяло, за съраунд - ляво, дясно, гръб, фойе	Двулентово озвучително тяло, модел DA6, COMMUNITY, за монтаж на стена с 6.5"+1" коаксиален високоговорител монтиран на 26°, 250W program - 8 ohm, 15/30/60W - 100V, Чувствителност: 93dB, 119dB SPL, Честотен диапазон: 65-22,000 Hz, Ъгъл на излъчване: 115°, Axial Q / DI: 5.7 / 7.6 (500 Hz - 6 kHz), Размер: 284x389x212 мм, Цветове: черно или бяло, за съраунд - ляво, дясно, гръб, фойе	бр.	10	625.00	6 250.00
3.6	Двулентово озвучително тяло, модел SM-C 12, FBT, 12"+1", Processed Active Reinforcement Monitor 400W + 100W RMS - 130dB SPL, Digital Signal Processor with 4 factory equalization presets, 90° directivity horn, тип STAGEMAXX 12A, FBT, в комплект със специализиран калъф за озвучително тяло	Двулентово озвучително тяло, модел SM-C 12, FBT, 12"+1", Processed Active Reinforcement Monitor 400W + 100W RMS - 130dB SPL, Digital Signal Processor with 4 factory equalization presets, 90° directivity horn, тип STAGEMAXX 12A, FBT, в комплект със специализиран калъф за озвучително тяло	бр.	4	1 415.83	5 663.32

3.7	48 канален цифров смесителен пулт, модел M-480, Roland, с 25 моторизирани плъзгача и цветен LCD дисплей. 27 Busses: MAIN L/C/R, 16 AUX, 8 MATRIX. 2 основни REAC порта + 1 SPLIT/BACKUP. 24-bit/48.0 kHz or 44.1 kHz. Входи и изходи: 8 балансиращи входа, 8 балансиращи изхода, 1 стерео небалансиран вход, цифров изход Optical type, Coaxial type, MIDI IN, MIDI OUT/ THRU, RS-232, USB порт за връзка с компютър, USB хост за FLASH памет. TALKBACK балансиран микрофонен вход. Възможност за безжично управление чрез iOS базиран таблет	48 канален цифров смесителен пулт, модел M-480, Roland, с 25 моторизирани плъзгача и цветен LCD дисплей. 27 Busses: MAIN L/C/R, 16 AUX, 8 MATRIX. 2 основни REAC порта + 1 SPLIT/BACKUP. 24-bit/48.0 kHz or 44.1 kHz. Входи и изходи: 8 балансиращи входа, 8 балансиращи изхода, 1 стерео небалансиран вход, цифров изход Optical type, Coaxial type, MIDI IN, MIDI OUT/ THRU, RS-232, USB порт за връзка с компютър, USB хост за FLASH памет. TALKBACK балансиран микрофонен вход. Възможност за безжично управление чрез iOS базиран таблет	бр.	1	8 950.00	8 950.00
3.8	Цифров стейч бокс, модел S-1608, Roland, 24 bit / 96 kHz с 16 балансиращи XLR аналогови входа с фантомно захранване +48V и светодиодна индикация за ниво на входен сигнал, 8 балансиращи XLR аналогови изхода, 1 цифров оптичен изход, порт RS-232 за локална настройка, специализиран RJ45 порт за свързване към цифров смесителен пулт с възможност за rack монтаж	Цифров стейч бокс, модел S-1608, Roland, 24 bit / 96 kHz с 16 балансиращи XLR аналогови входа с фантомно захранване +48V и светодиодна индикация за ниво на входен сигнал, 8 балансиращи XLR аналогови изхода, 1 цифров оптичен изход, порт RS-232 за локална настройка, специализиран RJ45 порт за свързване към цифров смесителен пулт с възможност за rack монтаж	бр.	2	2 346.99	4 693.98
3.9	Цифров стейч бокс, модел S-0816, Roland, 24 bit / 96 kHz с 8 балансиращи XLR аналогови входа с фантомно захранване +48V и светодиодна индикация за ниво на входен сигнал, 16 балансиращи XLR аналогови изхода, 1 цифров оптичен изход, порт RS-232 за локална настройка, специализиран RJ45 порт за свързване към цифров смесителен пулт с възможност за rack монтаж	Цифров стейч бокс, модел S-0816, Roland, 24 bit / 96 kHz с 8 балансиращи XLR аналогови входа с фантомно захранване +48V и светодиодна индикация за ниво на входен сигнал, 16 балансиращи XLR аналогови изхода, 1 цифров оптичен изход, порт RS-232 за локална настройка, специализиран RJ45 порт за свързване към цифров смесителен пулт с възможност за rack монтаж	бр.	1	2 053.62	2 053.62

3.10	Цифров модул за обединяване на до 4 REAC трасета, модел S-4000M, Roland	Цифров модул за обединяване на до 4 REAC трасета, модел S-4000M, Roland	бр.	1	2 347.00	2 347.00
3.11	iOS базиран таблет модел iPad Air2, APPLE, за безжично управление и настройка на цифров смесителен пулт. Диагонал на екрана 9.7" Безжична свързаност: Wi-Fi, Cellular	iOS базиран таблет модел iPad6, APPLE, за безжично управление и настройка на цифров смесителен пулт. Диагонал на екрана 9.7" Безжична свързаност: Wi-Fi, Cellular	бр.	1	1 040.00	1 040.00
3.12	Пасивен 4 канален DI BOX , модел PAN 03 PRO PASSIVE, PALMER, за монтаж в рак	Пасивен 4 канален DI BOX , модел PAN 03 PRO PASSIVE, PALMER, за монтаж в рак	бр.	2	303.00	606.00
3.13	Усилвател на мощност Class D, модел M28Q HDSP+ETH, Powersoft, с вграден DSP - 4 x 700W / 4 Ohm, Damping factor > 5000 @ 100 Hz, Slew rate 40 V/μs @ 8Ω, S/N ratio > 111 dB(A) (20 Hz – 20 kHz)	Усилвател на мощност Class D, модел M28Q HDSP+ETH, Powersoft, с вграден DSP - 4 x 700W / 4 Ohm, Damping factor > 5000 @ 100 Hz, Slew rate 40 V/μs @ 8Ω, S/N ratio > 111 dB(A) (20 Hz – 20 kHz)	бр.	3	4 134.00	12 402.00
3.14	Кардиоиден динамичен микрофон, модел PRO41, audio-technica с MagnaLock - on/off, 90-16,000 Hz, 300 ohms OPEN CIRCUIT SENSITIVITY – 55 dB (1.7 mV) re 1V at 1 Pa	Кардиоиден динамичен микрофон, модел PRO41, audio-technica с MagnaLock - on/off, 90-16,000 Hz, 300 ohms OPEN CIRCUIT SENSITIVITY – 55 dB (1.7 mV) re 1V at 1 Pa	бр.	8	112.46	899.68
3.15	Кондензаторен микрофон, модел AT2010, audio-technica с кардиоидна характеристика, 40-20,000 Hz, 100 ohms, OPEN CIRCUIT SENSITIVITY –48 dB (3.9 mV) re 1V at 1 Pa	Кондензаторен микрофон, модел AT2010, audio-technica с кардиоидна характеристика, 40-20,000 Hz, 100 ohms, OPEN CIRCUIT SENSITIVITY –48 dB (3.9 mV) re 1V at 1 Pa	бр.	2	187.43	374.86
3.16	Кондензаторен микрофон, модел AT2031, audio-technica с кардиоидна характеристика, 20-20,000 Hz, 85 ohms, OPEN CIRCUIT SENSITIVITY –34 dB (19.9 mV) re 1V at 1 Pa	Кондензаторен микрофон, модел AT2031, audio-technica с кардиоидна характеристика, 20-20,000 Hz, 85 ohms, OPEN CIRCUIT SENSITIVITY –34 dB (19.9 mV) re 1V at 1 Pa	бр.	2	177.65	355.30
3.17	Кондензаторен микрофон, модел AT2050, audio-technica, честотна характеристика: 20-20,000 Hz, 120 ohms, 80 Hz high-pass filter, 10 dB pad. OPEN CIRCUIT SENSITIVITY 42 dB (10.00 mV) re 1V at 1 Pa. Характеристика на насоченост - избираема: омни, кардиод, фигура "8"	Кондензаторен микрофон, модел AT2050, audio-technica, честотна характеристика: 20-20,000 Hz, 120 ohms, 80 Hz high-pass filter, 10 dB pad. OPEN CIRCUIT SENSITIVITY 42 dB (10.00 mV) re 1V at 1 Pa. Характеристика на насоченост - избираема: омни, кардиод, фигура "8"	бр.	2	422.13	844.26

3.18	Комплект микрофони, модел MB/Dk5, audio-techica - барабанен сет 5 бр.	Комплект микрофони, модел MB/Dk5, audio-techica - барабанен сет 5 бр.	бр.	1	438.43	438.43
3.19	Кондензаторен кардиоиден микрофон, модел U857RLU, audio-techica, 30-20,000 Hz, 250 ohms, OPEN CIRCUIT SENSITIVITY 35 dB (17.7 mV) re 1V at 1 Pa. Характеристика на насоченост: Line Cardioid	Кондензаторен кардиоиден микрофон, модел U857RLU, audio-techica, 30-20,000 Hz, 250 ohms, OPEN CIRCUIT SENSITIVITY 35 dB (17.7 mV) re 1V at 1 Pa. Характеристика на насоченост: Line Cardioid	бр.	2	617.72	1 235.43
3.20	UHF приемник, модел S 5.5 RX, TRANTEC, True diversity operation, Up to 1400 selectable frequencies, Frequency scan function, Integral triple tone grip/noise and signal strength mute circuit for protection against external interference, Simple programming of transmitter with built-in Infra-red data link, Clear and intuitive LCD displays, EQ and phase reversal, Professional metal enclosure, мониторинг със слушалки, Squelch Sensitivity 6 - 36 dB μ V - variable, Audio Output: Line: -22 dB*/ Mic: -62 dB* Line/Mic selectable, 600 Ω , balanced, XLR-3-32 type connector Headphone: max. 100 mW 16 Ω , unbalanced, phone jack -28 dB*, 600 Ω , unbalanced, phone jack, Interactive USB based computer control and monitoring for all aspects of performance	UHF приемник, модел S 5.5 RX, TRANTEC, True diversity operation, Up to 1400 selectable frequencies, Frequency scan function, Integral triple tone grip/noise and signal strength mute circuit for protection against external interference, Simple programming of transmitter with built-in Infra-red data link, Clear and intuitive LCD displays, EQ and phase reversal, Professional metal enclosure, мониторинг със слушалки, Squelch Sensitivity 6 - 36 dB μ V - variable, Audio Output: Line: -22 dB*/ Mic: -62 dB* Line/Mic selectable, 600 Ω , balanced, XLR-3-32 type connector Headphone: max. 100 mW 16 Ω , unbalanced, phone jack -28 dB*, 600 Ω , unbalanced, phone jack, Interactive USB based computer control and monitoring for all aspects of performance	бр.	4	865.00	3 460.00

3.21	UHF handheld предавател, модел S5.5 HDX, TRANTEC, метално тяло, динамичен капсул - хиперкардиоид, LCD дисплей, RF Carrier Power: Less than 50mW (Factory preset 10mW ERP), Maximum Input Level 146 dB SPL (microphone sensitivity: Gain "0"), Fully synthesised UHF handheld transmitter with features including: integral LCD, IR data link, battery status indicator, digital gain control, microphone mute switch, Simple programming of transmitter with built-in Infra-red data link, Frequency & Power lock facility, Single AA operation of transmitters with battery life of over 10 hours	UHF handheld предавател, модел S5.5 HDX, TRANTEC, метално тяло, динамичен капсул - хиперкардиоид, LCD дисплей, RF Carrier Power: Less than 50mW (Factory preset 10mW ERP), Maximum Input Level 146 dB SPL (microphone sensitivity: Gain "0"), Fully synthesised UHF handheld transmitter with features including: integral LCD, IR data link, battery status indicator, digital gain control, microphone mute switch, Simple programming of transmitter with built-in Infra-red data link, Frequency & Power lock facility, Single AA operation of transmitters with battery life of over 10 hours	бр.	4	998.00	3 992.00
3.22	UHF предавател, модел S5.5 BTX, TRANTEC, Fully synthesised UHF beltpack with features including: integral LCD, IR data link, battery status indicator, digital gain control, Simple programming of transmitter with built-in Infra-red data link, Frequency & Power lock facility, Single AA operation of transmitters with battery life of over 10 hours, Professional metal enclosure, Power: Less than 50mW (Factory preset 10mW ERP), Audio Input Connector: TA-4 (Mini-XLR 4 pins)	UHF предавател, модел S5.5 BTX, TRANTEC, Fully synthesised UHF beltpack with features including: integral LCD, IR data link, battery status indicator, digital gain control, Simple programming of transmitter with built-in Infra-red data link, Frequency & Power lock facility, Single AA operation of transmitters with battery life of over 10 hours, Professional metal enclosure, Power: Less than 50mW (Factory preset 10mW ERP), Audio Input Connector: TA-4 (Mini-XLR 4 pins)	бр.	4	998.00	3 992.00
3.23	Миниатюрен микрофон, модел MIC-X22, TRANTEC, тип "headband", Omni-directional electret condenser, 4400 ohms, 1200 мм кабел с 4 Pin Mini XLR конектор, телесен цвят	Миниатюрен микрофон, модел MIC-X22, TRANTEC, тип "headband", Omni-directional electret condenser, 4400 ohms, 1200 мм кабел с 4 Pin Mini XLR конектор, телесен цвят	бр.	4	438.00	1 752.00

3.24	Миниатюрен микрофон тип "lavalier", модел MIC-X2, TRANTECOMni-directional electret condenser, 3000 ohms, 1500 мм кабел с 4 Pin Mini XLR конектор, черен цвят	Миниатюрен микрофон тип "lavalier", модел MIC-X2, TRANTECOMni-directional electret condenser, 3000 ohms, 1500 мм кабел с 4 Pin Mini XLR конектор, черен цвят	бр.	4	127.00	508.00
3.25	Антенен дистрибутор, модел S5-ADU, TRANTEC - усилвател	Антенен дистрибутор, модел S5-ADU, TRANTEC - усилвател	бр.	1	995.00	995.00
3.26	Пасивна антена "directional" тип, честотна лента 470-870MHz, модел ANT-UHF-PADP, TRANTEC	Пасивна антена "directional" тип, честотна лента 470-870MHz, модел ANT-UHF-PADP, TRANTEC	бр.	2	425.00	850.00
3.27	Захранващ модул за UHF приемници, модел PS-RACK-PDU, TRANTEC	Захранващ модул за UHF приемници, модел PS-RACK-PDU, TRANTEC	бр.	1	195.93	195.93
3.28	Кожен калъф за beltpack предавател, модел ACC-S5-POUCH, TRANTEC	Кожен калъф за beltpack предавател, модел ACC-S5-POUCH, TRANTEC	бр.	4	67.00	268.00
3.29	Кабели, конектори и крепежни аксесоари за аранжиране на микрофонна рак-система	Кабели, конектори и крепежни аксесоари за аранжиране на микрофонна рак-система	бр.	1	589.50	589.50
3.30	Настолен компютър тип "Работна станция", модел Esprimo series, FUJITSU, с лицензирана 64 bit Windows базирана операционна система, в к-кт с широкоекранен Touch монитор и UPS. Процесор с 4 ядра, RAM памет 16GB ECC DDR3, RAID масив 2 x 500GB HDD, вграден видео адаптер с възможност за споделяне на до 1782Mb от системната памет, DVD-RW DL. Жична и безжична мрежова свързаност	ЗАБ. Зададеният продукт е спрян от производство. предлагаме аналогичен с характеристики и функционалности изпълняващи зададените от Възложителя като базови! Настолен компютър тип "Работна станция", модел Primergy series, FUJITSU, с лицензирана 64 bit Windows базирана операционна система, в к-кт с широкоекранен Touch монитор и UPS. Процесор с 4 ядра, RAM памет 16GB ECC DDR4, RAID масив 2 x 1TB HDD, вграден видео адаптер с възможност за споделяне на до 1782Mb от системната памет, DVD-RW DL. Жична и безжична мрежова свързаност	бр.	1	2 917.00	2 917.00

3.31	USB аудио интерфейс, модел UA-22, Roland, с два микрофонни/ линейни входа и два линейни изхода. Изход за слушалки. Съвместими драйвери с PC, Mac, and iPad	USB аудио интерфейс, модел Rubix22 с два микрофонни/ линейни входа и два линейни изхода. Изход за слушалки. Съвместими драйвери с PC, Mac, and iPad	бр.	1	290.00	290.00
3.32	Професионален CD / Mp3 / SD / USB Плеър, модел CD-200SB, Tascam	Професионален CD / Mp3 / SD / USB Плеър, модел CD-200SB, Tascam	бр.	2	715.00	1 430.00
3.33	Аудио екстрактор от HDMI аудио/видео поток, модел GTV-HDMI-2-HDMI AUD, Gefen, поддържана резолюция 1080p Full HD , 12 bit Deep Color , 3DTV Pass-through , CEC Pass-through , Lip Sync Pass-through, LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD, and DTS-HD Master Audio™. Аудио изходи: Optical Toslink and LPCM 7.1 via 8 RCA connectors	Аудио екстрактор от HDMI аудио/видео поток, модел GTV-HDMI-2-HDMI AUD, Gefen, поддържана резолюция 1080p Full HD , 12 bit Deep Color , 3DTV Pass-through , CEC Pass-through , Lip Sync Pass-through, LPCM 7.1 Audio, Dolby® TrueHD, and DTS-HD Master Audio™. Аудио изходи: Optical Toslink and LPCM 7.1 via 8 RCA connectors	бр.	1	489.00	489.00
3.34	Аудио/Видео предусилвател-декодер, модел DN-500AV, Denon, входове и изходи: 6-HDMI inputs and 1 output, 2 assignable component video inputs and 1 output, Direct play for portable audio devices, USB memory device via USB, XLR analog input, XLR 7.1ch Pre output, RS-232c serial / IP controllable,	Аудио/Видео предусилвател-декодер, модел DN-500AV, Denon, входове и изходи: 6-HDMI inputs and 1 output, 2 assignable component video inputs and 1 output, Direct play for portable audio devices, USB memory device via USB, XLR analog input, XLR 7.1ch Pre output, RS-232c serial / IP controllable,	бр.	1	1 590.00	1 590.00
3.35	DVD, Blu-ray плеър, модел DN-500BD, Denon	DVD, Blu-ray плеър, модел DN-500BD MKII, Denon	бр.	2	690.00	1 380.00
3.36	Активни мониторни озвучителни тела - звукооператор - двулентови 6.5" Woofer (80 W), модел M040, Genelec, 1" Tweeter (50 W), 48 Hz - 20 kHz, 107 dB, Intelligent Signal Sensing (ISS)	Активни мониторни озвучителни тела - звукооператор - двулентови 6.5" Woofer (90 W), модел 8040 BPM, Genelec, 3/4" Tweeter (90 W), 48 Hz - 20 kHz, 105 dB, Intelligent Signal Sensing (ISS), Directivity Control Waveguide (DCW™), Minimum Diffraction Enclosure (MDE™)	бр.	2	1 389.00	2 778.00
3.37	Слушалки - звукооператор - тип професионален монитор, модел ATH-M30x, audio-technica Driver Diameter- 40 mm, 15 - 22,000 Hz, 96 dB, 1,300 mW at 1 kHz,	Слушалки - звукооператор - тип професионален монитор, модел ATH-M30x, audio-technica Driver Diameter- 40 mm, 15 - 22,000 Hz, 96 dB, 1,300 mW at 1 kHz,	бр.	1	112.46	112.46

3.38	Рак-кейс за цифров стейч бокс и 4 канален DI BOX 6U	Рак-кейс за цифров стейч бокс и 4 канален DI BOX 6U	бр.	1	455.00	455.00
3.39	2-канална централна интерком станция, модел PS 279, ASL, с регулируем по ниво AUX вход, MUTE бутони за микрофон и системен сигнал. Вградено 75W импулсно захранване, вход за системна връзка. Метален корпус 19"/1RU	2-канална централна интерком станция, модел PS 279, ASL, с регулируем по ниво AUX вход, MUTE бутони за микрофон и системен сигнал. Вградено 75W импулсно захранване, вход за системна връзка. Метален корпус 19"/1RU	бр.	1	1 958.00	1 958.00
3.40	1-канална интерком станция - настолен тип, с микрофон тип "gooseneck", метален корпус, модел PS 130, ASL	1-канална интерком станция - настолен тип, с микрофон тип "gooseneck", метален корпус, модел PS 130, ASL	бр.	1	1 309.00	1 309.00
3.41	Инсталационен усилвател, модел A-1803, TOA, две изходни зони с независими комутатори и общо усилване, Изходна мощност: 30W, Изходни линии: 100V, 4-16 Ohm, Два линейни стерео AUX входа, Един линеен моно AUX вход, Три микрофонни входа с фантомно захранване и независимо регулиране на ниво	Инсталационен усилвател, модел A-1803, TOA, две изходни зони с независими комутатори и общо усилване, Изходна мощност: 30W, Изходни линии: 100V, 4-16 Ohm, Два линейни стерео AUX входа, Един линеен моно AUX вход, Три микрофонни входа с фантомно захранване и независимо регулиране на ниво	бр.	1	806.00	806.00
3.42	Инсталационен микрофон, кондензаторен, модел PRO45, audio-technica, честотен диапазон 70-16,000 Hz, Open Circuit Sensitivity -37 dB (14.1 mV), Impedance 100 ohms, Max. Input Sound Level 134 dB, Dynamic Range (typical) 106 dB	Инсталационен микрофон, кондензаторен, модел PRO45, audio-technica, честотен диапазон 70-16,000 Hz, Open Circuit Sensitivity -37 dB (14.1 mV), Impedance 100 ohms, Max. Input Sound Level 134 dB, Dynamic Range (typical) 106 dB	бр.	3	210.25	630.75
3.43	Висококачествен ротационен атенюатор, модел AT-303P, TOA, мощност: 30W, 5 степени: 0dB, -6dB, -12dB, -18dB, OFF, Размери: 70x120x55 мм	Висококачествен ротационен атенюатор, модел AT-303P, TOA, мощност: 30W, 5 степени: 0dB, -6dB, -12dB, -18dB, OFF, Размери: 70x120x55 мм	бр.	1	76.00	76.00
3.44	Двулентово озвучително тяло 1/3/5/10W, 89dB, модел BS-1034EN, TOA, ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 150° / 100°(H), 130° / 80°(V), Размери: 210x330x80мм, EN54-24	Двулентово озвучително тяло 1/3/5/10W, 89dB, модел BS-1034EN, TOA, ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 150° / 100°(H), 130° / 80°(V), Размери: 210x330x80мм, EN54-24	бр.	1	125.00	125.00
3.45	Кейс за микрофони	Кейс за микрофони	бр.	2	280.00	560.00

3.46	Стойка микрофонна - триподна - стандартна	Стойка микрофонна - триподна - стандартна	бр.	18	49.00	882.00
3.47	Стойка микрофонна - триподна - ниска	Стойка микрофонна - триподна - ниска	бр.	3	49.00	147.00
3.48	Стойка микрофонна за маса	Стойка микрофонна за маса	бр.	4	49.00	196.00
3.49	Микрофонен кабел с канони - 10 м	Микрофонен кабел с канони - 10 м	бр.	10	27.00	270.00
3.50	Микрофонен кабел с канони - 5 м	Микрофонен кабел с канони - 5 м	бр.	10	22.00	220.00
3.51	Микрофонен кабел с канони - 0.5 м	Микрофонен кабел с канони - 0.5 м	бр.	20	11.00	220.00
3.52	Микрофонен кабел с канони - 1 м	Микрофонен кабел с канони - 1 м	бр.	20	13.00	260.00
3.53	Микрофонен кабел с канони - 2 м	Микрофонен кабел с канони - 2 м	бр.	12	15.00	180.00
3.54	Кабели, конектори, крепежи и аксесоари за подвързване на системата	Кабели, конектори, крепежи и аксесоари за подвързване на системата	к-кт	1	2 400.00	2 400.00
всичко без ДДС в лв:						325 944.82 лв.
общо с ДДС в лв:						391 133.79 лв.

Срок на доставка – 60 дни, след възлагане на поръчката и авансово плащане .

Условие на доставка - DDP.

Гаранционен срок/ срок на годност – 24 месеца след доставка, настройка и подписване на ППП.

Съпроводителна документация при доставка –Техническа документация на всички продукти, декларации за съответствие, гаранционна карта на доставеното

Оборудване,

Документ за представителство – Удостоверение за представителство или за оторизирана продажба на продуктите.

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

05.09.2019г

Управител: Станислав Пе

гр. Бургас

