



Промислена спирателна и регулираща арматура; Фланци, фитинги и угъленици Бургас, Северна промишлена зона,
тел: 056580031; факс 056580027

e-mail: office@kvant2011.com ; www.kvant2011.com

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации No 42310c предмет "Доставка на арматури, необходими за цех БПС" от "КВАНТ 2011" ООД, ЕИК и ИИ по ЗДДС No 201637226, адрес: гр. Бургас Северна пром.зона, тел: 056580031; факс 056580027, e-mail: office@kvant2011.com, лице за контакт – Живко Желязков /Мениджър Продажби/

№	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	Марка	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Кран шибърен, спирателен, фланцов в комплект с ел.задвижване: PN16(1.6Mpa), DN150; флуид – вода, температура на флуида от 4 до 50°C; междуфланцево разстояние - 210mm; ел.задвижване 380V, 50Hz, степен на защита не по малка от IP43, два превключвателя за ограничаване хода на шибърния кран; два превключвателя за ограничаване хода на шибърния кран; два превключвателя за сигнализация на положението; един изключвател за защита на привода от претоварване	Кран шибърен, спирателен, фланцов DN150 PN16 - корпус стомана A216WCB/1.0619 - диск A216WCB+SS304 - уплътнение на седлото SS304 - шпиндел неръждаема стомана SS420 - междуфланцево разстояние EN558-1 серия 14 L= 210mm - краища на фланци EN1092-1/RF PN16 - работна температура -29°C/+425°C - управление с ел.задвижване тип DZW модел Z20 380V/50Hz, степен на защита IP55, два крайни изключвателя за ограничаване хода на шпиндела, два крайни изключвателя за сигнализация на положението, един изключвател за защита от претоварване, допълнителни два NO и два NC крайни изключвателя.	бр	2	5700.00	11400.00

2	Кран шибърен, спирателен, фланцов в комплект с ел. задвижване: PN16 (1,6 MPa), DN 250; флуид - вода, температура на флуида от 4 до 50°C; междуфланцево разстояние -450мм; ел. задвижване 380V, 50Hz, степен на защита не по-малка от IP43, два превключвателя за ограничаване хода на шибърния кран; два превключвателя за сигнализация на положението, един изключвател за защита на прихода от претоварване/претоварване	Кран шибърен, спирателен, фланцов DN250 PN16 - корпус стомана A216WCB/1.0619 - диск A216WCB+SS304 - уплътнение на седлото SS304 - шпиндел неръждаема стомана SS420 - междуфланцево разстояние EN558-1 серия 14 L= 450мм - краища на фланци EN1092-1/RF PN16 - работна температура -29°C/+425°C - управление с ел. задвижване тип DZW модел Z30 380V/50Hz, степен на защита IP55, два крайни изключвателя за ограничаване хода на шпиндела, два крайни изключвателя за сигнализация на положението, един изключвател за защита от претоварване, допълнителни два NO и два NC крайни изключвателя.	бр	2	6500.00	13000.00
					Стойност	24400.00
					ДДС 20%	4880.00
					Общо	29280.00

Срок на доставка-120 календарни дни от дата на получена официална поръчка.

Условие на доставка-DDP АЕЦ Козлодуй.

Гаранционен срок - 12 месеца от въвеждане в експлоатация и не по-повече от 18 месеца от датата на доставка.

Производител-TH Valve Co - Китай

Съпроводителна документация при доставка-Паспорт, Сертификат/декларация за произход; сертификат за качество, издаден от завод производител; чертежи и технически условия; декларации за съответствие; документ с условия за съхранение и срок на годност; гаранционна карта.

Документ за представителствена производител - TH Valve Co - Китай

Сертификат за управление на качество EN ISO9001 - TH Valve Co - Китай

Технически документ доказващ съответствие на предлаганата стока:Каталожна информация Fig.160,161, каталог за

ел.задвижки тип DZW

Гр.Бургас
23.12.2019

Мениджър Продажби:

Заличено
На
Основание
ЗЗЛД

дв/