

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)
ПОМПА ХЕРМЕТИЧНА, ХОРИЗОНТАЛНА, ЦЕНТРОБЕЖНА С АСИНХРОНЕН ТРИФАЗЕН ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Други изисквания
1.	-	Помпа херметична, хоризонтална, центробежна с асинхронен трифазен електродвигател	Модел – ЦГ – 50/50к-15-1 (включващ всички модификации), херметична, хоризонтална, центробежна - Разход - $40 \div 50 \text{ m}^3/\text{h}$; - Напор - $50 \pm 5 \text{ m H}_2\text{O}$; - Мощност - 15 kW; Помпата да е изпълнена във вид на моноблок и специален херметичен трифазен асинхронен двигател с късо съединен ротор. Помпата да е центробежна с конзолно закрепени козела. Смазването и охлаждането на лагерите, гилзата на статора и ротора да се осъществява от течност постъпваща в пространството на ротора, от напорната зона на работното колело през разстоянието между колелото и корпуса на лагера.	бр	1		Приблизителни размери: - Дължина (обща) - $90 \pm 5 \text{ cm}$ - Височина – $40 \pm 2 \text{ cm}$