

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на стоманени електрозаварени тръби предварително изолирани

№	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во
1	Тръба	стоманена електрозаварена спиралошевна, външно предварително изолирана, ф630x6 по EN10217-1 (с хидротест), материал - стомана P235TR1; тръбата е с външна водонепроницаема полиетиленова трипластова изолация по DIN30670 или битумно-полимерна изолация по DIN30673; дължина 6-13м	кг.	1674
2	Тръба	стоманена електрозаварена спиралошевна, външно предварително изолирана, ф820x6 по EN10217-1 (с хидротест), материал - стомана P235TR1; тръбата е с външна водонепроницаема полиетиленова трипластова изолация по DIN30670 или битумно-полимерна изолация по DIN30673; дължина 6-13м	кг.	7200
3	Тръба	стоманена електрозаварена спиралошевна, външно предварително изолирана, ф1020x7 по EN10217-1 (с хидротест), материал - стомана P235TR1; тръбата е с външна водонепроницаема полиетиленова трипластова изолация по DIN30670 или битумно-полимерна изолация по DIN30673; дължина 6-13м	кг.	5250
4	Тръба	стоманена електрозаварена спиралошевна, външно предварително изолирана, ф1220x8 , материал - стомана P235TR1, съгласно EN10217-1 (с хидротест), тръбата е с външна водонепроницаема полиетиленова трипластова изолация съгласно DIN30670 или битумно-полимерна изолация по DIN30673; дължина 6-13м	кг.	7200