

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 498.

МЗМ

Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем т/ф 30с 927нж

Заводской № 619.

Проход условный D_y , мм	800
Давление рабочее (условное) P_p (P_y), кгс/см ²	P_y 25
Температура среды, °С	300
Перепад давления, кгс/см ²	—
Коэффициент гидравлического сопротивления	
Габаритные размеры, мм:	длина, ширина, высота
	1000х1190х3525
Масса, кг	4416
Изготовление и поставка (ГОСТ, ТУ, ОСТ)	5762-74

Назначение
(рабочая среда)

Применяется в качестве запорного органа на трубопроводах для транспортировки воды, пара, ~~жидких сред~~

Материал основных деталей

Наименование деталей	Материал	
	наименование	марка
Корпус, крышка, клин, стойка	сталь	25Л-II
Шпиндель	сталь	(2X13) 20X13
Уплотнительные поверхности	сталь	(2X13) 10X17T
Набивка	сквозного плетения	

Испытание на герметичность	Испытание на прочность	водой	$P_{пр}$, кгс/см ²	38
		водой	P_y , кгс/см ²	25
		воздухом	P , кгс/см ²	
		паром	P , кгс/см ²	

Привод	Тип	Паспорт №	Настройка муфты кру- тящего момента, кгс·м	на открытие	на закрытие
Эл-дв	Б099060М-06.02	2734			150

Дата консервации 85 10 08

Срок действия консервации 3 года


Особые отметки: Усилие на маховике при закрывании задвижки — 7050¹⁸

Число оборотов маховика при открывании или закрывании —

Время полного открывания задвижки — 5,8 мин

« 85 10 08 197 г.

Начальник ОТК



CERTIFICATE

Wedge Gate Valve with Non-Extending Spindle T/F 30c

Serial No.

Nom. passage dia. D_{nom} , mm

Working pressure (nom.) P_w (P_{nom}), kgf/cm²

P_{nom} 25

Temperature of medium, °C

300

Pressure differential, kgf/cm²

—

Hydraulic resistance coefficient

Overall dimensions, mm | length, width, height

Mass, kg

Make and delivery standard (GOST, TV, OST)

Application
(working medium)

Used as a stopping device on pipelines handling water, steam, oil and petroleum

Material of Main Parts

Part	Material	
	name	grade
Casing, cover, wedge, upright	steel	25Л-И
Spindle	steel	2Х13
Sealing surfaces	steel	2Х13
Packing		

Test for strength	by water	P_t , kgf/cm ²	38
	by water	P_{nom} , kgf/cm ²	25
	by air	P , kgf/cm ²	
	by steam	P , kgf/cm ²	

Actuator	Type	Certificate No.	Torque coupling setting, kgf·m	for opening	for closing

Date of preservation

Preserved for a period of

Special notes: Effort applied to handwheel to close gate valve —

Handwheel rpm at opening and closing —

Period to fully open gate valve —

„ “ 197

Inspection Department Head