

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 50089/ 29.09.2022 г.

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Цветелина Титрийска
Експерт „Маркетинг”

Телефон: 0973 7 6164

E-mail: CRTitrijska@npp.bg

Факс: 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на лепила и уплътнителни смеси”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение № 1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ „Козлодуй”

Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 10.10.2022 г.

Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт.

Срок на валидност на офертите - минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - срок на доставка – възможно най-кратък /в календарни дни/;
 - условие на доставка – DDP АЕЦ „Козлодуй“;
 - гаранционен срок/срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционен срок/срок на годност дефекти/отклонения/несъответствия (където е приложимо) - минимален срок на годност – 12 месеца от датата на доставка;
 - предлагана цена: Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
 - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка;
 - валидност на офертата - минимум 30 календарни дни;
- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:
 - Приемо-предавателен протокол;
 - Декларация за съответствие;
 - Декларация за произход;
 - Документ, указващ условията на съхранение /където е приложимо/;
 - Информационен лист за безопасност;
 - Инструкция за експлоатация на български език и в оригинал /където е приложимо/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на лепила и уплътнителни смеси

№	ИД по Infogr	Наименование	Технически характеристики	м.ед.	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	104420	Силикон маслоустойчив	Уплътнител силиконов, маслоустойчив, температуроустойчив до 120°C, флакон около 280 мл, предназначен за нанасяне с пистолет	бр	102		
2.	116231	Лепило полихлоропреново	Лепило полихлоропреново с общо предназначение, еднокомпонентно, отворено време – 5-10 минути, начин на нанасяне – ръчно с четка, с валяк, 1 бр. = 4 л	бр	3		да лепи - кожа, гьон, гума, монолитни ходила от гума, текстил, корк, дърво, подови и стенни покрития
3.	127401	Лепило секундно-гел	Лепило секундно-гел за обща употреба, за лепене на метали, композитни материали, дърво, кожа, керамика и др., цвят- безцветен, прозрачен, време за фиксиране 5 до 15 секунди, опаковка 20 г	бр	69		
4.	127402	Лепило секундно-течно	Лепило секундно-течно за лепене на пластмаси, гуми, еластомери и др., безцветен, прозрачен, време за фиксиране от 2 до 12 секунди, опаковка 20 г	бр	25		
5.	128576	Силикон маслоустойчив – трайно пластичен	Силикон маслоустойчив – трайно пластичен за уплътняване на плоскости, водни помпи, маслени картери и др., устойчив на вибрации, не се разтича при нанасяне, устойчив на високи температури до 285°C за кратки срокове до 300°C, температурен диапазон на устойчивост: -50°C до 285°C, температурен диапазон на приложение: 5 - 40°C; време за образуване на коричка: 8-10 мин. при температура 23°C, скорост на втвърдяване: 2.3 мм за 24	бр	49		

№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	м.ед.	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
			часа при 23°C, време за втвърдяване до 24 часа при температура 23°C, твърдост по Шор: 25, еластичност при скъсване 2 мм филм с 350%, добра адхезия към метални и неметални повърхности: Класифициран съгласно DIN 4102V2, разфасовка: 280- 310 мл				
6.	128578	Лепило универсално секундно	Лепило универсално секундно за залепване на: пластмаси – гума, метал – кожа, метал- гума, метал – пластмаси, химически състав: а-етил2- цианакрилат с разтворен еластифициращ полимер: вискозитет: (100-150) mPa.s: максимална хлабина между залепваните повърхности: 0,25мм, якост на срязване – 17.5МРа, якост на удар – 12kJ/m2, време за втвърдяване: 15 – 60 сек., време за придобиване на пълна якост (20°C): 12 часа, експлоатационни температури: от -40 до +70°C, разфасовка: 2 до 4,5 г	бр	60		
7.	16698	Лепило	Лепило полихлоропропеново моментно, разфасовка 800 мл	бр	10		
8.	16744	Уплътнител силиконов	Уплътнител силиконов за уплътняване и лепене на стъкло, плексиглас, глазирани материали, алуминиеви профили, пластмаси, емайл, метали, стъклени, теракуми, стъклени контейнери, витрини и стъклопакети; безцветен /прозрачен/, флакон – около 280 мл, предназначен за нанасяне с пистолет	бр	120		Да остава еластичен от – 60 °C до + 250 °C
9.	16745	Уплътнител силиконов	Уплътнител силиконов, маслоустойчив, бързо съхнещ, температуроустойчив /до 270°C/, черен, флакон – около 280 мл, предназначен за нанасяне с пистолет	бр	17		
10.	16746	Уплътнител силиконов	Уплътнител (силиконов), прозрачен, неутрален, температуроустойчив, опаковка около 280 мл	бр	30		
11.	53004	Силикон високотемпературен	Силикон високотемпературен, маслоустойчив, цвят – червен, разфасовка около 90 мл	бр	10		
12.	75966	Осигурител за резби	Осигурител за резби със средна/ висока якост, нечувствителен към вида на повърхностите, разфасовка около 250 мл	бр	10		

№	ИД по Infog	Наименование	Технические характеристики	м.ед.	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
13.	81985	Лепило	Лепило за автомобилна гума опаковка около 200 г	бр	15		
14.	136206	Гума течна	Гума течна каучукова на спрей, черен цвят, разфасовка около 0,4 кг	бр	50		
15.	136207	Гума течна	Гума течна каучукова на спрей, безцветна, разфасовка около 0,4 кг	бр	50		
16.	136209	Гума течна	Гума течна каучукова на спрей, бял цвят, разфасовка около 0,4 кг	бр	50		