

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТС № 23.ЕП-2.ТЗ.1171
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на специфични резервни части за редуктори, производство на фирма "AUMA RIESTER GMBH & CO.KG".
Оферта от Прострийм Техник ООД

Редуктор тип: SAR 10.1 - F10; Com №841971; Nr 3504 MD 37668; Чертеж № DO 01.11.001 GB; за Регулатор DN150 PN25 Series 300.01; Чертеж № С – 29152/GB с Технологично означение: 5,6RQ40S02; Ел. задвижване: SAR10.1-F10-B1-32-380/50-6-8-10.1/19-II-21.4/0-5-TP104/001-12U/Hub									
№ по BAAN	ИД по AEЦ код	Наименование	Означение/ Технически характеристики	Мярка/ме рна единица	К-во	Клас по безопасност	Категория за сезимиична устойчиво ст	Ед. Цена в лв.	Обща цена в лв.
1	129207	Ос	поз.053 (gear segment pos.0,18); AUMA ID: 2000.085 (Z000.085 gear segment-m0,8-z65/solid wheel-3,5)	бр.	2	4-H	3	30,98	61,96
2	129208	Палец	поз.18 (torque lever assy pos.0,17); AUMA ID: ZOO 1.649 (Z001.649 torque lever-assy-SA07.1-10.1-7°-base)	бр.	2	4-H	3	55,08	110,15
3	129209	Колело зъбно	поз.019 (Crown wheel assy. SA10.1 - pos. 019.0); AUMA ID: ZOO 1.654 (Z001.654 crown wheel-assy-SA10.1/0-base)	бр.	2	4-H	3	70,60	141,20
4	129210	Колело задвижващо	(Drive wheel-ls) pos. 024.0; AUMA ID: Z000.091 (Z003.264 drive wheel-limit switch) - тук производителя дава друг код, следва да се провери	бр.	2	4-H	3	55,08	110,15

Редуктор тип: SAR 07.05 - F10; Com №13091052; Nr 2008 MD 15644; Редуктор Чертеж № DO 01.1 № DO 34.11.001 D-GB-F; за Регулатор тип: 1313 - 01, DN250/250-PN16/16; Чертеж № С—34961 с Т 5,6RM32S02; Ел. задвижване: SAR07.5-F10-B1-22-400/50-6-8-10.1/27-11-21.4/0-5-TP104/1.001 GB; Бугел Чертеж ехнологоично означение: 001-16U/Hub									
№ по BAAN	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ме рна единица	К-во	Клас по безопасност	Категория за сезимиична устойчиво ст	Ед. Цена в лв.	Обща цена в лв.

1	129163	Ос	поз.053 (gear segment pos.018); AUMA ID: Z000.085 (Z000.085 gear segment-m0,8-z65/solid wheel-3,50	бр.	2	4-Н	3	30,98	61,96
2	129164	Палец	поз.18 (torque lever assy SA 07.1-10.1 pos.017.0); AUMA ID: Z00 1.649 (Z001.649 torque lever-assy-SA07.1-10.1-7°-base)	бр.	2	4-Н	3	55,08	110,15
3	129166	Колело зъбно	поз.019 (crown wheel pos. 019.0); AUMA ID: Z001.648 (Z001.648 crown wheel-assy-SA07.1/5-base) (Drive wheel-ls)поз.024.0; AUMA ID: Z000.091 (Z000.091	бр.	2	4-Н	3	86,06	172,11
4	129167	Колело задвижвачка	LE 50.1 Nr 0708 M1 18356; Поз.7.0; (Zondermuter M24x1.5 - Ring nut complete pos.7.0); AUMA ID: Z007.763 (Z007.763 ring nut-M24x1,5)	бр.	2	4-Н	3	50,26	100,51
5	129168	Гайка за Бугел	S2,SAR 07.05-F10 Nr 2008 MD 15644, (Z110.265 seal kit-assy-SA07.1/5-large 2-NBR S2)	бр.	1	4-Н	3	172,11	344,23
6	100424	Уплътнение	Drw.Nº D0 01.11.001 GB Pos. S2	бр.				402,74	402,74

Редуктор тип: SAR 07.05 - F10; Com №13073280; Nr 0708 MD 91877; Редуктор Чертеж № DO 01.11.001 GB; Б> № DO 34.11.001 D-GB-F; за Регулатор тип: 1312 - 05, DN100/100-PN160/160; Чертеж № C-35230 с Технол означение: 5,6RL51,52S06; Ел задвижване: тел Чертеж отично I-10U/Hub SAR07.5-F10-LE25-11-400/50-6-8-10.1/16-11-21.4/0-5-11-TP104/001-10U/Hub

№ ИД по VAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ме рна единица	К-во	Клас по безопасност	Категория за сейзмична устойчиво ст	Ед. Цена в лв.	Обща цена в лв.	
1	129147	Ос	поз.053 (gear segment pos.018); AUMA ID: Z000.085 (Z000.085 gear segment-m0,8-z65/solid wheel-3,5)	бр.	4	3-Н	2	30,98	123,92
2	129149	Палец	поз.18 (torque lever assy pos.017); AUMA ID: Z00 1.649 (Z001.649 torque lever-assy-SA07.1-10.1-7°-base)	бр.	4	3-Н	2	55,08	220,30
3	129150	Колело зъбно	поз.019 (crown wheel pos. 19); AUMA ID: Z001.648 (Z001.648 crown wheel-assy-SA07.1/5-base)	бр.	4	3-Н	2	86,06	344,23
4	129152	Колело задвижващо	(Drive wheel-ls)поз.024.0; AUMA ID: Z000.091 (Z000.091	бр.	4	3-Н	2	51,63	206,54

5	129154	Гайка стопор за Бугел	със pos.7.0 - Ring nut complete); Поз.7; AUMA ID: Z008.070 (Z008.070 ring nut-M20x1,5)	LE 25.1 Nr 0708 ML 18357; (SONDERMUTTER M20x1,5 бр.	2	3-Н	2	144,57	289,15
6	129155	Гайка за Бугел	LE 25.1 Nr 0708 ML 18357; (BUSH pos.9); Поз.9; AUMA ID: Z008.074 (Z008.074 bush)	бр.	1	3-Н	2	165,23	165,23
7	129157	Държач за Бугел	LE 25.1 №0708 ML 18357; (Retainer pos.8); Поз.8; AUMA ID: Z008.073 (Z008.073 retainer-KN/S/X)	бр.	1	3-Н	2	158,34	158,34
8	129161	Бугел (Цял възел)	LE 25.1 Nr 0708 ML 18357 (LE. 25.1 AUMA linear thrust un S2, SAR 07.05-F10 Nr 0708 MD 91877, Drw. № DO 01.11.001 GB Pos. S2 (Z110.269 seal kit-assy-SA10.1-large 2-NBR)	бр.	1	3-Н	2	2 750,37	2 750,37
9	100378	Уплътнение	вкл. част №7 аксиален лагер, pos. 02, 07, 09, 017, 018, 01.11.001 GB Pos. S2 (Z110.269 seal kit-assy-SA10.1-large 2-NBR)	бр.	1	4-Н	3	382,09	382,09
10	100381	Пръстен уплътнителен - но е LE 25.1 не е LE 50.1 LE 50.1 LE 50.1	вкл. част №7 аксиален лагер, pos. 02, 07, 09, 017, 018, 01.11.001 GB Pos. S2 (Z110.269 seal kit-assy-SA10.1-large 2-NBR) (Z034.992 seal kit-assy-LE12/25.1-NBR)	бр.	1	4-Н	3	543,88	543,88

Редуктор тип: SAR 10.1 - F10; Com №13073276; Nr 0708 MD 918738; Чертеж № DO 01.11.001 GB; за Регулатор 1312-01 DN500/500 PN16/16 Чертеж № C-34808 с
Технологично означение: 5_RQ21_22S08

ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ме рна единица	К-во единица	Клас по безопасност	Категория за сейзмиична устойчиво ст	Ед. Цена в лв.	Обща цена в лв.	
1	100425	Пръстен уплътнителен	вкл. част №7 аксиален лагер, pos. 02, 07, 09, 017, 018; LE 50.1 Nr 0708 ML 18356, Drw. № DO 34.11.001 D-GB- F,Z034.994 (Z034.994 seal kit-assy-LE50.1-NBR)	бр.	2	4-Н	3	633,38	1 266,75
2	100399	Уплътнение	S2,SAR 10.1-F10 Nr 2008 MD 91873, Drw.№ DO 01.11.001 GB Pos. S2 (Z110.269 seal kit-assy-SA10.1-large 2-NBR)	бр.	6	4-Н	3	402,74	2 416,47
3	100404	Уплътнение	pos. 02, 07, 09, 017, 018,LE 50.1 Nr 0508 ML 18255, Drw. № DO 34.11.001 D-GB-F (Z034.994 seal kit-assy-LE50.1- NBR)	бр.	6	4-Н	3	633,38	3 800,26

		Електропривод AUMA, - това са само крайни изключватели No.Z034.032 SCHALTER-PAKET-EMS-AUF-1x2osAg/1xlo 5RL51, 5RL52, 6SH31, 6SH32, 6RY11, 6RY12, 6RY1 (Z034.032 switch-stack-EMS-OPEN-1x2osAg/1x1osAg/220-SA/Sn) 560. 0-1	бр.	4-Н	3	598,95	598,95
Крайни изключватели			1		1	598,95	598,95

Електропривод AUMA № Z034=032 Schalter-paket-EMS-AUF-1x2osAg/1x1osAg-220							
№ BAAN	ИД по Наименование	Технически характеристики	Мярка/ме рна единица	К-во безопасност	Клас по за сейзмична устойчиво ст	Категория за сейзмична устойчиво ст	Обща цена в лв.
1 122126	Двигател електрически	Tnn:SD 50-2/60, заедно със спирачка, за запорна арматура тип:SG 10.1F12 (ком.Nr. 196205) (2024.212 motor-SD000-050-00,160-2-400V50Hz-F7-00-000A-KP)	бр.	4-Н	3	2 165,18	4 330,36
2 127412	Комплект крайни пътни и моментни изключватели	арт.nr. - за този Ком. Номер 558765 за ел.привод на шибърна задвижка FIG 3360 SP Черт. 806256, поръчка Ref. № 30-17-166 (Z014.906 switch-assy-ts/lse-1511-osAu-200-SA/Au)	бр.	20	4-Н	450,94	9 018,72

28 230,73

Обща цена в лв. без ДДС

1. Дадените цени са - Единична цена и общата стойност в лева без ДДС
2. Условие на доставка – DDP Козлодуй
3. Срок на доставка - в рамките на 10-12 работни седмици за цялото количество
4. Условие на плащане - до 30 календарни дни от датата на приемане на доставката;
5. Гаранционен срок и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти - 12 месеца от доставка; срок 45 дни.
6. Документи при дружаващи стоката при доставка: сертификат за качество - документи от доставчика AUMA Riester GmbH;
7. Банкови реквизити - IBAN: BG20 UBBS 8888 1000 9893 06; ОББ
8. ЕИК и ИН по ДДС - BG 203987983
9. Телефон, факс, е-mail и лице, за контакти - г-н Милен Вълчев; mvaltchev@psttechnik.bg;
10. Валидност на офертата - 30 дни.

С уважение, Прострийм Техник ООД

24.03.2023 год.