

Индикативно предложение по проведена пазарна консултация № 51661

ОТ

ЕТ "Стефан Запрянов", гр. София, ул. Ангел Кънчев 10Б, 02 980 4615, stefan.zaprianov1@gmail.com, BG 040502822

лице за контакт: Стефан Запрянов, 0888 80 54 24

№ по ред	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.ед.	Ед. цена без ДДС	Валута
----------	--------------------------------------------------------------	-------	------------------	--------

<p>Доставка на <b>гъвкава оптична система</b> - модул за промишлен видеоскоп IPLEX GAir - <b>IV98200GA Videoscope</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Изключително издръжлива сонда, устойчива на смачкване и абразия, оплетка от волфрам</li> <li>· за базов модул IPLEX GAir</li> <li>· Диаметър: 8,50 mm   Дължина: 20 m   Гъвкавост на обхвата: Tapered Flex</li> <li>· Максимален ъгъл на артикулация: 90° нагоре/надолу/наляво/надясно</li> <li>· Артикулационна механика: Пневматична артикулация с 2 нива на регулиране на скоростта</li> <li>· Двустепенно предупреждение за температура: 90°C и 100°C</li> <li>· Прикрепване на адаптер с помощта на механизъм с двойна резба с уплътнителен O-пръстен</li> </ul> <p>пакетът включва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· IV98GA оптичен модул - 3,1 кг Корпус с размери: 246 (Ш) × 79,2 (В) × 119 (Д) mm</li> <li>· Калъф за пренасяне на модул IV98GA - 1,3 кг 540 (Ш) × 420 (В) × 160 (Д) mm</li> <li>· Капачка за крайник 8,5 m</li> <li>· Макара</li> <li>· Комплектът за почистване на лещи включва памучни тампони без мъх и четка</li> <li>· O-пръстен 2,5 mm за връзка между модула на оптичния модул и барабана</li> <li>· Стикер за идентификация на номер на модел IV98200GA</li> <li>· Стикер за идентификация на номера на модела IV98300GA</li> <li>· Ръководство с инструкции на английски/японски (MM386300) други езици, налични като PDF изтегляне</li> <li>· 1 година гаранция</li> </ul> <p><b>и член оптичен адаптер, съвместими с Olympus IPLEX GAir</b></p> <p>модел на адаптора AT120D/FF-IV98GA</p> <p><i>Физически и геометрични характеристики:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• посока на гледане: челно (напред)</li> <li>• полезрение: 120°</li> <li>• дълбочина на полезрение (разстояние за наблюдаване с оптимален фокус): 25mm до безкрай;</li> </ul> <p>външен диаметър: Ø 8,5 mm и дължина 26,4 mm</p> <p>за експлоатация в работни среди в температурните обхвати:</p> <p>за въздух: - 25 ÷ 100° C</p> <p>за вода: 10 ÷ 30° C</p> <p>използва се при относителна влажност на въздуха в границите: 15 ÷ 90%;</p> <p>водоустойчив за водно налягане, еквивалентно на 30m воден стълб.</p>	бр.	99 772	BGN
1			

**Срок на доставка:** до 60 календарни дни

**Условие на доставка:** DDP AЕЦ Козлодуй

**Гаранционен срок:** една година за видеоскопа и 3 месеца за адаптора

**Съпроводителна документация при доставка:** приемо-предавателен протокол, техническа документация, декларация за съответствие, декларация за произход

**Информация за производителя:** OLYMPUS / EVIDENT

**Условия на плащане:** 100% след доставка до 30 дни след доставката по

IBAN: BG78 UNCR 7000 1520 6415 73 в лева и

IBAN: BG66UNCR 9660 1434 5481 09 в евро,

в УниКредит Булбанк, BIC: UNCR BGSF,

в полза на ЕТ "Стефан Запрянов" срещу данъчна фактура







