

«ВЕСТА ПРОТРЕЙД»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ



ЄДРПОУ 43095745, ПІН 430957404663,
тел. +380660391119, e-mail: vesta.protrade@gmail.com, р/р
5030529900002600050509338 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ
14360570, МФО 305299)
49089, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул. Новобудівельна, будинок 5А

Исх. № 0009 от 14.02.2024г

Приложение №2

Индикативно предложение по проведенни пазарни консултации № 53012
с предмет "Изработка и доставка на маслоохладители за циркуляционни помпи 5,67011,12,13001,02 и помпи от системи за безопасност 5,6QFI,21,31D01,02".
от
/Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА ПРОТЕЙД», ЕГРПО 43095745, адрес: Украина, г. Днепр, ул. Новобудивельная, 5а, телефон
+380660391119,

ел. Поща vesta.protrade@gmail.com, лице за контакт, длъжност- директор Бушев Виталий Леонидович

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.Ед	К-во	Ед. цена без ДДС, Евро	Обща Стойност без ДДС, Евро
1	Серпентинен от медни тръби 019x1, за охлаждане на долна маслована на помпи 5,6VC 11,12,13D01,02, чертеж No. 23.30.ТО.VC.PPP.5759.00.00_01; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-Н>5°С, работен флуид дунавска вода с температура от 8°-30°С и работно надягане 1 bar	Серпентинен от медни тръби 019x1, за охлаждане на долна маслована на помпи 5,6VC 11,12,13D01,02, чертеж No. 23.30.ТО.VC.PPP.5759.00.00_01; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-Н>5°С, работен флуид дунавска вода с температура от 8°-30°С и работно надягане 1 bar	бр	12	7800,00	93600,00
2	серпентинен от неръждаеми тръби (12X18Н10Т ГОСТ 9941-81) 019x1 мм, за охлаждане на долна маслована на помпи 5,6VC 11,12,13D01,02, чертеж No. 23.30.ТО.УС.PPP.5759.00.00_01; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-Н55°С, работен флуид дунавска вода с температура от 8°+30°С и работно надягане 1 bar.	серпентинен от неръждаеми тръби (12X18Н10Т ГОСТ 9941-81) 019x1 мм, за охлаждане на долна маслована на помпи 5,6VC 11,12,13D01,02, чертеж No. 23.30.ТО.УС.PPP.5759.00.00_01; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-Н55°С, работен флуид дунавска вода с температура от 8°+30°С и работно надягане 1 bar.	Бр	12	7200,00	86400,00
3	серпентинен от медни тръби 019x1 за охлаждане на горна маслована на помпи 5,6VC 11.12.13DO 1,02, чертежи No. 23.30. ТО.VC.PPP.5773.01.03.00, 23.30. ТО.VC.PPP.5773.01.03.01, 23.30. ТО.VC.PPP.5773.01.03.02, 23.30. ТО.VC.PPP.5773.01.03.03; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-65°С, работен флуид дунавска вода с температура от 8°-^30°С и работно надягане 1 bar.	серпентинен от медни тръби 019x1 за охлаждане на горна маслована на помпи 5,6VC 11.12.13DO 1,02, чертежи No. 23.31. ТО.VC.PPP.5773.01.03.00, 23.31. ТО.VC.PPP.5773.01.03.01, 23.31. ТО.VC.PPP.5773.01.03.02, 23.31. ТО.VC.PPP.5773.01.03.03; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-65°С, работен флуид дунавска вода с температура от 8°-^30°С и работно надягане 1 bar.	бр	12	6200,00	74400,00

4	<p>серпентинен от медни тръби 019x1, за охлаждане на долна маслована на помпи 5QF11,21,31 DO 1,02, чертежи No. 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.00, 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.02, 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.03, 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.04; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-65°С. работен флуид дунавска вода с температура от 15°-^25°С и работно надягане 2 bar.</p>	<p>серпентинен от медни тръби 019x1, за охлаждане на долна маслована на помпи 5QF11,21,31 DO 1,02, чертежи No. 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.00, 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.02, 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.03, 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.04; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-65°С. работен флуид дунавска вода с температура от 15°-^25°С и работно надягане 2 bar.</p>	бр	6	6300	37800,00
5	<p>серпентинен от неръждаеми тръби (12X18H10T ГОСТ 9941-81) 019x1 мм, за охлаждане на долна маслована на помпи 5QF11,21,31 DO 1,02, чертежи No. 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.00, 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.02, 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.03, 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.04; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-65°С, работен флуид дунавска вода с температура от 15°-25°С и работно</p>	<p>серпентинен от неръждаеми тръби (12X18H10T ГОСТ 9941-81) 019x1 мм, за охлаждане на долна маслована на помпи 5QF11,21,31 DO 1,02, чертежи No. 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.00, 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.02, 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.03, 23.35. TO.QF.PnP.5775.00.04; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-65°С, работен флуид дунавска вода с температура от 15°-25°С и работно надягане 2 bar.</p>	бр	6	6200,00	37200,00
6	<p>серпентинен от медни тръби 019x1 за охлаждане на горна маслована на помпи 5QF11,21,31001.02, чертежи No. 23.35. TO.QF.PnP.5776.02.00.00, 23.35. TO.QF.PnP.5776.02.00.01, 23.35. TO.QF.PnP.5776.02.00.02, 23.35. TO.QF.PnP.5776.02.00.03, 23.35. TO.QF.PnP.5776.02.00.16; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-65°С, работен флуид дунавска вода с температура от 15°-25°С и работно</p>	<p>серпентинен от медни тръби 019x1 за охлаждане на горна маслована на помпи 5QF11,21,31001.02, чертежи No. 23.36. TO.QF.PnP.5776.02.00.00, 23.36. TO.QF.PnP.5776.02.00.01, 23.36. TO.QF.PnP.5776.02.00.02, 23.36. TO.QF.PnP.5776.02.00.03, 23.36. TO.QF.PnP.5776.02.00.16; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-65°С, работен флуид дунавска вода с температура от 15°-25°С и работно надягане 2 bar.</p>	бр	6	5400,00	32400,00

7	серпентинен от медни тръби 019x1 за охлаждане на горна маслована на помпи 6QF11,21,31 DO 1,02, чертежи No. 23.36. TO.QF.PnP.5774.00.00, 23.36. TO.QF.PnP.5774.00.01; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-65°С, работен флуид дунавска вода с температура от 15°-25°С и работно надягане 2 bar.	серпентинен от медни тръби 019x1 за охлаждане на горна маслована на помпи 6QF11,21,31 DO 1,02, чертежи No. 23.36. TO.QF.PnP.5774.00.00, 23.36. TO.QF.PnP.5774.00.01; Работна среда - масло Тп 32 с работна температура на маслото от 25°-65°С, работен флуид дунавска вода с температура от 15°-25°С и работно надягане 2 bar.	бр	6	5600,00	33600,00
---	--	--	----	---	---------	----------

- информация за срок и условие на доставка –до 120 календарни дни
- гаранционен срок – 24 месеца от въждане в експлоатация;
- съпроводителна документация при доставка;
- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА ПРОТЕЙД», ЕГРПО 43095745, адрес: Украина, г. Днепр, ул. Новобудивельная, 5а, телефон+380660391119, ел. Поща vesta.protrade@gmail.com, лице за контакт, длъжност- директор Бушев Виталий Леонидович
- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА ПРОТЕЙД»- продуцент .

Директор ТОВ «ВЕСТА ПРОТРЕЙД»



Заличено на
основание ЗЗЛД

В.Л. Бушев