LIREX BG

Младост 1, бл. 54А, вх. А, партер
София 1784

+359 2 9 691 691

office@lirex.bg

lirex.com

Изх. № БГ-О-307 / 03-06-2024

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

ОТНОСНО

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 53952

с предмет

РАЗШИРЕНИЕ НА IP ВИСОКОГОВОРЯЩА СИСТЕМА

До:	**АЕЦ Козлодуй ЕАД**	От:	**Лирекс БГ ООД**
На вниманието на:		Направление:	**„Работа с клиенти и продажби"**
E-mail:	**commercial@npp.bg**	E-mail:	**office@lirex.bg**
Факс #:		Стр. бр:	**15**
		Дата:	**03.6.2024 г.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В отговор на направено запитване, Лирекс БГ ООД има удоволствието да представи на Вашето внимание индикативна оферта за Разширение на IP Високоговоряща система. В нашето предложение ще намерите техническо предложение, цени, както и информация относно сроковете за изпълнение, гаранции и банкови реквизити.

С удоволствие ще отговорим на всички Ваши въпроси, възникнали във връзка с настоящата оферта.

LIREX BG

Настоящото предложение е изготвено според запитване за пазарна консултация с референтен номер № 53952 и в съответствие с Техническо задание № 23.П.ТЗ.349 с предмет Разширение на IP Високоговоряща система.

1 Ценово предложение

1.1 Обща цена за изпълнение на услугата

- **2 086 933.00 лв без ДДС** - Словом: Два милиона осемдесет и шест хиляди деветстотин тридесет и три лева без ДДС

1.2 Цена на всеки етап по Приложеното Техническо задание № 23.П.ТЗ.349

№	Описание на оборудването / услугата	Мярка	Кол.	Ед. цена BGN	Об. цена BGN
I	**Доставка на софтуер, оборудване, материали**				
1.1	Софтуер за виртуализация VMware vSphere Standard	бр.	1	53 670.00	**53 670.00**
1.2	Приложение CUCM On-premise в клъстер	бр.	1		
2	Лицензи Cisco Collaboration Flex Plan 3.0	бр.	350	656.00	**229 600.00**
3	Лицензи Cisco, CUBE Standard Trunk Session	бр.	10	386.00	**3 860.00**
4	Сървър Леново ThinkSystem SR630 V3 Сървър сертифициран за Vmware	бр.	2	98 658.00	**197 316.00**
5	Телефонен апарат Cisco IP Phone 8851, CP-8851-K9=	бр.	12	1 502.00	**18 024.00**
6	Телефонен апарат Cisco IP Phone 8861, CP-8861-K9=	бр.	12	1 734.00	**20 808.00**
7	Бутонно разширение Cisco IP Phone 8800 Key Expansion Module, CP-8800-A-KEM=	бр.	16	1 286.00	**20 576.00**
8	Безжични слушалки Cisco Модел: 730 Wireless Dual On-ear Headset USB-A Bundle - Carbon Black	бр.	2	1 704.00	**3 408.00**
9	Телефонен апарат REX106	бр.	125	2 326.00	**290 750.00**
10	Рупор : JR-EH-01	бр.	99	880.00	**87 120.00**
11	Лампа JR-EB-01	бр.	52	667.00	**34 684.00**
12	Външен микрофон J&R Technology Модел: Electret condenser microphone	бр.	99	412.00	**40 788.00**
13	Комутатор Cisco 24 Port PoE+ Downlinks with 4 10G Uplinks (650W), IE-9320-24P4X-E	бр.	15	46 769.00	**701 535.00**
14	Комутатор Cisco 24 Port SFP Downlinks with 4 10G Uplinks, IE-9320-22S2C4X-E	бр.	4	53 670.00	**214 680.00**
15	Модул 1000Mbps Single Mode Rugged SFP	бр.	30	2 171.00	**65 130.00**
				Общо за т. I без ДДС:	**1 981 949.00**

II	**Дейности по изпълнение**	**бр.**	**1**	**95 159.00**	**95 159.00**
III	**Обучение на персонала**	**бр.**	**1**	**9 825.00**	**9 825.00**
				Обща стойност без ДДС:	**2 086 933.00**
Словом:	**Два милиона осемдесет и шест хиляди деветстотин тридесет и три лева**				

2 Информация за технически характеристики и производител на оборудването

№	Наименование	Минимални технически параметри и характеристики	Брой	Предложение на „Лирекс БГ" ООД
1.	**Софтуер**	Софтуер за виртуализация покриващ функционалностите на VMware vSphere Standard (последна актуална версия), включващ vCenter Standart. Да се осигури абонаментен лиценз за период от 60 месеца, за 2 хоста, съгласно реалния брой ядра на предложената сървърна конфигурация по т.4. Да включва поддръжка от производителя по телефон или web с SLA 24x7 за събития, признати като критични и права за получаване на нови версии на софтуера за срока на абонамента.	1	Производител: Broadcom Марка: VMware Модел: vSphere Standard (Subscription) Софтуер за виртуализация покриващ функционалностите на VMware vSphere Standard (последна актуална версия), включващ vCenter Standart. Осигурява се абонаментен лиценз за период от 60 месеца, за 2 хоста, съгласно реалния брой ядра на предложената сървърна конфигурация по т.4. Включва поддръжка от производителя по телефон или web с SLA 24x7 за събития, признати като критични и права за получаване на нови версии на софтуера за срока на абонамента.
			1	Производител: Cisco Systems Inc. Марка:Cisco Модел: Collaboration Flex Plan 3.0, A-FLEX-3

№	Наименование	Минимални технически параметри и характеристики	Брой	Предложение на „Лирекс БГ" ООД
		Приложение CUCM On-premise в клъстер конфигурация Publisher-Subscriber версия 14 или по-висока, с поддръжка за период от 60 месеца от датата на инсталация, с включена инсталация, конфигурация и въвеждане в експлоатация.		Приложение CUCM On-premise в клъстер конфигурация Publisher-Subscriber версия 15, с поддръжка за период от 60 месеца от датата на активиране на лицензите от т.2, с включена инсталация, конфигурация и въвеждане в експлоатация. Софтуера се предоставя в комплект с абонаментните лицензи от т.2
2.	**Лицензи**	Да се доставят абонаментни лицензи за Enhanced Unified CM за период от 60 месеца. Да осигурява съвместимост с телефонни апарати Cisco 7962 и 7965.	350	Производител: Cisco Systems Inc. Марка:Cisco Модел: Collaboration Flex Plan 3.0, A-FLEX-3 NU On-Premises Calling Enhanced, A-FLEX-NUPL-E Ще се доставят абонаментни лицензи за Enhanced Unified CM за период от 60 месеца. Осигурява съвместимост с телефонни апарати Cisco 7962 и 7965
3.	**Лицензи**	Да се доставят абонаментни лицензи за едновременни обаждания към външен доставчик/система по SIP протокол за период от 60 месеца.	10	Производител: Cisco Systems Inc. Марка: Cisco Модел: CUBE Standard Trunk Session License, A-FLEX-STD-CUBE Ще се доставят абонаментни лицензи за едновременни обаждания към външен доставчик/система по SIP протокол за период от 60 месеца.

№	Наименование	Минимални технически параметри и характеристики	Брой	Предложение на „Лирекс БГ" ООД
4.	**Хардуер**	Сървър сертифициран за VMware 8 със следните параметри: Два процесора - Intel® Xeon® Scalable архитектура, минимум четвърта генерация, с минимум 20 ядра на процесор, минимум 2 Ghz честота и минимум 35MB cache; Памет минимум DDR5, 512 GB, 32GB на слот с възможност за разширение до 768 GB или повече, минимум 24 DIMM слота за системата; Дискове - Поддръжка на минимум 10 броя 2.5" диска с поддръжка на RAID 0, 1, 5, 10; 2 броя SAS, минимум 480GB SSD, Hot Plug, подходящ за хипервайзор VMware ESXi; 2 броя SAS, минимум 800GB SSD, Hot Plug, подходящ за интензивен запис на данни (Write Intensive, кеш) +1 брой резервен; 6 броя SAS минимум 7.6TB SSD, Hot Plug, подходящ за запис на данни +2 броя резервни;	2	Производител: Lenovo Марка: Lenovo Модел: ThinkSystem SR630 V3 Сървър сертифициран за VMware 8 със следните параметри: Два процесора - Intel® Xeon® Scalable архитектура, четвърта генерация, с 20 ядра на процесор, 2 Ghz честота и 37,5MB cache; Тип: Intel Xeon Silver 4416+ 20C 165W 2.0GHz Памет DDR5, 512 GB, 32GB на слот с възможност за разширение до 4 TB, реализирани чрез 16 броя по ThinkSystem 32GB TruDDR5 4800MHz (2Rx8) RDIMM, 32 DIMM слота за системата; Дискове - Поддръжка на 10 броя 2.5" диска, раид контролер с поддръжка на RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Тип: ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter Доставя се с 2 броя SAS, 800GB SSD, Hot Plug, подходящ за хипервайзор VMware ESXi; Тип: ThinkSystem 2.5" PM1655 800GB Mixed Use SAS 24Gb HS SSD Доставя се с 2 броя SAS, 800GB SSD, Hot Plug, подходящ за интензивен запис на данни (Write Intensive, кеш) +1 брой резервен; Тип: ThinkSystem 2.5" Nytro 3750 800GB Write

№	Наименование	Минимални технически параметри и характеристики	Брой	Предложение на „Лирекс БГ" ООД
		Мрежови контролери - минимум 2 броя двупортов 10Gb SFP+ адаптер; Захранване- Hot Plug захранване и вентилатори, минимум 2 броя с поне 1200W PSU +1 брой резервно; Да бъде включен защитен панел за заключване Софтуерът да има възможност да внедрява, конфигурира и управлява сървъри, виртуални машини, сториджи и мрежово оборудване, през целия им жизнен цикъл от едно място, по всяко време и навсякъде. Кабели -4 броя Cisco SFP-H10GB-CU2M Twinax cable или еквивалентен съвместим с Cisco Catalyst 9300; ОС - VMware 8.0 или по-нови.		Intensive SAS 12Gb HS SSD Доставя се с 6 броя SAS 7.6TB SSD, Hot Plug, подходящ за запис на данни +2 броя резервни; Тип: ThinkSystem 2.5" PM1653 7.68TB Read Intensive SAS 24Gb HS SSD Мрежови контролери - 2 броя двупортов 10Gb SFP+ адаптер; Тип: ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-Port Захранване- Hot Plug захранване и вентилатори, 2 броя 1800W PSU +1 брой резервно; Тип: ThinkSystem 1800W 230V Titanium Hot-Swap Gen2 Power Supply Включен е защитен панел за заключване Софтуерът има възможност да внедрява, конфигурира и управлява сървъри, виртуални машини, сториджи и мрежово оборудване, през целия им жизнен цикъл от едно място, по всяко време и навсякъде. Кабели -4 броя Cisco SFP-H10GB-CU2M Twinax cable съвместим с Cisco Catalyst 9300; ОС - VMware 8.0
5.	**Телефонен апарат**	Cisco 8851 или еквивалентен и съвместим с версията на CUCM, с вградена Bluetooth® функционалност; хардуерна версия v08 или по-висока;	12	Производител: Cisco Systems Inc. Марка:Cisco

№	Наименование	Минимални технически параметри и характеристики	Брой	Предложение на „Лирекс БГ" ООД
		цвят: сив; с включени захранващ адаптер и захранващ кабел *За телефонните апарати да се гарантира хардуерна поддръжка за срок от минимум 5 години след спиране от производство.*		Модел: Cisco IP Phone 8851, CP-8851-K9= Cisco 8851 съвместим с версията на CUCM, с вградена Bluetooth® функционалност; хардуерна версия v08; цвят: сив; с включени захранващ адаптер IP Phone power transformer for the 8800 phone series, продуктов номер CP-PWR-CUBE-4= и захранващ кабел Power Cord, Central Europe , продуктов номер CP-PWR-CORD-CE= *За телефонните апарати се гарантира хардуерна поддръжка за срок от 5 години след спиране от производство.*
6.	**Телефонен апарат**	Cisco 8861 или еквивалентен и съвместим с версията на CUCM, с вградена Bluetooth® функционалност; PoE Class 4; поддръжка до 3 бутонни разширения; цвят: сив; с включени захранващ адаптер и захранващ кабел *За телефонните апарати да се гарантира хардуерна поддръжка за срок от минимум 5 години след спиране от производство.*	12	Производител: Cisco Systems Inc. Марка: Cisco Модел: Cisco IP Phone 8861, CP-8861-K9= Cisco 8861 съвместим с версията на CUCM, с вградена Bluetooth® функционалност; PoE Class 4; поддръжка до 3 бутонни разширения; цвят: сив; с включени захранващ адаптер IP Phone power transformer for the 8800-phone series, продуктов номер CP-PWR-CUBE-4= и захранващ кабел Power Cord, Central Europe, продуктов номер CP-PWR-CORD-CE= *За телефонните апарати се гарантира хардуерна*

№	Наименование	Минимални технически параметри и характеристики	Брой	Предложение на „Лирекс БГ" ООД
				поддръжка за срок от 5 години след спиране от производство
7.	**Бутонно разширение**	Cisco IP Phone 8800 Key Expansion Module, с 28 бутона; или еквивалентно, съвместимо с телефоните от т.5 и т.6, цвят: сив; с включен захранващи адаптер и захранващ кабел *За телефонните апарати да се гарантира хардуерна поддръжка за срок от минимум 5 години след спиране от производство.*	16	Производител: Cisco Systems Inc. Марка:Cisco Модел: Cisco IP Phone 8800 Key Expansion Module, CP-8800-A-KEM= Cisco IP Phone 8800 Key Expansion Module, с 28 бутона, съвместимо с телефоните от т.5 и т.6, цвят: сив; с включени захранващ адаптер IP Phone power transformer for the 8800 phone series, продуктов номер CP-PWR-CUBE-4= и захранващ кабел Power Cord, Central Europe , продуктов номер CP-PWR-CORD-CE= *За телефонните апарати се гарантира хардуерна поддръжка за срок от 5 години след спиране от производство.*
8.	**Безжични слушалки**	Cisco® Headset 730 или еквивалентни, съвместими с телефоните от т.5 и т.6	2	Производител:Cisco Systems Inc. Марка:Cisco Модел: 730 Wireless Dual On-ear Headset USB-A Bundle - Carbon Black Cisco® Headset 730 съвместими с телефоните от т.5 и т.6
9.	**Телефонен апарат**	Телефонен апарат JREX106, взривозащитен и устойчив на атмосферни влияния Комуникационен протокол SIP; RJ45 конектор; Захранване: PoE и 12V DC,	125	Производител:J&R Technology Марка: JREX Модел: JREX106 Телефонен апарат JREX106, взривозащитен

№	Наименование	Минимални технически параметри и характеристики	Брой	Предложение на „Лирекс БГ" ООД
		Материал на корпуса: полимерен корпус, подсилен със стъклени влакна (GRP); LCD дисплей с подсветка-2 реда x 15 символа, буквено-цифров дисплей, английски език; Клавиатура от 20 бутона от неръждаема стомана, включително 3 бутона за бързо набиране, бутон за контрол на звука; Аудио режими - слушалка и високоговорител със свободни ръце; Издръжлив кадрав кабел за слушалка; Степен на защита: IP66, IK09, ATEX; Температурна класификация: T4; С комплект за монтаж; Цвят: Жълт.		и устойчив на атмосферни влияния Комуникационен протокол SIP; RJ45 конектор; Захранване: PoE и 12V DC, Материал на корпуса: полимерен корпус, подсилен със стъклени влакна (GRP); LCD дисплей с подсветка-2 реда x 15 символа, буквено-цифров дисплей, английски език; Клавиатура от 20 бутона от неръждаема стомана, включително 3 бутона за бързо набиране, бутон за контрол на звука; Аудио режими - слушалка и високоговорител със свободни ръце; Издръжлив кадрав кабел за слушалка; Степен на защита: IP66, IK09, ATEX; Температурна класификация: T4; С комплект за монтаж; Цвят: Жълт.
10.	**Рупор**	Високоговорител взривоустойчив; МОДЕЛ: JR-EH-01; Материал на корпус: алуминиева отливка; Изходна мощност: 25 W (товар 8Ω); Изходна мощност 25W (110V аудио сигнал); Входно напрежение: 110 V; Импеданс: 8/16; Ниво на изходно звуково налягане (SPL):	99	Производител: J&R Technology Марка: JR Модел: JR-EH-01 Високоговорител взривоустойчив; МОДЕЛ: JR-EH-01; Материал на корпус: алуминиева отливка; Изходна мощност: 25 W (товар 8Ω);

№	Наименование	Минимални технически параметри и характеристики	Брой	Предложение на „Лирекс БГ" ООД
		Изходен честотен диапазон: 300 ~ 4000Hz; Интензитет на изходното звуково налягане 110dBA @ 1 метър; Изходяща резба: φ7- φ9; Степен на взривозащитеност - Exd IIBT6; Степен на огнеустойчивост - Ex.		Изходна мощност 25W (110V аудио сигнал); Входно напрежение: 110 V; Импеданс: 8/16; Ниво на изходно звуково налягане (SPL): Изходен честотен диапазон: 300 ~ 4000Hz; Интензитет на изходното звуково налягане 110dBA @ 1 метър; Изходяща резба: φ7- φ9; Степен на взривозащитеност - Exd II BT6; Степен на огнеустойчивост - Ex.
11.	Лампа	Лампа взривозащитена, МОДЕЛ: JR-EB-01; Корпус от отлята под налягане алуминиева сплав и пластмаса; Бронирано стъкло с висока здравина и удароустойчивост; Степен на защита IP65, Exd II BT6; Отговаря на изискванията на стандарти: G3B3836.1, GB3836.2, GB3836.3, GB12476.1, IEC60079; Маркировка: Exd II BT4 Gb, DIP A21 TA, T4; Клас на устойчивост на корозия: WF1; Номинално напрежение: AC220V/110V/36V, DC 12 V/24 V/36 V; Мощност 5W Източник на осветление: 5W ротационна лампа или LED; Входяща резба: G3/4"; Външен диаметър на кабела: 10 mm ~ 14 mm;	52	Производител: J&R Technology Марка: JR Модел: JR-EB-01 Лампа взривозащитена, МОДЕЛ: JR-EB-01; Корпус от отлята под налягане алуминиева сплав и пластмаса; Бронирано стъкло с висока здравина и удароустойчивост; Степен на защита IP65, Exd II BT6; Отговаря на изискванията на стандарти: G3B3836.1, GB3836.2, GB3836.3, GB12476.1, IEC60079; Маркировка: Exd II BT4 Gb, DIP A21 TA, T4; Клас на устойчивост на корозия: WF1;

№	Наименование	Минимални технически параметри и характеристики	Брой	Предложение на „Лирекс БГ" ООД
		Околен шум: >80dB		Номинално напрежение: AC220V/110V/36V, DC 12 V/24 V/36 V; Мощност 5W Източник на осветление: 5W ротационна лампа или LED; Входяща резба: G3/4"; Външен диаметър на кабела: 10 mm ~ 14 mm; Околен шум: >80dB
12.	**Външен микрофон**	Съвместим с телефонен апарат JREX106 Електретен кондензаторен микрофон; Температура на работната среда: -20°C ~ +55°C; Относителна влажност: <85%; Атмосферно налягане: 86-106KPa; Околен шум: 36dB (максимум); Диапазон на работното напрежение: +I-+10VDC; Характеристики на намаляване на чувствителността:3V→1.5V промяна -3dB; Референтно работно напрежение: 1.5V-10V; Импеданс: 680 Ω; Консумация на ток: Максимум 0.5mA; Чувствителност: 261 ldls; Честотен обхват: 70Hz-15KHz; Насоченост: Еднопосочен кардиоид; Съотношение сигнал/шум: 58dB (минимум). Гаранция минимум 5 години.	99	Производител: J&R Technology Марка: JR Модел: Electret condenser microphone Съвместим с телефонен апарат JREX106 Електретен кондензаторен микрофон; Температура на работната среда: -20°C ~ +55°C; Относителна влажност: <85%; Атмосферно налягане: 86-106KPa; Околен шум: 36dB (максимум); Диапазон на работното напрежение: +I-+10VDC Характеристики на намаляване на чувствителността: 3V →1.5V промяна -3dB; Референтно работно напрежение: 1.5V-10V; Импеданс: 680 Ω; Консумация на ток: Максимум 0.5mA;

№	Наименование	Минимални технически параметри и характеристики	Брой	Предложение на „Лирекс БГ" ООД
				Чувствителност: 261 ldls; Честотен обхват: 70Hz-15KHz; Насоченост: Еднопосочен кардиоид; Съотношение сигнал/шум: 58dB . Гаранция 5 години.
13	**Комутатор**	Комутатор индустриален Cisco IE-9320-24P4X-E 24 ports 10/100/1000M copper RJ45 PoE+; 4 SFP+ ports 1/10G; с включени в комплекта два захранващи блока тип PWR-RGD-AC-DC-400 (400W dual); Stackable; Network Essentials license (perpetual)	15	Производител: Cisco Systems Inc. Марка: Cisco Модел: 24 Port PoE+ Downlinks with 4 10G Uplinks (650W), IE-9320-24P4X-E Комутатор индустриален Cisco IE-9320-24P4X-E 24 ports 10/100/1000M copper RJ45 PoE+; 4 SFP+ ports 1/10G; с включени в комплекта два захранващи блока тип PWR-RGD-AC-DC-400 (400W dual); Stackable; Network Essentials license (perpetual)
14	**Комутатор**	Комутатор индустриален Cisco IE-9320-22S2C4X-E; 22 ports 100/1000M SFP; 2 ports Dual-Media (I00/1000M SFP or 10/100/1000M RJ45); 4 SFP+ ports 1/10G; Dual AC/DC power inputs PWR-RGD-AC-DC-H (150W dual); Stackable with 2 stacking ports; Network Essentials license (perpetual)	4	Производител: Cisco Systems Inc. Марка: Cisco Модел: 24 Port SFP Downlinks with 4 10G Uplinks, IE-9320-22S2C4X-E Комутатор индустриален Cisco IE-9320-22S2C4X-E; 22 ports 100/1000M SFP; 2 ports Dual-Media (I00/1000M SFP or 10/100/1000M RJ45); 4 SFP+ ports 1/10G; Dual AC/DC power inputs PWR-RGD-AC-DC-H

№	Наименование	Минимални технически параметри и характеристики	Брой	Предложение на „Лирекс БГ" ООД
				(150W dual); Stackable with 2 stacking ports; Network Essentials license (perpetual)
15	**Модул**	1000BASE-LX/LH SMF SFP GLC-LX-SM-RGD=	30	Производител: Cisco Systems Inc. Марка: Cisco Модел: 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= 1000BASE-LX/LH SMF SFP GLC-LX-SM-RGD=

3 Срок и място за изпълнение

Важно!: Моля, имайте предвид, че посочените срокове за доставка се базират на актуалните към датата на изготвяне на настоящата оферта прогнози на производителите и е възможно да бъдат актуализирани при настъпване на временно забавяне на производството и/или експедицията, дължащо се на обстоятелства от обективен характер, извън контрола на Лирекс БГ ООД, производителите и спедиторите.

3.1 Срок и условия за доставка

- Срок за доставка на оборудването – според условията на производителя – към момента до 100 дни, след писмена поръчка;
- Място за доставка на оборудването – DDP АЕЦ Козлодуй, гр. Козлодуй.

3.2 Срок и условия за изпълнение

- Срок за изпълнение на услугите – до 60 дни, след доставка и осигурен фронт за работа;
- Обучение на персонала – до 7 дни, след инсталация на оборудването.

4 Условие на плащане

- Всички посочени цени са без включен ДДС;
- Начин на плащане: 100 % - до 30 календарни дни от датата на подписване на предавателни протоколи;
- Плащане чрез банков превод, по банковите реквизити, посочени в офертата;
- За всички плащания се издава оригинална данъчна фактура.

5 Гаранционен срок

- Гаранционният срок на оборудването е 60 / шестдесет месеца/

6 Гаранционни условия

Време за реакция: Срокът за реакция при сервизна заявка е

- 8x5xNBD, което включва реакция в рамките на следващия работен ден (пон-петък без официални празници) от 09:00 до 17:00 часа.

Поддръжката започва да тече от датата, установена с приемно-предавателен протокол или от датата записана в гаранционната карта.

Поддръжката включва:

- Ремонт/замяна на дефектирало оборудване
- Достъп до последна версия на софтуер/фърмуеър, където е приложимо;

Поддръжката не покрива загуби на данни, приложни и системни софтуери, конфигурационни настройки на оборудването, както и изтрити или променени производствени настройки.

7 Банкови реквизити, IBAN

Изпълнител:	"Лирекс БГ" ООД
IBAN:	BG46BUIN95611010007719
BIC, при банка:	BUINBGSF ТБ Алианц Банк България АД
МОЛ	Манол Илиев

8 ЕИК и ИН по ДДС

Изпълнител:	"Лирекс БГ" ООД
ЕИК	121057952
ИН по ДДС	BG121057952

9 Телефон, факс, E-mail и лице за контакти

Изпълнител:	"Лирекс БГ" ООД
Адрес:	1784 София, ж.к. Младост 1, бл. 54А, вх. А, партер
Телефон	+359 2 9 691 691
факс	+359 2 9 691 692
e-mail	VStoev@lirex.com office@lirex.com
Лице за контакти	Владимир Стоев Генерален директор

10 Валидност на офертата:

- 30 дни.

За контакти:
Владимир Стоев
Генерален директор
+359 2 9 691 691
VStoev@lirex.com
office@lirex.com

Заличено на основание ЗЗЛД