

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 56112

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за **„Доставка на високоволтов прекъсвач SACE HA1/ZC-12-12-20, производство на ABB Automation GMBH”**.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 12.05.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16.05.2025 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Моника Паунова - Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 26 49, e-mail: MSPaunova@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№	ИД	Наименование	Технически характеристики	Количество	Мярка/ мерна единица	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1.		Прекъсвач ABB SACE HA1/ZC-12-12-20	- номинално напрежение – 12 kV; - максимално пиково напрежение – 75 kV; - номинална честота - 50/60 Hz; - номинален ток – 1250 A; - ток на късо съединение (3s) – 20 kA; - време за включване/време за изключване – 0/0 ms; - абсолютно налягане на газ SF6 при 20 °C – 500 kPa; - работна последователност O-3MIN-CO-3MIN-CO; - изключвателна способност – 20 kA; - максимален пиков ток – 50 kA при напрежение 12 kV; - маса – 120 kg.	1	бр.		