

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА МАСЛА SHELL INTERNATIONAL B. V.

№	ИД по BAAN	Наимено- вание	Физико-химични показатели	Дименсия	Стандарт	Норма	Мерна ед.	Количество
1	91878	Масло Shell Gadina S3 40	1. Кинематичен вискозитет при 100°C	mm ² /s	БДС EN ISO 3104+AC	13,7÷15,1	литър	4180/ Разфасовка по 209 литра
			2. Кинематичен вискозитет при 50°C	mm ² /s	БДС EN ISO 3104+AC	Записва се		
			3. Вискозитетен индекс	-	БДС EN ISO 2909	Записва се		
			4. Плътност при 15°C	kg/m ³	БДС EN ISO 3675	Записва се		
			5. Съдържание на вода	%	БДС EN ISO 12937	≤0,03		
			6. Обща алкалност (TBN)	mgKOH/g	БДС 9776	≥12		
			7. Пламна температура в отворен тигел	°C	БДС EN ISO 2592	≥180		
			8. Водоразтворими киселини и основи	-	БДС 5252	Отсъствие на водоразтворими киселини. Нормална или алкална реакция		
			9. Съдържание на механични примеси	%	БДС 17411	≤0,005		
			10. Съдържание на неразтворими в пентан	% (m/m)	ASTM D 4055-13	≤0,01		

№	ИД по BAAN	Наименование	Физико-химични показатели	Дименсия	Стандарт	Норма	Мярка / М. ед.	Количество
2	17650	Масло хидравлично TELLUS S2 MX22 (клас HM; вискозитет по ISO – V22)	1. Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	БДС EN ISO 11158	19.8 ÷ 24.2	литър	20/ Разфасовка по 20 литра
3	132644	Масло хидравлично TELLUS S2 M46 (клас HM; вискозитет по ISO – V22)	1. Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	БДС EN ISO 11158	19.8 ÷ 24.2	литър	20/ Разфасовка по 20 литра
4	102583	Масло редукторно Shell Omala S2 GX 220 БДС ISO 12925-1	1. Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ISO 3448	198÷242	литър	200/ Разфасовка по 20 литра
5	119812	Масло Shell Corena S3 R68 ISO 6743-3 L-DAJ	1. Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	ISO 3448	61,2÷74,8	литър	340/ Разфасовка по 20 литра

6	107759	Масло моторно Shell Helix Ultra Professional AF 5W30					литър	50/ Разфасовка по 1 литър
7	70573	Масло хидравлично AEROSHELL FLUID 41					литър	100/ Разфасовка по 5 литра

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА:

1. Документи, съпровождащи доставката:

- Декларация /сертификат/ за съответствие;
- Декларация /сертификат/ за произход;
- Анализно свидетелство (сертификат, протокол от изпитване) съдържащо информация за посочените физико-химични показатели съгласно Техническа спецификация (Табличен вид) за масло Shell Gadinia S3 40, за конкретно доставената партида.
В анализното свидетелство (Сертификат, Протокол от изпитване) да бъдат посочени конкретно измерените стойности на всички показатели, посочени в таблицата;
- Декларация, че продуктите са класифицирани, опаковани и етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008;
- Документ, показващ дата на производство и срок на съхранение, като към датата на доставка да не е изтекъл повече от 6 месеца от датата на производство;
- „Информационен лист за безопасност”, изготвен съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH) и Регламент (ЕС) 2020/878 за изменение на Приложение II на Регламент (ЕО) №1907/2006 г.
Информационният лист се представя, на български език и на електронен носител (CD) в pdf формат, създаден със сканиращо устройство по време на първата доставка и при преработване/промяна на листа;
- Документ, удостоверяващ начина на изпълнение на задълженията на лицето, пускащо маслото на пазара по чл. 14 или чл. 59 от Закона за управление на отпадъците.

Документите, придружаващи доставката да се представят на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език, 1 екземпляр на български език и на CD, съдържащо: файлове в оригиналния формат на изготвяне на документите и pdf файлове на документите, оформени с необходимите подписи и печати, създадени чрез използване на сканираща техника – 1 екземпляр. Сертификатите, протоколите и декларациите се представят на

оригиналния език, придружени с превод на български език. Изпълнителят носи отговорност за верността, точността и качеството на превода на документите.

2. Входящ контрол:

На доставените масла ще бъде извършен общ входящ контрол съгласно "Инструкция по качество. Провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД с №10.УД.00.ИК.112/*".

Масло Shell Gadinia S3 40 подлежи на специализиран входящ контрол на физико-химичните показатели, който се извършва по утвърден регламент 30.BXP.00.P.30/8 в лаборатории на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Резултатите от анализа се оформят в Протокол за извършен специализиран входящ контрол.