

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по Пазарна консултация № 56942 с предмет „Доставка на
работни обувки за персонал работещ в КЗ (контролна
зона) на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

от: Олимп- Предпазни Екипировки ЕООД

**Обувки половинки, без връзки, за многократно използване в помещенията на контролираната зона, със защитни бомбета.
Цвят бял.**

№	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	Прогноз око- во	Стандарт, нормативен документ, кат. номер и др.	Единична цена в лв./ € без ДДС	Обща цена в лв./ € без ДДС
1.	Обувки половинки, без връзки, за многократно използване в помещенията на контролираната зона със защитни композитни	Обувки половинки без връзки, включващи защитни елементи за предпазване на носещия ги от наранявания, които могат да възникнат при злополуки, като за целта са снабдени с: - предпазни композитни бомбета, проектирани така, че когато се изпитват при енергия на	Чифт	7450	Сертифицирани по БДС EN ISO 20345:2022 SIPS HI CI FO LG SR.	105,00 лв. / 53.69 €	782 250.00 лв./ 399 958.00 €

	бомбета и предпазна пластина	удар, не по-малка от 200 J, да защитават от удар и когато се изпитват при натоварване на пресуване, не по-малко от 15 kN, да защитава от пресуване - предпазна композитна пластина/вложка против пробождање на ходилото Да са маслоустойчиви, антистатични, предназначени за многократна употреба в помещенията на контролирана зона. Лицевата част да е съставена от две цели парчета микрофибърен текстил тип Cordura или еквивалент, без едното обхващащо юза, а другото петата, за да се намалят шевове и да се осигури достатъчна здравина при сгъване на обувката. Лицевият материал да е с дебелина минимум 1мм, издържащ на механични и химични въздействия, и на висока температура. Да няма дупки, подрези, претънявания, драскотини, наранявания и др. лицеви дефекти. От двете страни на езика да има ластик с размери дълбочина мин. 6см и ширина мин. 1см. Да има три броя уши, два отпред на езика и един отзад					
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

		откъм петата, позволяващи лесно обущане. Допълнително подсилващо парче отзад откъм петата, омекотено и еластично, с размер мин. 8см широчина и 8см височина от вътрешната част на ходилото, мин. 1см над горната част на кобарака, позволяващо плавно обущане и защитаващо от деформиране при пране. (размерите са дадени за № 43). Във вътрешността на езика, между подплатата и саята, да бъде интегриран чип, индикиращ броя на пране и сушене. • Антистатично маслоустойчиво, противохлъзгащо ходило с грайфери разпръскващи водата и противохлъзгащи елементи, с анатомичен дизайн с енергоабсорбираща пета. Изработено от полиуретанова смес с двойна плътност, съединено с лицевата част посредством безшевна технология. Устойчивост при плъзгане SR, съгласно БДС EN ISO 20345:2022: -коефициент на триене при керамичен под с NaLS - напред, пета $\geq$ 0.45, назад, предна част $\geq$					
--	--	---	--	--	--	--	--

		0.59; -коэффициент на триене при керамичен под с глицерин - напред, пета $\geq$ 0.29, назад, предна част $\geq$ 0.31; • Да имат вградена противопрободна композитна пластина защитен клас PS. Ходилото да покрива предната част на бомбето чрез допълнителен протектор с височина мин. 2 см от нивото на ходилото, от същия материал. Височина на тока на ходилото откъм петата мин. 14мм. Задна странична подсилваща система в подметката, оказваща упора на глезена и защитаваща от усукване с височина мин. 2см от горно ниво на ходилото. (размерите са дадени за № 43) • Топлоизолираща, антибактериална, антистатична, антиалергична подплата, способна да абсорбира потта от стъпалото, да е от изнosoустойчив материал без дефекти и неравномерности. Да покрива цялата вътрешна част на обувката, включително при пръстите и ходилото.					
--	--	---	--	--	--	--	--

		• Неподвижна анатомична стелка фабрично защита за ходилото, устойчива на износване с антистатична и антибактериална обработка абсорбираща потта, абсорбираща енергия в зоната на петата. Да могат многократно да се почистват от радиоактивно замърсяване чрез изпиране (60С°) с препарати и при машинно сушене (до 85С°) да не се деформират/свиват. Обувките трябва да издържат минимум 50 цикъла на пране и сушене. • Тегло: макс. 1150гр за една обувка размер 43 • Цвят: бял. • Размери: от 35 до 51.					
Обща стойност в лв.						782 250.00 лв.	
Обща стойност €						399 958.00 €	