

Техническа спецификация на основно оборудване за частична модернизация на системата за управление на кран 16т

Наименование	К-во	Производител
Контролер програмируем логически тип Compact Logix 5380, 1MB потребителска памет, до 8 входно-изходни модула, до 24 EtherNet/IP устройства, кат. №5069-L310ER	1	ALLEN- BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Модул 16 цифрови входа, 24V DC, тип 5069 Compact I/O, кат. №5069-IB16	4	ALLEN- BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Модул 16 цифрови изхода, 24V DC, тип 5069 Compact I/O, кат. №5069-OB16	2	ALLEN- BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Модул 4 изолирани аналогови входа/изхода, тип 5069 Compact I/O, кат. №5069-IF4IH	1	ALLEN- BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Клема силова RTB винтов тип, за 4 и 6 пина, тип 5069 Compact I/O, комплект, кат. №5069-RTB64-SCREW	1	ALLEN- BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Клеми, винтови, 18 пина, тип 5069 Compact I/O, комплект, кат. №5069-RTB18-SCREW	7	ALLEN- BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Блок захранващ тип 1606-XLE80E, входно напрежение 120/240V AC, изходно напрежение 24-28V DC, 80W	2	ALLEN- BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Предпазител автоматичен тип Bulletin 1492-SPM, еднополюсен, крива на изключване C, 10A, кат. №1492-SPM1C100	2	ALLEN- BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Енкодер тип 843E EtherNet/IP, Multi-Turn (4096 оборота), 262,144 (18 bit) стъпки на оборот, M12, плътен вал плосък 10мм (0,39 инча) затягащ фланец 58мм (2,28 инча), без нано покритие кат. №843E-MIP4BA1	1	ALLEN- BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Кабел тип DC Micro, 4-пинов женски съединител, прав (вътрешна резба), PVC жълт, 2 м, 22AWG кат. №889D-F4EC-2	2	ALLEN- BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Преобразувател честотен, тип PowerFlex 755TS, с вграден двоен EtherNet/IP интерфейс, стандартна защита, принудително въздушно охлаждане, променливотоков вход с предварително зареждане, включва DC клеми, отворен тип, компактен, рамка 1, 400 VAC, 3 фази, 22 A, 11 kW ND, 7.5kW HD, инсталиран CM джъмпер, DB транзистор, без HMI панел, кат. №20G21NC022JA0NNNNN	2	ALLEN- BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Преобразувател честотен, тип PowerFlex 755TS, с вграден двоен EtherNet/IP интерфейс, стандартна защита, принудително въздушно охлаждане, променливотоков вход с предварително зареждане, включва DC клеми, отворен тип, компактен, рамка 1, 400 VAC, 3 фази, 2.1 A, (Fr1 0.75kW ND, 0.37kW HD/Fr2 0.75kW ND, 0.75kW HD), инсталиран CM джъмпер, DB транзистор, без HMI панел, кат. №20G21RC2P1JA0NNNNN	2	ALLEN- BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION

Преобразувател честотен, тип PowerFlex 755TS, с вграден двоен EtherNet/IP интерфейс, стандартна защита, принудително въздушно охлаждане, променливотоков вход с предварително зареждане, включва DC клеми, отворен тип, компактен, рамка 1, 400 VAC, 3 фази, 3.5 A, (Fr1 1.5kW ND, 0.75kW HD/Fr2 1.5kW ND, 0.1.5kW HD), инсталиран CM джъмпер, DB транзистор, без HMI панел, кат. №20G21RC3P5JA0NNNNN	2	ALLEN-BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Енкодер инкрементален, 1024 импулса на оборот, 3 точков монтаж, метален кух вал с диаметър 3/8 инча, 8-30 волтов HLT линеен драйвер, (B-предхожда-А,CW,Z, с BN гейтове), 1,5 м кабел, кат. №847B-Q32C-RP01024.	4	ALLEN-BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION
Далекомер лазерен тип DL100, кат. №21HA2110	2	SICK VERTRIEBS GMBH
Кабел прав гъвкав 1585 Ethernet Cat5e 100BASE-TX , 100 Mbit/s , 8 жила, екраниран с TPE изолация, с монтирани RJ45 мъжки накрайници по стандарт TIA 568-B, дължина 2м, кат. №1585J-M8TBJM-2	9	ALLEN-BRADLEY/ROCKWELL AUTOMATION