

От:

НИКОМ 65 ЕООД

Name: Захов Веселин
ул. Тролейна 48, BG 103521301

IBAN BG64PRCB92301001673816 - ПроКредит
Банк ЕАД,
IBAN BG79UBBS80021030765650 - Обединена
Българска Банка
9009 Варна

За:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Г-н Каменов Георги Ц.
3321 Козлодуй

Incoterm : DDP - АЕЦ Козлодуй

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с Вашето маркетингово проучване относно Доставка на гарнитури за предпазни клапани, Ви представяме следната оферта:

Сума във валута Евро

Описание	Ед.ц.	К-во	Общо
90-00-000996 - Прокладка спирално навита Ø147xØ132x5,00мм - материал - чист графит, експандиран, минимум 99%, макс. работно налягане 350 bar, макс. работна температура 550 C, + AISI 304 - без вътрешен и външен метален пръстен	12.00	15	180.00
90-00-000997 - Прокладка спирално навита Ø171xØ151x5,00мм - материал - чист графит, експандиран, минимум 99%, макс. работно налягане 350 bar, макс. работна температура 550 C, + AISI 304 - без вътрешен и външен метален пръстен	14.50	20	290.00
90-00-000998 - Прокладка спирално навита Ø168xØ150x5,00мм - материал - чист графит, експандиран, минимум 99%, макс. работно налягане 350 bar, макс. работна температура 550 C, + AISI 304 - без вътрешен и външен метален пръстен	13.50	15	202.50
90-00-000999 - Прокладка спирално навита Ø50xØ36x5,00мм - материал - чист графит, експандиран, минимум 99%, макс. работно налягане 350 bar, макс. работна температура 550 C, + AISI 304 - без вътрешен и външен метален пръстен	5.60	10	56.00
90-00-001000 - Прокладка спирално навита Ø54xØ37x5,00мм - материал - чист графит, експандиран, минимум 99%, макс. работно налягане 350 bar, макс. работна температура 550 C, + AISI 304 - без вътрешен и външен метален пръстен	5.90	20	118.00
90-00-001001 - Прокладка спирално навита Ø49xØ36x5,00мм - материал - чист графит, експандиран, минимум 99%, макс. работно налягане 350 bar, макс. работна температура 550 C, + AISI 304 - без вътрешен и външен метален пръстен	5.40	20	108.00
90-00-001002 - Прокладка спирално навита Ø104xØ94x5,00мм - материал - чист графит, експандиран, минимум 99%, макс. работно налягане 350 bar, макс. работна температура 550 C, + AISI 304 - без вътрешен и външен метален пръстен	9.20	20	184.00

<p>90-00-001003 - Прокладка спирално навита Ø86xØ70x5,00мм - материал - чист графит, експандиран, минимум 99%, макс. работно налягане 350 bar, макс. работна температура 550 C, + AISI 304 - без вътрешен и външен метален пръстен</p>	8.20	20	164.00
<p>90-00-001004 - Прокладка графитна Ø61xØ50x6,00мм - материал - чист графит, експандиран, минимум 99%, макс. работно налягане 350 bar, макс. работна температура 550 C,</p>	14.00	20	280.00
<p>90-00-001005 - Прокладка графитна Ø60xØ50x6,00мм - материал - чист графит, експандиран, минимум 99%, макс. работно налягане 350 bar, макс. работна температура 550 C,</p>	14.00	15	210.00

Срок за доставка: 6 седмици след Възлагане
Условия за плащане: 100% до 30 дни след доставка

Общо 1,792.50
Общо данък 20% 358.50
Общо (с данък) 2,151.00 EUR