



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет „Доставка на сонда ротационна тип "+ Point" за вихровотоков контрол на топлообменни тръби на парогенератори тип ПГВ-1000M/ Supply of +Point type rotating probe for eddy current testing of ПГВ-1000M steam generator heat exchanging tubes ”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси “АЕЦ Козлодуй” ЕАД прави следните уточнения:

I. Въпрос:

1. Бихте ли конкретизирали какъв е конектора на ротационната сонда, който свързва сондата с ротационния двигател. Също така моля да конкретизирате ротационния(-те) двигател(-и), които ще бъдат използвани с тези ротационни сонди (производител, модел, конектор, технически характеристики, диапазон на скоростта на въртене и размери)?

Отговор:

1. Ротационна сонда тип "+ Point" се задвижва от 9D двигател на фирма Zetec и вихровотоков инструмент MiZ-85iD. Информация относно използвания двигател има в приложения файл.

Срокът за подаване на оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за „Доставка на сонда ротационна тип "+ Point" за вихровотоков контрол на топлообменни тръби на парогенератори тип ПГВ-1000M/ Supply of +Point type rotating probe for eddy current testing of ПГВ-1000M steam generator heat exchanging tubes”, **се удължава до 16⁰⁰ ч. на 30.07.2026 г.**, при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: www.kznpp.org/ Актуално/ Обществени поръчки / Конкурси по оферти /58564 <https://kznpp.org/bg/konkursi/7175> .

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление “Търговско”, г-жа Мануела Димитрова на тел. 0973 /7 33 61, или електронен адрес: MKsimeonova@npp.bg

Двигатели

Двигател 9D и 9DNS (900 об./мин.)



Стандартни характеристики

- Проектирани за завъртане на глави на ротационни сонди за U-образни и прави тръби с 900 об./мин.
- Корпус на двигателя от неръждаема стомана. **Корпусът на двигателя 9DNS е покрит с найлонова обвивка**
- Двойни редови правотокови микродвигатели с четки
- Нискошумов прецизен златен контактен пръстен
- Кабел с ниски електромагнитни смущения
- 5 тригерни сигнал на завъртане
- Конекторът е съвместим с конектори 5/2 на глава на сонда
- Въртящ момент: 120 oz./in.

Станд
артни
опции

Диаметри на двигателя		Дължина на водача (Poly Length)	Конектор на главата на сондата	Конектор на инструмента
9D	9DNS	Всички двигатели	Всички двигатели	Всички двигатели
0,560" (10,92 mm) 0,610" (11,17 mm) 0,720" (18,29 mm)	0,610" (11,17 mm)	50' (15,2 m) 83' (25,3 m)	7 пина (5/2)	36 пина
За всички артикули се предлагат опции за персонализиране.				