

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 58720

с предмет "Доставка на помпени агрегати за реагенти, предназначени за технологични позиции OTB80,90D01,02 и 5,6TB20D05".

от

„Аксбул“ ЕООД, ЕИК 202198935, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 180А, ет. 3; тел. +359 32 28 02 02; ел. поща: office@axbul.bg; интернет адрес: www.axbul.bg; лице за контакт: Иван Чонин, Управител

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Размери, означения	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Помпи тип НД 2,5-630/10К-14А; Напор 10 kgf/cm ² , Дебит 630 l/h; корпус от материал за силно агресивна среда (≥5% разтвор амониев хидроокис); ел. двигател 1,1 kW/50Hz; к-т резервни части за 1-ва година	18 / 195 / 195 / 469 mm; 1" BSPP; ~111 kg	Помпа дозираща, тип TORK TY N1, модел TY70N12FABMF4GVON (SEKO) Дебит: макс. 516 l/h @ 12 bar (50 Hz); регулиране на хода 0–100% при работа Напор (макс. противоналягане): 12 bar (> 10 kgf/cm ²) Тип: хидравлична дозираща помпа с двойна мембрана Материали (омокрени части): глава и седла — неръждаема стомана SS316; сачми — SS316; мембрана — PTFE Клас на точност на дозиране: ±1% (обхват 10:1) — по-добър от изисквания 2,5% Присъединяване: 1" BSPP (Rp1"), ≈ DN25 Ел. двигател: 1,1 kW, 400 V, 3~, 50 Hz Вградена преливна (предпазна) клапа; защита IP55; CE маркировка Комплект резервни части за 1-ва година — вж. отделен ред по-долу	бр.	5	9 809,17	49 045,85
2	Алтернативен вариант към поз. 1 (предложен поради това, че стандартната гама на производителя не покрива едновременно 630 l/h и 10 kgf/cm ²)	237 / 237 / 430 mm; 1" BSPP; ~111 kg	Помпа дозираща, тип TORK TY N1, модел TY90N12FABMF4GVON (SEKO) Дебит: макс. 863 l/h @ 7 bar (50 Hz); регулиране на хода 0–100% при работа Напор (макс. противоналягане): 7 bar Тип: хидравлична дозираща помпа с двойна мембрана Материали (омокрени части): глава и седла — SS316; сачми — SS316; мембрана — PTFE	бр.	5	10 780,00	53 900,00

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Размери, означения	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
			Клас на точност на дозиране: ±1% (обхват 10:1) Присъединяване: 1" BSPP (Rp1"), ≈ DN25 Ел. двигател: 1,1 kW, 400 V, 3~, 50 Hz Вградена преливна (предпазна) клапа; защита IP55; CE маркировка Комплект резервни части за 1-ва година — вж. отделен ред по-долу				
3	Резервни части към поз. 1 (TY70N12FABMF4GV0N)		Комплект резервни части за 1-ва година (по спецификация на производителя), в състав: • KRMTYE0A — к-т мембрана (диафрагма) YTN1 • KRTTY70N10A — к-т уплътнения на глава P70 • KRVSL4A2F0A — к-т клапани части VSL4 SS316L • KRSTN10B — к-т уплътнения кръстоглав N1 • KRTTN10A — к-т уплътнения механизъм N1	к-т	5	3 990,00	19 950,00
4	Резервни части към поз. 2 (TY90N12FABMF4GV0N)		Комплект резервни части за 1-ва година (по спецификация на производителя), в състав: • KRMTYE0A — к-т мембрана (диафрагма) YTN1 • KRTTY70N10A — к-т уплътнения на глава P70 • KRVSL4A2F0A — к-т клапани части VSL4 SS316L • KRSTN10B — к-т уплътнения кръстоглав N1 • KRTTN10A — к-т уплътнения механизъм N1	к-т	5	3 990,00	19 950,00

Срок на доставка: 8–10 седмици от датата на поръчката (с изключение на м. август и зимните празници на производителя).

Условие на доставка: DDP гр. Козлодуй (по договаряне; фабрична цена EXW Клуж-Напока, Румъния).

Гаранционен срок: 12 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на доставка.

Производител: SEKO (TORK), серия TY N1; SEKO Sieta S.r.l., Клуж-Напока, Румъния.

Съпроводителна документация при доставка: ЕС декларация за съответствие (CE); техническа документация/каталожен лист; ръководство за монтаж и експлоатация; сертификат за качество; опаковъчен лист.

Документ за представителство: оторизационно/дилърско писмо от производителя SEKO — предстои да бъде предоставено.

Дата: 10.09. 2026

Подпис и печат: ..

Иван Чонин

Управител на „Аксбул“ ЕООД

Заличено на основание
ЗЗЛД

