



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

Т Е Л Е Ф А К С

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ,
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРА ПРЕДМЕТ:
“Реконструкция на вентилационни системи
за локализиране и отвеждане на маслените
пари от пом.5,6ГАЗ11 и 5,6АЗ15/1,2,
упражняване на авторски надзор (АН) и
оказване на техническа помощ (ТП) по
време на СМР”

ОТ: ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАШ № 7597

ДАТА: 06.11.2012г.

ВАШ №

БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 3

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпилият от вас по процедура с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация относно:

- 1: Техническите характеристики на използваното масло (Technical Data Sheet).
- 2: Температурата, до която се загрява маслото в резервоарите;
- 3: Размерите на отворените участъци (въздушник), от които се емитират и в следствие засмукват от 5,6 ТП.01 маслените пари.

Приложение: 2 страници

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ





“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО-2

1. Технически характеристики на използваното масло:

1.	Регламент за нормите и обема на физикохимичен контрол на маслата в ЕП 2. №30.BXP.00.P.30.				
	Показатели	Дименсия	Метод на изпитване	Норма	Резултати от анализа
	Кинематичен вискозитет при 40°C	мм ² /сек.	БДС EN ISO 3104 AC	28,8 - 35,2	
	Пламна температура в отворен тигел	°C	БДС EN ISO 2592	≥ 180	
	Показатели	Дименсия	Метод на изпитване	Норма	Резултати от анализа
	Общо киселинно число	мг КОН/г	БДС 1752-88	≤ 0,07	
	Съдържание на вода количествено	%	БДС EN ISO 12937	< 0,01	
	Съдържание на механични примеси количествено	клас	БДС ISO 4406	≤ 17/15/12	
	Съдържание на водоразтворим и киселини и основи		БДС 5252-84	отс.	
	Водоотделител на способност след обработка с пара	s	БДС 17249	≤ 300	
2.	Тип на маслото	ГП - 32			

2. Температура до която се загрява маслото в резервоарите:

Т_{вх.}: Над 30 °C

Т_{изх.}: ≤ 75 °C

3. Размери на отворените участъци, в които се имитират и в последствие засмукват от 5,6TL01 маслените пари:

ном. 5ГА506/1,2

1000 x 800 мм. -- 4 /четири/ броя;

1000 x 600 мм. - 4 /четири/ броя;

600 x 400 мм. -- 1 /един/ броя;

Ф 630 мм. - 1 /един/ броя;

ном. 5ГА306/1

ф 160 мм. - 1 /един/ броя,

ном. 6ГА506/1,2

1000 x 800 мм. -- 4 /четири/ броя;

1000 x 600 мм. -- 4 /четири/ броя;

600 x 400 мм. -- 1 /един/ броя;

Ф 630 мм. - 1 /един/ броя;

ном. 6ГА306/1

ф 160 мм. -- 1 /един/ броя;